

PROPRIETĂȚILE

Număr model		Villager HLS 55 T
Motor		220-240V – 50Hz, 2200W, S3 25%, 9,6A
Capacitatea mărimii ptunchiului	Diametrul	50-250 mm
	Lungimea	200-520 mm
Puterea maximă		5t
Presiunea hidraulică		20,6 MPa
Capacitatea ulieului hidraulic		3,5 L
Nivelul presiunii zgomotului LpA / LwA		78,8 dB(A) / 88 dB(A)
Vibrațiile		$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Dimensiunile dispozitivului	Lungimea	116 cm
	Lățimea	42,5 cm
	Înălțimea	61,0 cm
Greutatea	Cușca de fir	50 kg

* S6 40% ciclu de operare fără pauze. Timpul unui singur ciclu de încărcare este de 10 minute. Timpul de funcționare cu sarcină constantă este de 4 minute, timpul de descărcare este de 6 minute.

* S3 25% ciclu de funcționare intermitentă. Timpul unui singur ciclu de încărcare este de 10 minute. Timpul de funcționare la sarcină constantă este de 2,5 minute, opriți și opriți timp de 7,5 minute.

* Diametrul trunchiului este indicativ. Un trunchi mic este dificil de împărțit dacă are noduri sau fibre extrem de dure. Pe de altă parte, este posibil să nu fie dificilă împărțirea trunchiului cu fibrele obișnuite.

Cerințele electrice

Conectați fișa electrică la rețeaua electrică standard 220-240V $\pm$ 10% (50Hz $\pm$ 1%) - care are dispozitive de protecție pentru stări de undă de tensiune, tensiune excesivă, curent excesiv și curent rezidual (comutator) - RCD, a cărui valoare reziduală maximă este 0.03A.