

Fișă Tehnică – GEKO MAGNET

Descriere: Bandă adezivă magnetică care poate fi tăiată cu foarfeca. Se aplică pe orice suprafață curată și plană, prin simpla îndepărtare a căptușelii de protecție. Prezintă adeziv special conceput cu aderență extrem de ridicată, aderență excelentă pe termen lung la diferite substraturi.

Caracteristici:

- **Grosime:** 1,5mm
- **Forță atracție:** > 59 gr/cm²
- **Valoare Gauss la contact:** 475
- **Adeziv:** bandă dublu acoperită din poliester cu adeziv topit la cald.
- **Proprietăți adezive:**

Grosime (ASTM D3652)	Microni (μm)
Căptușeală	75
Adeziv + suport	180
TOTAL	255
Aderența la dezlipire (ASTM D3330) 180 °	
SUBSTRAT	N/ Metru
Oțel inoxidabil	20 min 2500 24hr 2600
Polipropilenă	20 min 2000 24hr 2100
Căptușeală la buclă (ASTM D6195) 300mm/min	
SUBSTRAT	N/ Metru
Sticlă	2600
Tăiere, STATIC (ASTM D3654)	Min până la eșec
6,25cm ² 1.000g @ Temperatura camerei	>900
TEMPERATURA	° C
Temperatura minimă de aplicare	10
Temperatura minimă de serviciu (utilizare)	-40
Temperatura maximă de serviciu (utilizare)	70

Tipuri de utilizare:

- Etichete magnetice gadget,
- Vizibilitate comunicații în magazine și vitrine,
- Fixări magnetice profesionale,
- Magnetoterapie,
- Senzori magnetici,
- Închideri magnetice,
- Panouri decorative,
- Afișaje magnetice,
- Panouri magnetice cu autopозиționare,
- Acoperiri magnetice,
- Industria lemnului și industria ceramicii.