



S.C. HELIOS S.A.  
Loc. Astileu, nr. 236, jud. Bihor  
J 05/216/1991;  
RO 98716;  
Tel: 0259/349020, 349018,  
349017, 349016, 349015  
Fax: 0259/349019;  
www.heliossa.ro;  
e-mail: vanzari@heliossa.ro



Declaratie de conformitate  
Nr ...../.....

Noi, S.C. HELIOS S.A. Astileu, cu sediul in comuna Astileu, nr, 236, jud. Bihor, cu Certificat de Inregistrare nr: J05/2016/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform art. 3 din H.G. 1022/2002 privind regimul produselor sau serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea si protectia mediului, ca produsul (produsele):

Reper/sortiment: R, R32, 2R, 2R32-65SA

Provenit din lot nr. 107 livrat catre:.....la care se refera aceasta declaratie, nu pune (pun) in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce (produc) un impact negativ asupra mediului si este (sunt) in conformitate cu (normativ de calitate) STAS 136/1989.

Valori efective ale caracteristicilor principale – conform buletin de analiza nr.41/26.09.2014.

Caracteristici chimice:			Caracteristici fizico-mecanice:			
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> +TiO <sub>2</sub>	%			R, 2R	R32, 2R32	
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%		Rez. la compresiune	kgf/cm <sup>2</sup>	257,3	-
SiO <sub>2</sub>	%	69,5	Densitatea aparenta	g/cm <sup>3</sup>	2,12	2,09
PC	%		Absorbtia de apa	%	7,03	7,58
*Rez. la acizi	%		Porozitatea	%	14,9	15,8
			Umiditatea	%		
			Rez. la soc termic (nr. de cicluri)			
			Gran.	rest pe sita		
			%	rest pe sita		
				rest pe sita		

\* cu exceptia HF si a compusilor sai

#### Utilizare:

##### Produsele refractare

- la inzidirea instalatiilor de cazane stabile (de abur, apa calda si supraincalzita) a cubilourilor, a cuptoarelor pentru ceramica fina, refractara si de constructii, a cuptoarelor pentru prajirea minereurilor, a cuptoarelor de calcinare pentru industria sodei, a cuptoarelor de incalzire din industria alimentara, la canale si cosuri de fum, pentru griluri de gradina, pentru seminee si sobe de teracota sau metalice, etc.

##### Produsele antiacide

- la captusirea instalatiilor care vin in contact cu medii corozive (acid-baza): bai de decapare, bazine si vase de reactie, pardoseli, etc.

- la placarea halelor industriale (din industria chimica, alimentara) a halelor de la fermele de animale, etc.

**Mentiuni:** Este recomandat ca produsele sa se pastreze in spatii acoperite, ferite de umiditate.

DATA:

COORDONATOR CTC  
Ing. TURLACU IRINA