

DENUMIREA PRODUSULUI

INDUSTRIAL

DESCRIEREA PRODUSULUI

Jeger Industrial este un efect decorativ gata de utilizare, care creează un strat metalic delicat și surprinzător pe suprafața decorată.

UTILIZAREA PRODUSULUI

Decorarea pereților interiori pentru locuințe, birouri și spații publice. Poate fi utilizat pe o varietate de substraturi, inclusiv gips-carton, tencuială ciment-calcar, suprafețe vopsite anterior etc.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

Aplicați **Jeger Primer Industrial** pe un perete uscat, fără praf și fără grăsimi (conform instrucțiunilor de pe ambalaj) și lăsați să se usuce aproximativ 2 ore.

PREGĂTIREA PRODUSULUI

- ✓ Amestecați bine produsul înainte de utilizare.
- ✓ Nu amestecați cu alte produse.
- ✓ Nu diluați cu apă.
- ✓ Posibilitatea apariției eflorescenței de culoare pe suprafața vopselei este o caracteristică naturală a produsului.

APLICAREA PRODUSULUI

Unelte: gletieră

Aplicați un strat subțire cu o gletieră venețiană. Aplicați efectul în secțiuni mici, distribuind produsul în direcții diferite. După aproximativ 1-2 minute, neteziți ușor cu o gletieră; pentru a face suprafața mai netedă, umeziți gletiera cu o cantitate mică de apă. Aplicați în același mod al doilea strat după aproximativ 2 ore. Aplicați la temperaturi cuprinse între +8°C și +25°C, cu o umiditate relativă maximă de 82%, evitând curenții de aer. Spălați uneltele cu apă caldă după terminarea lucrului..

Notă: Dacă trebuie să folosiți mai mult de un pachet de produs, amestecați conținutul tuturor pachetelor într-un recipient mai mare înainte de aplicare, pentru a preveni diferențele de nuanță a culorii. Înainte de a vopsi întreaga suprafață, verificați rezultatul pe o suprafață mică, mai puțin vizibilă. Produsul este destinat utilizării în interior.

Informațiile conținute în fișa tehnică nu sunt exhaustive și se bazează pe teste de laborator, pe cunoștințele și experiența noastră practică. Acestea sunt destinate să asigure o utilizare optimă a produsului, dar nu constituie baza pentru nicio răspundere juridică din partea producătorului din cauza imposibilității de a controla condițiile de aplicare. **Calitatea produselor este garantată de sistemul nostru de producție în conformitate cu ISO 9001.** Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile furnizate fără notificare prealabilă.

Data actualizării: 05.12.2024

TIMPUL DE USCARE

La o temperatură de +23°C și 50% umiditate relativă, produsul se usucă după aproximativ 2 ore. Temperaturile scăzute, umiditatea crescută și ventilația deficitară prelungesc timpul de uscare.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Compuși organici volatili (COV) în recipient Directiva UE 2004/42	Categoria A/L/FW: Valoarea limită UE: 200 g/l (2010) Acest produs conține mai puțin de 40 g/l de COV.
Densitate la 20°C [g/cm] ³	1,19 ± 2%
Grad de luciu	metalizat
Numărul de straturi *în funcție de culoare	2
Solvent	apă

EFICIENȚA PRODUSULUI

Până la 7m² dintr-un ambalaj de 1L. Eficiența produsului depinde de structura și capacitatea de absorbție a suprafeței vopsite, de grosimea acesteia, de numărul de straturi, de metoda de aplicare și de culoarea aleasă.

PERIOADA DE VALABILITATE

24 de luni de la data fabricării

AMBALAREA PRODUSULUI

1 L

PROTECȚIA MEDIULUI

Nu vărsați reziduurile de produs în sistemul de canalizare. Ambalajele goale și ambalajele cu reziduuri de produs care nu vor mai fi utilizate trebuie eliminate într-un container de deșuri etichetat corespunzător, în conformitate cu reglementările naționale.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Produsul trebuie transportat și depozitat în ambalajul său original, protejat de condițiile atmosferice. Temperatura de depozitare și transport este cuprinsă între +5°C și +25°C. Data de expirare și numărul de lot: a se vedea pe ambalaj.

Informațiile conținute în fișa tehnică nu sunt exhaustive și se bazează pe teste de laborator, pe cunoștințele și experiența noastră practică. Acestea sunt destinate să asigure o utilizare optimă a produsului, dar nu constituie baza pentru nicio răspundere juridică din partea producătorului din cauza imposibilității de a controla condițiile de aplicare. **Calitatea produselor este garantată de sistemul nostru de producție în conformitate cu ISO 9001.** Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile furnizate fără notificare prealabilă.

Data actualizării: 05.12.2024

SECURITATE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Produsul conține tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis (hidroximetil) imidazo[4,5-d] midazol-2,5(1H,3H)-dionă, 1,2-benzisotiazolin-3-onă și amestec post-reacție de 5-clor-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1). Poate provoca reacții alergice. Dacă este necesar, solicitați sfatul medicului. Evitați inhalarea vaporilor sau a ceții. Lucrați în încăperi bine ventilate. Folosiți echipamente de protecție personală. Eliminați conținutul/recipientul în containere de deșeuri marcate corespunzător, în conformitate cu reglementările naționale. Limită de conținut de COV (cat. A/L/FW) în ambalaj 200g/L (2010). Acest produs conține mai puțin de 40 g/L de COV.

Informațiile conținute în fișa tehnică nu sunt exhaustive și se bazează pe teste de laborator, pe cunoștințele și experiența noastră practică. Acestea sunt destinate să asigure o utilizare optimă a produsului, dar nu constituie baza pentru nicio răspundere juridică din partea producătorului din cauza imposibilității de a controla condițiile de aplicare. **Calitatea produselor este garantată de sistemul nostru de producție în conformitate cu ISO 9001.** Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile furnizate fără notificare prealabilă.

Data actualizării: 05.12.2024