

tesa® Powerbond Oglinzi

55732 / 55733 / 55734

Informații produse



tesa® 55732 este o bandă dublu adezivă din spumă PE pentru aplicații constructive de montare. Constă dintr-un suport de spumă PE foarte conform și un adeziv acrilic. tesa® 55732 are certificare pentru montarea oglinzii de mobilier.

- Adeziv versatil pentru aderență imediată ridicată pe numeroase substraturi
- Complet adecvată pentru exterior: rezistent la UV, la apă și la îmbătrânire
- Compensează dilatarea termică diferitelor tipuri de materiale
- Rezistență mare și lipire imediată chiar și la presiune de lipire scăzută
- Absorbție foarte bună la șocuri la temperaturi scăzute
- Pentru rezultate optime:
 - Pregătirea: Curățați suprafețele cu alcool și folosiți pe / cu suprafețe plane, uscate, fără praf și grăsimi.
 - Aplicare: Aplicați vertical așa cum se arată pe ambalaj, montarea pe tavan sau deasupra capului nu este recomandată. Aplicați banda adezivă mai întâi pe suprafață mai aspră. Apăsăți ferm și uniform pe întreaga bandă timp de cel puțin cinci secunde pentru a asigura lipirea optimă. Greutatea totală pe metru nu este menită a fi aplicată cu o singură fâșie de bandă. Puterea de susținere declarată se bazează pe parametrii: obiect plat cu adâncime maximă de 10mm.
- Important de reținut:
 - Nu atingeți zona adezivă a benzii.
 - Nu este adecvată pentru utilizarea pe tapet de vinil și suprafețe antiaderente.
 - Produsele de curățat geamuri, pentru pregătirea suprafeței, ar putea reduce puterea de susținere (conține de exemplu siliconi: siliconul împiedică lipirea adezivului și nu pot fi îndepărtate de pe suprafețe cu produse de curățare).

Aplicații principale

- Montarea oglinzii pentru mobilier
- Montarea oglinzilor auto
- Montarea garniturilor și profilelor funcționale
- Montarea panourilor decorative

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate ca fiind valori medii și nu ar trebui utilizate cu scopul de specificații.

Date tehnice			
• Culoare	Albă	• Liner	Hârtie cerată
• Elongație	200%		
• Timp de depozitare	12 luni		
• Temperatura de aplicare	Min. 10°C		
• Grosime	1150 μm		
• Adeziv	Acrilic		

tesa® Powerbond Oglinzi

55732 / 55733 / 55734

Informații produse



Informații suplimentare & Poze



55732



55733



55734

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în condiții dificile, fiind supuse în mod regulat unor controale stricte. Toate informațiile și recomandările, mai sus menționate, sunt furnizate având la bază cunoștințele și experiența noastră practică. Cu toate acestea, tesa nu poate acorda niciun fel de garanție, explicită sau implicită, inclusiv, dar fără a se limita la garanții implicite de vandabilitate sau oportunitate în raport cu un anumit scop al produsului. Prin urmare, utilizatorul poartă responsabilitatea de a stabili dacă produsul nostru se potrivește unui anumit scop și este adecvat metodei de aplicare a utilizatorului. În eventualitatea oricăror nelămuriri, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție pentru a vă oferi suportul necesar.