



# INFORMAȚII TEHNICE ȘI COMERCIALE

Adeziv montaj PLINTE

## Adeziv montaj PLINTE

### 1. Descrierea produsului

Adeziv pastă gata de utilizare. Caracterizat prin rezistență mare la lipire. Creează îmbinări flexibile cu aderență excelentă la substraturile tipice din construcții. Nu pătează suprafețele lipite. Nu conține solvenți organici.

### 2. Proprietăți

Culoarea adezivului:	bej deschis;
Culoarea îmbinării:	bej deschis;
Consistență:	pastă;
Densitate:	$1,45 \pm 0,03 \text{ g/cm}^3$ ;
Timpul de lipire completă:	24 ore;
Randament:	1 – 2 m <sup>2</sup> /L în funcție de tipul și porozitatea suprafeței;
Proprietăți îmbinării:	Rezistență la umiditate, flexibilă;
Rezistență la forfecare a îmbinării:	min. 3 MPa.

### 3. Utilizare

Produs conceput pentru lipirea șipcilor, plintelor, colțurilor, pragurilor, elementelor decorative, casetelor de lemn și alte materiale asemănătoare lemnului, precum și vată minerală. Pentru lipirea la toate substraturile standard utilizate în construcții, adică ciment, var-ciment, șape și compuși auto-nivelați cu o grosime minimă de 2 mm, PAL și OSB. Pentru utilizare în interior. Substratul trebuie să fie absorbant și poros.

### 4. Instrucțiuni de utilizare

1. Curățați bine suprafețele lipite, îndepărtați praful și degresați-le. Suprafețele trebuie să se potrivească cât mai mult posibil.
2. Îndepărtați toate fragmentele care sunt libere și afectează aderența.
3. Lipirea trebuie realizată la o temperatură cuprinsă între +10°C până la +30°C.
4. Tăiați vârful și introduceți duza de dozare.
5. Aplicați adezivul în puncte sau dungii pe substrat sau pe elementul care este lipit (stratul de adeziv trebuie să aibă o grosime de 3-5 mm).
6. Apropiati elementele lipite, apoi apăsați ferm și uniform. Piese lipite pot fi poziționate fără a fi desprinse timp de aproximativ 15 minute după aplicarea adezivului.

#### Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland  
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00  
fax: +48 12 637 79 30  
[www.dragon.com.pl](http://www.dragon.com.pl)



# INFORMAȚII TEHNICE ȘI COMERCIALE

Adeziv montaj PLINTE

7. Dacă există tensiune sau dacă piesele fixate sunt deosebit de grele, acestea trebuie să fie imobilizate până la întărirea completă.
8. Rezistența mecanică completă a îmbinării se realizează după aprox. 24 ore.
9. După finalizarea procesului de lipire, sigilați bine ambalajul adezivului.
10. Curățați uneltele murdare și petele proaspete de adeziv cu apă. Îndepărtați murdăria uscată, mecanic.

## 5. Ambalaje și cantități

Codul produsului	Capacitate	Tipul ambalajului
DKLI280/INT1	280 ml	cartuș de plastic

## 6. Perioada de valabilitate

2 ani.

## 7. Observații

Condiții de transport și depozitare:

Transportați și depozitați în ambalaje originale bine închise la o temperatură cuprinsă între +5°C până la +30°C.

Alte observații:

În timpul folosirii produsului și la finalizarea lucrului aerisiți intens încăperea, până la dispariția mirosului specific. Se recomandă efectuarea unei probe de lipire pe o suprafață mică, înainte de folosire. Nu lipește PP, PE, PTFE. Cel puțin una dintre suprafețele care trebuie lipite trebuie să fie poroasă și absorbantă.

*Această amestec îndeplinește criteriile de clasificare ca amestec periculoasă conform regulamentului directivei 1999/45/CE a Parlamentului European și al Consiliului din data de 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase, drept pentru care, **s-a întocmit fișa cu date de securitate a produsului** conform regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, acordarea autorizațiilor, limitărilor aplicate produselor chimice (REACH), de crearea a Agenției Europene pentru produse Chimice, de modificare a directivei 1999/45/CE și de abrogare a regulamentului 793/93/CEE a Consiliului și a regulamentului 1488/94/CE a Comisiei, precum și a directivei 76/769/CEE a Consiliului și a directivei 91/155/CEE a Consiliului, și directivelor 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei.*

### Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland  
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00  
fax: +48 12 637 79 30  
[www.dragon.com.pl](http://www.dragon.com.pl)