

Nr.: DOP.DIAMOND P 4MM MINERAL -15C.25.09.2018

1- Identificarea unică a tipului de produs

DIAMOND RAVAPROOF

2-Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului de construcție, conform cerințelor articolului 11 alineatul (4)

RAVAPROOF DIAMOND P 4MM MINERAL -15C Număr lot: 201807010103

3-Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului de construcție, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, așa cum sunt prevăzute de producător:

- **EN 13707 Membrane bituminoase armate pentru hidroizolații de acoperișuri**

4-Numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa de contact ale producătorului, conform cerințelor articolului 11 alineatul (5):

Centru: RAVAGO GROUP Moerenstraat 85A B-2370 Arendonk BELGIA

**Producător: RBS RAVAGO İNŞAAT YALITIM ÜRÜNLERİ A.Ş. Arslanbey OSB 5th Street Nr: 7
Kocaeli**

5-După caz, numele și adresa de contact ale reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă sarcinile specificate la articolul 12 alineatul (2)

...

6-Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului de construcție, așa cum sunt prevăzute în anexa V:

Sistem 2+

7- În cazul declarației de performanță privind un produs de construcții acoperit de un standard armonizat:

Organism notificat nr. ²⁷⁶⁵, Szutest Ltd. a emis certificat de conformitate al controlului producției în fabrică ca urmare a evaluării și verificării constanței performanței în cadrul sistemului 2+.

8- În cazul declarației de performanță privind un produs de construcții pentru care a fost emisă o Evaluare Tehnică Europeană:

Nu este relevant

9- Performanță declarată

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

(În conformitate cu anexa III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011)

Caracteristici esențiale	Performanță			Specificații tehnice armonizată
	Unitate	Toleranță	DIAMOND P 4MM MINERAL (Orice culoare de mineral) -15C	
Grosime	mm	±0,2	4	EN 13707+ A2: 2010
Lungime	m.	min(-0,03)	10	
Lățime	cm	min(-2)	100	
Dreptate			pasa	
Stabilitate dimensională	%	≤	0,6	
Flexibilitate la temperatură scăzută	°C	≤	-20	
Rezistența la curgere la temperaturi ridicate.	°C	≥	100	
Rezistența la tracțiune (MD/CD)	N/50 mm	±20%	800/600	
Alungire (MD/CD)	%	±20%	35/35	
Rezistență la impact	mm	min	1000	
Rezistența pură a îmbinărilor	N/50 mm	±20%	600	
Rezistență la rupere (cu cui)	N	±20%	180	
Reacția la foc	clasă		E.	
Proprietățile vaporilor de apă		min	20 000	
Substanțe periculoase	unul/niciunu l		nici unul	
Etanșeitate	10kPa		pasa	
Rezistență la încărcare statică Mt.A	Kg	min	15	
Rezistența la decojire a îmbinărilor	N/50 mm	±30%	45 de ani	
Performanța la foc extern	clasă		Broof	
Stabilitatea formei la temperaturi ciclice.	%		NPD	
Etanșeitate după întindere			NPD	
Rezistența la penetrarea rădăcinilor			NPD	
Îmbătrânire artificială + Flexibilitate la rece	°C	±5	-5	
Îmbătrânire artificială + Rezistență la curgere	°C	±10	90	
Aderența granulelor	%	Maxim	30	

NPD: Nicio performanță determinată

10-Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este conformă cu performanța declarată la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă pe responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat la punctul 4.

Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Serap Arslan
 Director Vânzări Export
 KOCAELİ, 23.06.2022