

## DECLARATIE DE CONFORMITATE

Nr.1

1. **Produs:** *Termofix Polibond*
2. **Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii:**
3. **Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii:** etansarea rosturilor si umplerea cavitatilor dintre elementele de constructii
4. **Numele, denumirea sociala, marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului:**

AKKIM EUROPE SRL.  
Strada Conului 1, Ploiești 100213, Romania  
Mail:info@akkim.eu  
Telefon: +40344 802 800

5. **Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:**

### AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. 021-03/011-2021

#### 6. PERFORMANTA PRODUSELOR

Caracteristici	Standard de incercari/ clasificare	Nivel de referinta	Valori declarate (rezultate, incercari)
Densitate (cordon cca 3 cm), kg/ m <sup>3</sup>	TR 46:2014	22±3	20,5
Densitate aparenta (placa), kg/ m <sup>3</sup>	SR EN 1602:2013	22±3	19,8
Timp de formare a crustei (+23° C), minute	TR 46:2014	12±2	12
Timp de taiere (+23° C), minute	TR 46:2014	40±5	35
Comportare la presiune, kPA	TR 46:2014 SR EN 826:2013	Min.35	40,10
Rezistenta la tractiune, kPA	TM 1018:2015 (FEICA)	Min 100	157,8

Caracteristici	Standard de incercari/ clasificare	Nivel de referinta	Valori declarate (rezultate, incercari)
Rezistenta la forfecare , kPa	TM 1018:2015 (FEICA) SR EN 12090:2013	Min 50	56,39
Absorbtie de apa, kg/m <sup>2</sup>	SR EN 1609:2013	Max 0,5	0,16
Conductivitatea termica ( $\lambda_{10}$ ), W/mK: -initiala -dupa 21 zile la 70°C	SR EN 12667:2002 TM 1020:2017 (FEICA)	0,04	-0,0329 -0,0336

**Akkim Europe SRL**  
**Myrat Velnazarov**  
**Quality control executive**

