ORIENT CERAMIC

IMPORTATOR GRESIE, FAIANTA, MOZAIC, PIATRA NATURALA, GRANIT

DECLARATIE, CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Orient Ceramic, cu sediul in Constanta, Str.Interioara2 Nr.1 , J13/775/2005, RO 17352940, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor Art.5 din HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea , securitatea si protectia mediului, ca produsele:

FAIANTA S NUVOLO AZURE DK 30X60 CM - GLAZURATA, INTERIOR, RECTIFICATA, SUGAR, RANDOM 6
FAIANTA S NUVOLO AZURE HL 30X60 CM - GLAZURATA, INTERIOR, RECTIFICATA, SUGAR, UNI
GRESIE AC-13233 F 30X30 CM - GLAZURATA, INTERIOR, RECTIFICATA, MATA, ANTIALUNECARE, UNI

au urmatoarele caracteristici comunicate de producator:

QUALITY CERTIFICATE REPORT

No.	PROPERTIES	REQUIREMENTS ISO 10545	RESULT
1	Size (%)	Length: ±0.50	+0.06
		Width: ±0.50	+0.02
2	Thickness (%)	± 10	± 1.05
3	Straightness of sides(%)	± 0.30	-0.04 ~ +0.05
4	Rectangularity (%)	± 0.50	-0.05 ~ +0.04
5	Center curvature (%)	± 0.30	+ 0.05
6	Edge curvature	± 0.30	+ 0.06
7	Warpage (%)	± 0.50	+ 0.05
8	Surface quality	95	95
9	Water absorption (%)	average 10< E < 20	9
10	Breaking strength (N)	If thickness≥ 7.5mm, Average≥ 600,	809.38
11	Modulus of rupture (Mpa)	Average≥ 15, individual ≥12	16.59
12	Thermal shock resistance 15/145° C	10 Cycle Pass	Passed
13	Resistance to house hold chemical reagent	Not lower than Grade: GB	Class GA
14	Resistance to staining	Not lower than Grade 3 for glazed tile	Class 5
15	Resistance to acid (in 3% HCl liquor four days)	Class GLB	Class GLA
16	Resistance to alkali (in 30g LKOH liquor four days)	Class GLB	Class GLA
17	Abrasion resistance floor tile 30x30 cm	PEI I-V	PEI I
18	Anti-slip degree floor tile 30x30 cm	R 9-12	R 9

nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului si sunt in conformitate cu normele in vigoare din punct de vedere al calitatii produsului.

ORIENT CERAMIC

SOCIETATEA COMERCIALA ORIENT CERAMIC S.R.L. CONSTANTA ROMANIA