


Cod produs: A68

Descrierea produsului: Profil de trecere cu șurub mascat
 Culori: vz. catalog
 Ambalaj: 1 buc/foleie termocontractibila, 30 buc/cutie carton
 Producător: Effector S.A., Polonia
 Material : aliaj de aluminiu 6060 sau 6063
 Document de referință: Fișa tehnică a producătorului



Conținut chimic:

Aliaj	Standard	Siliciu (%)	Fier (%)	Cupru (%)	Mangan (%)	Magneziu (%)	Crom (%)	Zinc (%)	Titan (%)	Altele (0,05 % each)	Aluminiu (%)
6063	DIN/BS EN 573-3; 1994	0,20-0,60	0,35	0,1	0,1	0,45-0,90	0,1	0,1	0,1	0,15	rest
	DIN/BS EN 755-2; 1997										
6060		0,3-0,6	0,1-0,3	0,1	0,1	0,35-0,60	0,05	0,15	0,1	0,05	rest

Instrucțiuni de utilizare:

1. Profilul se taie la lungimea necesară
2. Se găurește pardoseala cu un burghiu corespunzător mărimii diblului.
3. Se aspiră bine găurile și se montează diblurile
4. Se fixează știfturile de profil
5. Se reglează știfturile deasupra diblurilor
6. Se presează profilul deasupra știfturilor (dacă se folosește ciocanul se pune o bucată de lemn moale (ex. brad) între profil și ciocan)