



1. GENERALITATI SI UTILIZARI TIPICE

1.1. Produsul peliculogen **Danke! Lac de garduri** este un lac colorat pe baza de apa pentru lemn, utilizat pentru protejarea si decorarea suprafetelor din lemn de la exterior si interior. Produsul are aspect mat.

1.2. Tonuri de culoare: wenge, stejar gri, visin, frasin.

2. CARACTERISTICI TEHNICE

Aspect produs:	lichid vascos, omogen
Densitate, g/cm ³	0.84 ± 0,02
Continut de substanta nevolatila, %	50 ± 2
Vascozitate ca timp de scurgere (cupa DIN Ø3mm, 20 °C)	18 - 40

3. COMPATIBILITATE

Nu se recomanda amestecarea produsului **Danke! Lac de garduri** cu alte produse.

4. DETALII DE APICARE

Inainte de utilizare si in timpul punerii in opera continutul se amesteca foarte bine. Umiditatea lemnului pe care se aplica Danke! Lac de garduri nu trebuie sa fie mai mare de 12%.

Se curata in prealabil suprafetele pentru indepartarea murdariei, grasimii, dupa care se slefuiesc cu hartie abraziva cu granulatia medie in lungul fibrelor. Se desprafuiese suprafata pentru inlaturarea prafului rezultat de la slefuire.

Daca suprafata lemnului prezinta portiuni deteriorate, se niveleaza cu chit pentru lemn (in culoarea lemnului).

Daca lemnul a fost lacuit in prealabil, se inlatura complet prin slefuire portiunile desprinse si se curata suprafata de praf, cu o laveta uscata.

Se impregneaza suprafata in prealabil cu Oskar Grund Lemn pentru reglarea gradului de absorbtie a lemnului. La 24 ore de la aplicarea grundului se poate aplica Danke! Lac de Garduri.

Danke! Lac de garduri se aplica cu pensula, rola sau bidinea. Aplicarea se face in 2-3 straturi functie de absorbtia lemnului si de nuanta dorita.

Conditii de aplicare: umiditatea relativă a aerului max. 80%, temperatura de aplicare: min. + 10 °C, max. 30° C pentru suprafata de baza si aerul inconjurator la punerea in opera si in timpul uscarii.

Atentie! Nu se va aplica produsul daca exista risc de ploaie atat in timpul aplicarii cat si al perioadei de uscare.

A se asigura ca inainte de aplicarea unei acoperiri peste grund acesta este uscat complet (intre straturile succesive se vor respecta intervalele de timp specificate la "Detalii de aplicare").

Detalii de aplicare.

1.	Metoda de aplicare	-	- pensulare; - rola; -bidinea;
2.	Diluat	%	- nediluat
3.	Interval de acoperire	ore	4-6
4.	Consum specific	ml/m ²	80 – 100 (pentru determinarea unei valori exacte se recomanda o proba la fata locului)

Dupa utilizare uneltele de lucru se spala cu apa.

Produsul se depoziteaza la temperaturi cuprinse intre +5° si 30°C, ferit de razele directe ale soarelui, in recipiente bine inchise. Risc de degradare prin inghet.

5. AMBALARE

Produsul **Danke! Lac de garduri** se ambaleaza in recipienti de 4l si 8 l.

6. MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, distrugere reziduuri se vor face aplicand cu strictete normele de preventie a incendiilor, normele de securitate si sanatate in munca si protectie a mediului in vigoare; se interzice: ingerarea produsului;

7. TERMENUL DE VALABILITATE

48 luni de la data fabricatiei, cu conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare.

8. ELIMINAREA DESEURILOR

Produsul trebuie evacuat conform reglementarilor legale cu privire la modul de evacuare a deseurilor.
Resturile de vopsea se elimina doar in stare uscata fiind reziduuri netoxice ce se trateaza conform legislatiei.

9. COV GATA DE UTILIZARE

COV limita UE g/l:catA/h: 750(2010)

COV Produs,max g/l: 750 produs in stare gata de utilizare.