



Principale

| | |
|---------------------------|---|
| Gama | Asfora |
| Tip produs sau componenta | Comutator |
| Prezentare dispozitiv | Produs complet |
| Tip de sarcina | Load for energy saving lamps with ballast 100 W |
| Tenta de culoare | Alb |
| Tip de ambalaj | Ambalat individual in folie de plastic |

Suplimentare

| | |
|---------------------------------|--|
| Montare dispozitiv | Ingropat |
| Funcție de comutare | 1 pol 1 cale |
| Numărul clapetei | 2 |
| Gama de puteri | 2300 W |
| Curent nominal | 10 AX la 250 V c.a. |
| Conexiuni - borne | Borna fara surub |
| Număr de cabluri | 2 cablu(ri) 2,5 mm ² |
| Rigiditate cablu | Flexibil Rigid Impletit solid |
| Lungime de dezizolare conductor | 13,0 Mm |
| Material | ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) |
| Finisaj suprafata | Glossy |
| Material conductor | Cupru |
| Mod de fixare | Screws or claws 51...70 mm |
| Înălțime | 83 Mm |
| Lățime | 83 Mm |
| Adâncime | 43,0 Mm |
| Adâncimea proiectată | 15 Mm |
| Greutate produs | 0,07235 Kg |

Mediu

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Standarde | SR EN 60669-1 |
| Certificari produs | TSE VDE NF |
| Etichete privind calitatea | CE UKR |
| Grad de protectie IP | IP20 |
| Temperatura ambientă pentru utilizare | -5...40 °C |

Durabilitatea ofertei

| | |
|--|--|
| Stare ofertă sustenabilă | Produs Green Premium |
| Regulamentul REACH | Declaratia REACH |
| Directiva RoHS UE | Conform Declaratia RoHS UE |
| Fara mercur | Da |
| Informatii privind scutirea de la RoHS | Da |
| Regulamentul RoHS China | Declaratia RoHS China |
| Raport de mediu | Profilul Ambiental Al Produsului |
| Profil circularitate | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale |
| WEEE | În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific-de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |

Garan#ie contractuală

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|

Product Life Status : **Comercializat**