

BISON® MONTAGEKIT TRANSPARENT

Adeziv de constructii, transparent, foarte puternic, fara solvent



DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv de constructii foarte puternic, transparent, fara solvent pe baza de dispersie acrilica. Indicat pentru fixarea solida si invizibila a tuturor tipurilor de materiale decorative pe suprafete poroase. Inlocuieste cu succes cuiele si suruburile. Usor de utilizat, cu capacitate de umplere.

DOMENIU DE UTILIZARE

Asigura lipirea puternica pentru o gama larga de materiale (de constructii) precum, lemn, piatra, metal, beton, o varietate de materiale sintetice, ipsos si polistiren pe suprafete poroase (absorbante). Excelent pentru asamblari variate de ex cadre de lemn, plinte, praguri, glafuri, panouri de constructie, lambriuri, sipci, frize din lemn, jgheaburi, semnalizatoare si indicatoare pentru usi, numere de casa, panouri, praguri, placi ceramice, cârlige de suspendare, prize, cutii posta. Este ideal, de asemenea, pentru

obiecte decorative si ornamente, decorative din ipsos / polistiren / poliuretan, ecusoane și cârlige suspensie. Nu este indicat pentru lipirea materialelor neporoase intre ele. Nu este adecvat pentru zone cu permanenta umiditate si/sau pentru materialele aflate in contact permanent cu apa. Nu este indicat pentru oglinzi, polietilenă (PE) și polipropilenă (PP).

PROPRIETATI

- transparent
- permanent elastic
- aderența initiala foarte puternica pe suprafete poroase
- aderența finala foarte puternica
- usor de utilizat
- fara solvent
- rezistentă la umiditate si caldura
- cu capacitate de umplere
- indicat pentru suprafete neuniforme
- ajustabil

PREGATIRE

Conditii de aplicare: Nu utilizati la temperaturi sub +5°C.

Pregatirea suprafetelor: Suprafetele de lipit trebuie sa fie curate și uscate, degresate și lipsite de praf. Ambele suprafete trebuie sa fie poroase. Asigurati-va ca suprafetele ce urmeaza a fi lipite sunt solide.

Unelte necesare: Un ciocan de cauciuc pentru presare.

APLICARE

Instructiuni de utilizare: Aplicati adeziv in linii sau puncte la o distanta de 20-30 cm in functie de greutatea materialului. Asigurati-va ca adezivul este aplicat in colturi si margini. Fixati partile imediat printr-o miscare de alunecare si presati ferm. Se pot efectua modificari de pozitie. Daca este necesar, asigurati suport materialelor grele pana la uscarea completa.

Pete/reziduuri: Petele proaspete se indeparteaza imediat cu apa. Dupa uscare, adezivul se indeparteaza doar pe cale mecanica.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

Recomandare: Utilizati Bison Poly Max pentru a lipi piatra naturala, si suprafetele neporoase intre ele. Bison Poly Max este indicat si pentru lipirea materialelor aflate in zone de umiditate continua si/sau expuse la contactul permanent cu apa.

TIMP USCARE

Uscare completa: aproximativ 24 de ore.

*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei, cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si temperatura mediului ambiant.

PROPRIETĂȚI TEHNICE

Rezistență la umezeală: buna

Rezistența la apa: limitata

Rezistență la temperatură: de la -20°C pana la $+80^{\circ}\text{C}$

Rezistență la radiatii UV: foarte buna

Rezistența la chimicale: buna

Comportamentul la vopsire: bun

Elasticitate: buna

Capacitate de umplere: buna

DATE TEHNICE

Baza: dispersie acrilica

Culoare: alb (transparent dupa uscare)

Vascozitate: pasta

Conținut solid: aprox. 59%

Densitate: aprox 1g/cm^3

Contractie: aprox 41%

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni de la data fabricatiei.

Perioada limitata de valabilitate dupa deschiderea ambalajului. A se pastra inchis foarte bine in spatii uscate, racoroase si ferite de inghet.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro