



Agreement Tehnic

016-04/2217-2021

Produse acril-siliconice pentru finisaje:
MAGIC EFFECT-METALIC- Vopsea cu efect metalic,
MAGIC EFFECT- CRISTAL - Lac sigilant

Produits acrylique-silicone pour les finitions: MAGIC EFFECT-METALIC- Vopsea cu efect metalic, MAGIC EFFECT- CRISTAL - Lac sigilant

Acrylic-silicone products for finishes: MAGIC EFFECT-METALIC- Vopsea cu efect metalic, MAGIC EFFECT- CRISTAL - Lac sigilant

Acryl-Silikon-Produkte für Oberflächen: MAGIC EFFECT-METALIC- Vopsea cu efect metalic, MAGIC EFFECT- CRISTAL - Lac sigilant

Cod categorie:21

PRODUCĂTOR: ***SC EXPERT EXTREME PAINTS SRL***
B-dul. Pipera, nr.198/3, Voluntari, jud. Ilfov
tel/fax: 0373 550 351
Punct de lucru: Belciugatele, jud. Călărași
B-dul. Valea Belciugatele, nr. 23/2

TITULAR AGREMENT TEHNIC: ***SC EXPERT EXTREME PAINTS SRL***
B-dul. Pipera, nr.198/3, Voluntari, jud. Ilfov
tel/fax: 0373 550 351

ELABORATOR AGREMENT TEHNIC:

ICECON S.A.

Institutul de Cercetări pentru Echipamente și Tehnologii în Construcții-București

Sos. Pantelimon 266, sector 2, Cod Poștal 021652, Tel: 021/202.55.00 Fax: 021/255.14.20

Grupa specializată nr. 4: Finisaje, protecții anticorozive și speciale, tencuieli, placaje și pardoseli

Prezentul agreement tehnic este valabil până la data de 22.07.2024 numai însoțit de AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții și nu ține loc de certificat de calitate

ICECON s.a.
[Signature]
DEPARTAMENTUL AGREMENTE TEHNICE

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT ÎN CONSTRUCȚII

Grupa Specializată nr. 4: "Finisaje, protecții anticorozive și speciale, tencuieli, placaje și pardoseli" din ICECON S.A., analizând documentația privind solicitarea agrementului tehnic, prezentată de firma EXPERT EXTREME PAINTS SRL din Voluntari, jud. Ilfov, înregistrată cu nr. 21.02.005.016 din 25.02.2021 referitoare la Produse acrilico-siliconice pentru finisaje: "MAGIC EFECT-METALIC- Vopsea cu efect metalic", "MAGIC EFECT- CRISTAL - Lac sigilant", realizate de firma EXPERT EXTREME PAINTS S.R.L. din Voluntari, jud. Ilfov, punct de lucru Belciugatele, jud. Călărași, elaborează prezentul Acord Tehnic nr. 016-04/2217-2021, în conformitate cu standardele românești și europene aferente domeniului de referință, toate valabile la această dată.

1. Definirea succintă

1.1. Descrierea succintă

Produsele acrilico-siliconice pentru finisaje: "MAGIC EFECT-METALIC- Vopsea cu efect metalic", "MAGIC EFECT- CRISTAL - Lac sigilant", sunt fabricate de firma EXPERT EXTREME PAINTS S.R.L. din Voluntari, jud. Ilfov, punct de lucru Belciugatele, jud. Călărași, după cum urmează:

- "MAGIC EFECT-METALIC- Vopsea cu efect metalic": vopsea sub formă de lichid vâcos pe bază de rășină acrilico-siliconică, în dispersie apoasă, materiale de umplură anorganice, pigmenți și aditivi specifici, cu conținut maxim de compuși organici volatili (COV) de 200g/l; aplicată, vopseaua are un aspect lucios, metalizat.

- "MAGIC EFECT- CRISTAL - Lac sigilant": lac sub formă de lichid incolor, pe bază de rășină acrilico-siliconică, cu adaos de "glittere" (particule mici colorate, reflectorizante), cu conținut maxim de compuși organici volatili (COV) de 200g/l; aplicat peste vopsitorii organice, lacul conferă acestora un aspect lucios cu efecte metalice strălucitoare și proprietăți hidrofobe.

Pentru pregătirea suporturilor producătorul realizează "NOUA Amorsă acrilică" produs lichid pe bază de rășini acrilice în dispersie apoasă și aditivi specifici, diluabil cu apa.

1.2 Identificarea produselor

Produsele se livrează în cutii din material plastic cu următoarele capacități:

- "MAGIC EFECT-METALIC- Vopsea cu efect metalic": 0,9 l

- "MAGIC EFECT- CRISTAL - Lac sigilant": 0,9 l

- "NOUA Amorsă acrilică": 1l/ 3l/ 5l/ 10l

Identificarea produselor se face după mențiunile tipărite pe fiecare ambalaj, care prevăd:

-denumirea produsului;

-sigla și numele firmei producătoare;

- cantitatea;

-numărul lotului de fabricație;

-instrucțiuni de transport, manipulare și depozitare și punere în operă, în limba română.

2. Acordul tehnic

2.1 Domenii acceptate de utilizare în construcții

Produsele acrilico-siliconice pentru finisaje: "MAGIC EFECT-METALIC-Vopsea cu efect metalic", "MAGIC EFECT- CRISTAL - Lac sigilant", fabricate de firma EXPERT EXTREME PAINTS S.R.L., punct de lucru Belciugatele, jud. Călărași se utilizează în clădiri civile, astfel:

- "MAGIC EFECT-METALIC- Vopsea cu efect metalic"- pentru finisarea pereților interiori, pe suporturi din gleturi pe bază de ipsos, tencuieli minerale, plăci din gips-carton etc.

- "MAGIC EFECT- CRISTAL - Lac sigilant"- pentru protecția la apă și finisarea suprafețelor vopsite anterior cu vopsele organice, ale pereților interiori și plafoanelor; lacul conferă acestora efecte metalice strălucitoare și proprietăți hidrofobe, fără modificarea texturii vopsitoriiilor peste care se aplică.

Pentru pregătirea suporturilor producătorul realizează "NOUA Amorsă acrilică", (diluabilă cu apa 1:5 părți volumetrică, înainte de aplicare), în scopul uniformizării absorbției suporturilor și îmbunătățirii aderenței produselor aplicate ulterior.

Produsele se aplică numai urmare a instrucțiunilor producătorului și a reglementărilor tehnice în vigoare.

2.2 Aprecierea asupra produselor

2.2.1 Aptitudinea de exploatare

În conformitate cu datele tehnice din Dosarul Tehnic, precizate în tabelul 1 din acest acord tehnic și cu verificările efectuate de ICECON S.A., produsele ce fac obiectul prezentului acord tehnic au

performanțe corespunzătoare domeniilor de utilizare prezentate la punctul 2.1 și celor șapte cerințe fundamentale stabilite în Legea 10/1995, republicată, privind calitatea în construcții, după cum urmează:

Rezistență mecanică și stabilitate

Produsele nu influențează această cerință.

Securitate la incendiu

Produsele nu au fost încercate pentru determinarea clasei de reacție la foc.

Igiena, sănătate și mediu înconjurător

Este îndeplinită în conformitate cu legislația în domeniu, produsele nefiind realizate din materiale toxice sau radioactive.

Elementele componente trebuie să respecte dispozițiile de la poz. 28-30 din Anexa XVII de la Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului și al Consiliului European privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice, completat cu Regulamentul (CE) 1272/2008 partea 3 din Anexa VI, pentru substanțe clasificate conform Tab. 3.1 și 3.2, Ord. MS nr. 10/368/11/2010 (care se modifică și completează cu Ord. Nr. 910/1657/99/2016) și Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, Regulamentul (CE) 528/2012 și HG nr. 617/2014 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, conținutul de COV (compuși organici volatili), conform HG nr. 735/2006 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite vopsele, lacuri, care se

modifică și completează cu HG nr. 1197/2011.

După punerea în operă, eventualele resturi de materiale nu se vor arunca în apă sau în canalizări.

Siguranță și accesibilitate în exploatare

Produsele aplicate nu crează riscuri de accidentare a utilizatorilor, dacă se respectă domeniile de utilizare preconizate, indicate la pct.2.1.

Protecție împotriva zgomotului

Produsele nu influențează această cerință.

Economia de energie și izolarea termică

Produsele nu influențează această cerință.

Utilizare sustenabilă a resurselor naturale

Se va aplica conf. Legii nr.10/1995 republicată, astfel:

-reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor componente după demolare: resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere;

-durabilitatea construcțiilor: conf. pct. 2.2.2 din prezentul acord tehnic;

-utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare compatibile cu mediul: conform cerinței fundamentale igienă, sănătate și mediu înconjurător de la pct. 2.2.1 din prezentul acord tehnic.

2.2.2 Durabilitatea și întreținerea

Valabilitatea produselor (nepuse în operă) este prezentată de producător pe ambalajul acestora și în fișele lor tehnice și este de 24 luni de la data de fabricație (cu excepția produsului "NOUA Amorsă acrilică" pentru care

valabilitatea este de 12 luni), cu condiția păstrării lor în ambalaje originale, nedesigilate, depozitate în locuri uscate, bine ventilate, ferite de căldură și îngheț.

Produsele puse în operă au o garanție de 2 ani și o durabilitate în timp, de aprox. 5 ani în condiții normale de aplicare și exploatare a acestuia, cu observația că pentru păstrarea și menținerea în timp a performanțelor acestuia este necesară respectarea indicațiilor producătorului privind punerea în operă și a domeniilor de utilizare precizate la pct. 2.2.4.

2.2.3 Fabricația și controlul

Fabricarea produselor ce fac obiectul acestui acord tehnic se realizează de către firma EXPERT EXTREME PAINTS S.R.L. din Voluntari, jud. Ilfov, punct de lucru Belciugatele, jud. Călărași, în condiții care asigură reproductibilitatea performanțelor corespunzătoare domeniilor de utilizare preconizate.

Constanța calității produselor este asigurată prin executarea unui control intern și extern eficient. Controlul intern se face pe linia de fabricație, atât pentru materiile prime și pentru respectarea parametrilor tehnologici, cât și pentru produsele finite.

Controlul intern al produselor este confirmat prin rapoarte de încercări eliberate pe loturi de fabricație.

Controlul extern se realizează de către institute neutre autorizate în astfel de activități.

Firma producătoare are certificat sistemul de management al calității conform prevederilor din standardului SR EN ISO 9001: 2015 (Certificat seria C nr. 5597 eliberat de MC-

Management Certification, valabil până la 03.06.2021).

2.2.4 Punerea în operă

Punerea în operă a produselor se face respectând indicațiile producătorului înscrise în fișele tehnice, cu următoarele mențiuni:

a) Pregătirea suporturilor:

-suporturile trebuie să fie stabile, uscate, maturate, fără urme de praf, uleiuri sau grăsimi, urme de vopsea sau părți neaderente, eflorescențe;

-fisurile sau crăpăturile din stratul suport vor fi reparate cu produse speciale conform indicațiilor producătorului;

-straturile suport anhidrice vor fi asperizate cu smirghel în prealabil;

- finisajele din humă sau vopsele pe bază de solvent se îndepărtează complet.

-dacă este necesar pentru îmbunătățirea aderenței la suport sau uniformizarea absorbției suporturilor se utilizează produsul "NOUA Amorsă acrilică", diluat cu apă (max. 1:5 părți greutate) și aplicabil cu rola sau bidineaua.

b) Aplicarea produselor

Se realizează în 1-2 straturi, manual (cu rola în cazul produsului "MAGIC EFECT-METALIC- Vopsea cu efect metalic", respectiv cu pensula în cazul produsului "MAGIC EFECT-CRISTAL - Lac sigilant"), respectând indicațiile din fișele tehnice ale producătorului.

Consumurile orientative specifice de material sunt:

- "MAGIC EFECT-METALIC- Vopsea cu efect metalic": 10-12 mp/litru/strat în funcție de natura și calitatea suportului;

- "MAGIC EFECT- CRISTAL - Lac sigilant": 10-12 mp/litru/strat în funcție de natura și calitatea suportului, precum și de grosimea stratului și efectul dorit.

- "NOUA Amorsă acrilică":

*suport neted: 50-100 ml/ m²

*suport cu granulație medie: 100-150 ml/ m²

* suport cu granulație mare: 150-200 ml/ m²

Consumurile exacte variază în funcție de natura suportului și se stabilesc de la caz la caz, prin teste preliminare.

2.3 Caietul de prescripții tehnice

2.3.1 Condiții de concepție

Produsele sunt concepute pentru finisarea / protecția pereților interiori și plafoanelor în clădiri civile, conform pct. 2.1 al agrementului tehnic.

2.3.2. Condiții de fabricare

Calitatea constantă a produselor este asigurată și garantată de producător prin controlul său intern și extern concretizat în rapoarte de încercare eliberate pe loturi de fabricație, pe toată durata de valabilitate a acestui agrement.

2.3.3 Condiții de livrare

La livrare produsele sunt însoțite de declarația de conformitate a furnizorului cu agrementul tehnic eliberat pentru acesta, potrivit prevederilor standardelor SR EN ISO/ CEI 17050-1:2010 - "Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerințe generale" și SR EN ISO / CEI 17050-2: 2005 - "Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 2 : Documentație suport".

Fiecare livrare este însoțită de declarația de conformitate și instrucțiuni de punere în operă, traduse în limba română.

Pentru depozitarea de lungă sau scurtă durată, producătorul va preciza condițiile de depozitare (temperatura de depozitare de $+5^{\circ}\text{C}$... $+30^{\circ}\text{C}$ și clasa de periculozitate etc).

2.3.4 Condițiile de punere în operă

Punerea în operă a produselor se face în conformitate cu mențiunile de la punctul 2.2.4. și cu reglementările tehnice în vigoare:

- C 300-94: Normativ de prevenire și stingere a incendiilor, pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

- Legea 319/2006 cu completările și modificările din HG.1425/2006 și HG 955/2010 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securității și Sănătății în Muncă;

- HG 1093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă;

- Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor cu completările și modificările ulterioare și HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, completată și modificată cu HG247/2011.

Punerea în operă a produsului se face în conformitate cu instrucțiunile producătorului înscrise pe ambalaje, precum și în fișa tehnică ce însoțește produsul.

Condiții de lucru :

- temperatura mediului la aplicarea produselor este de $+10^{\circ}\text{C}$... $+30^{\circ}\text{C}$ (coform precizărilor din fișele tehnice);

- umiditatea relativă a mediului: 50%...85%;

- se aplică numai pe suprafețe suport uscate, stabile, degresate, lipsite de praf, ulei sau alte substanțe ce împiedică aderența.

Concluzii

Aprecierea globală

• Utilizarea produselor în domeniile de utilizare acceptate, este apreciată favorabil, în condițiile specifice din România, dacă se respectă prevederile prezentului acord.

Condiții

- Calitatea produselor și metoda de fabricare au fost examinate și găsite corespunzătoare domeniilor de utilizare preconizate și trebuie menținute la acest standard pe toată durata de valabilitate a acestui acord.

- Acordând acest acord, Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții, nu se implică în prezența și/sau absența drepturilor legale ale firmei de a comercializa, monta sau întreține produsele.

- Orice recomandare relativ la folosirea în condiții de siguranță a acestor produse, care este conținută sau se referă la acest acord tehnic, reprezintă cerințe minime necesare la punerea lor în operă.

- ICECON S.A. răspunde de exactitatea datelor înscrise în acordul tehnic și de încercările sau testele care au stat la baza acestor date. Acordurile tehnice nu îi absolvă pe furnizori și/sau pe utilizatori de responsabilitățile ce le revin conform reglementărilor legale în vigoare.

• Verificarea menținerii aptitudinii de utilizare a produselor va fi realizată conform programului stabilit de către ICECON S.A., care constă în analiza a cel puțin trei referințe prezentate de către titularul agrementului tehnic, cu privire la obiectivele unde s-au aplicat produsele în perioada de valabilitate a prezentului agrement tehnic. Programul de verificare se va întocmi la momentul solicitării prelungirii avizului tehnic al prezentului agrement.

• Acțiunile cuprinse în program și modul lor de realizare vor respecta actele normative și reglementările tehnice în vigoare.

• ICECON S.A. va informa Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții despre rezultatele verificărilor, iar dacă acestea nu dovedesc menținerea aptitudinii de utilizare, va solicita CTPC declanșarea acțiunii de suspendare a agrementului tehnic.

• Suspendarea se declanșează și în cazul constatării prin controale, de către organisme abilitate, nerespectării menținerii constante a condițiilor de fabricație și utilizare a produselor.

• În cazul în care titularul de agrement tehnic nu se conformează acestor prevederi, se va declanșa procedura de retragere a agrementului tehnic.

Valabilitate:

22.07.2024

Prelungirea valabilității sau revizuirea Agrementului Tehnic trebuie solicitată cu cel puțin 3 luni înainte de data expirării. În cazul neprelungirii valabilității, agrementul tehnic se anulează de la sine.

Pentru grupa specializată nr. 4

Președinte,

Dr. Ing. Liana Manolache

Președinte - Director General

Prof. Univ. Emerit Dr. ing.

POLIDOR BRATU

Membru titular al Academiei de Științe Tehnice din România



3. Remarci complementare ale Grupei Specializate

Produsele acril-siliconice pentru finisaje: "MAGIC EFECT-METALIC-Vopsea cu efect metalic", "MAGIC EFECT- CRISTAL - Lac sigilant", sunt fabricate de firma EXPERT EXTREME PAINTS S.R.L. din Voluntari, jud. Ilfov, punct de lucru Belciugatele, jud. Călărași, pentru utilizare în clădiri civile la finisarea / protecția pereților interiori și plafoanelor, cf. precizărilor de la pct. 2.1.

Calitatea constanță a produselor este asigurată și garantată de producător prin controlul său intern (concretizat prin rapoarte de încercare eliberate pe loturi de fabricație) și extern.

Pentru verificarea comportării în exploatare în România a produselor, titularul acordului tehnic are obligația de a urmări, observa și analiza pe perioada de valabilitate a prezentului acord tehnic, lucrări executate în acest timp în țară, rezultatele fiind consemnate în procese verbale.

Orice modificare a tehnologiei de fabricare a produselor se va aduce la cunoștința elaboratorului de acord tehnic.

Criteriile de performanță ale produselor au fost verificate prin teste de laborator de către producător și ICECON S.A. în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.

Sinteza rapoartelor de încercare este prezentată în tabelele 1 și 2, iar Raportul de încercare al ICECON S.A. este cuprins în dosarul tehnic al acordului.

Sinteza rapoartelor de încercare

Tabel 1 Criterii de performanță :

a) "MAGIC EFFECT-METALIC- Vopsea cu efect metallic"; b) "MAGIC EFFECT- CRISTAL - Lac sigilant"

Nr. crt.	Criterii de performanță	Metoda de încercare	U.M.	Nivel de referință	Performanțe	Elaborator
0			3	4	5	6
1	Densitate, 20°C	SR EN ISO 2811-1:2016	g/cm ³	a) 1,13±0,1 b) 1,05±0,05	a) 1,13 b) 1,1	EXPERT EXTREME PAINTS S.R.L. + ICECON S.A.
2	Conținut de substanțe nevolatile	SR EN ISO 3251:2019	%	a) 21±2 b) 22±2	a) 21±2 b) 22±2	
4	Aderența la suport (tip grilă)	SR EN ISO 2409:2013	clasa	a) max.1 b) max.1	a) 1 b) 1	
5	Impermeabilitate la apă (7 zile)	NE 001-96	g/m ² h	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	
6	Permeabilitatea la vapori de apă, V	SR EN ISO 7783:2019	kg/m ² h	a), b) clasa V3 (≤15)	a) 0,3 - clasa V3 b) 0,1 - clasa V3	
7	Timp de uscare	proc. prod.	ore	a)24	a)corespunde	fără încercare
8	Lavabilitate	SR EN ISO 11998: 2002	μm/ nr. curse	a), b) < 5/ 200 Clasa 1	a) 1 /200 (Clasa1) b) 2 /200 (Clasa1)	
9	Clasa de reacție la foc	SR EN 13501-1:2019	clasa	-		

Tabel 2: Criterii de performanță : Amorsă acrilică - Noua

Nr. crt.	Criterii de performanță	Metoda de încercare	U.M.	Nivel de referință	Performanțe	Elaborator
0			3	4	5	6
1	Densitate, 20°C	SR EN ISO 2811-1:2016	g/cm ³	0,95-1	1,0	EXPERT EXTREME PAINTS S.R.L.
2	Conținut de substanțe nevolatile	SR EN ISO 3251:2019	%	7,78±0,3	7,75	
3	Clasa de reacție la foc	SR EN 13501-1:2019	clasa	-	fără încercare	

ICECON SA își însușește rezultatele rapoartelor de încercare emise de EXPERT EXTREME PAINTS S.R.L.

4. Anexe

- *Ambalaje:*



"MAGIC EFFECT-METALIC- Vopsea cu efect metalic"



"NOUA Amorsă acrilică"



"MAGIC EFFECT- CRISTAL - Lac sigilant"

• Extrase din procesul verbal nr. 2217 din 09.03.2021 al ședinței de deliberare a grupei specializate nr.4 din ICECON S.A.,

Grupa specializată nr.4 Finisaje, protecții anticorozive și speciale, tencuieli, placaje și pardoseli din ICECON S.A., alcătuită din:

-președinte: Dr.ing. Liana Manolache

-raportor: Ing. Laura Ularu

-membri: ing. Sorina Zlătoianu
Dr.ing. Oana Tonciu

analizând:

- cererea de elaborare a agrementului tehnic AT 016-04/2217-2021, înregistrată cu nr. 21.02.005.016 din 25.02.2021 referitoare la **Produse acril-siliconice pentru finisaje: "MAGIC EFECT-METALIC- Vopsea cu efect metalic", "MAGIC EFECT- CRISTAL - Lac sigilant"**, realizate de firma EXPERT EXTREME PAINTS S.R.L. din Voluntari, jud. Ilfov, punct de lucru Belciugatele, jud. Călărași, împreună cu dosarul preliminar al solicitantului, (conținând fișe tehnice ale produselor, proces verbal de omologare internă, certificatul sistemului de calitate al firmei producătoare);
- proiectul de agrement tehnic;

propune:

- aprobarea de către CTPC a agrementului tehnic AT 016-04/2217-2021 pentru **Produse acril-siliconice pentru finisaje: "MAGIC EFECT-METALIC- Vopsea cu efect metalic", "MAGIC EFECT- CRISTAL - Lac sigilant"**, realizate de firma EXPERT EXTREME PAINTS S.R.L. din Voluntari, jud. Ilfov, punct de lucru Belciugatele, jud. Călărași, în domeniile de utilizare precizate la punctul 2.1 din agrement, cu termen de valabilitate 22.07.2021.

Prelungirea valabilității sau revizuirea prezentului agrement tehnic trebuie solicitată cu cel puțin trei luni înainte de data expirării. În cazul neprelungirii valabilității, agrementul tehnic se anulează de la sine.

- Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 016-04/2217-2021 conținând 20 pagini face parte integrantă din prezentul agrement tehnic.

• **TITULARI DE AGREMENT TEHNIC: -**

Raportorul grupei specializate nr. 4
Ing. Laura Ularu



- Membrii grupei specializate:

Dr. ing. Oana Tonciu



ing. Sorina Zlătoianu





ROMÂNIA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

**AVIZ TEHNIC
DE PRELUNGIRE**

Conform procesului-verbal nr. 132650, din data de 23 noiembrie 2022 al Comisiei de avizare nr. 1 a agrementelor tehnice în construcții, aceasta a constatat că titularul a făcut dovada menținerii aptitudinii de utilizare a obiectului agrementului tehnic, conform prevederilor menționate la cap. „condiții” din agrementul tehnic.

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII prelungește **AVIZUL TEHNIC** al agrementului tehnic nr. 016-04/2217-2021, referitor la: **Produce acrilosiliconice pentru finisaje: MAGIC EFECT-METALIC-Vopsea cu efect metalic, MAGIC EFECT -CRISTAL- Lac sigilant**, produse de **SC EXPERT EXTREME PAINTS SRL**, Voluntari, jud. Ilfov, punct de lucru: Belciugatele, jud. Călărași, până la data de 22 iulie 2024.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

SECRETAR DE STAT

Marin ȚOLE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Marin ȚOLE", written over a horizontal line.