

## DESCRIERE

Membrană sintetică, fabricată din PVC-P, armată cu țesătură de poliester, cu stratul inferior gri închis, pentru semnalizare.

Material fabricat într-o unitate de producție certificată UNI EN ISO 9001 (Sistem de management al calității) și UNI EN ISO 14001 (Sistem de management de mediu). Instalarea va fi executată cu aplicatori agreați Flag Soprema. Finisaje și accesorii compuse din prefabricate și materiale aprobate FLAG. Nota : membrana poate fi realizată având diferite finisaje sau culori; este posibil să fie observate diferențe de aspect între membranele fabricate prin coextrudare față de cele fabricate prin turnare.

## CARACTERISTICI

- Rezistență la stres datorat vântului
- Rezistență la factorii climaterici și UV
- Rezistență ridicată, mecanică și la perforare
- Pliabilitate la temperaturi scăzute
- Posibilitatea unor finisaje diferite în scop architectural și peisagistic

## DOMENII DE UTILIZARE

### TERASE

- Terase expuse, cu sistem de fixare mecanică

## PROPRIETĂȚI

	SR 1,20	SR 1,50	SR 1,80	SR 2,00	Metoda de laborator
Grosime (mm)	1,20	1,50	1,80	2,00	EN 1849-2
Greutate (kg/m <sup>2</sup> )	1,50	1,80	2,15	2,40	EN 1849-2
Rezistența la tracțiune (N/5cm)	≥ 1100	≥ 1100	≥ 1100	≥ 1100	EN 12311-2
Elongație la rupere (%)	≥ 15	≥ 15	≥ 15	≥ 15	EN 12311-2
Rezistența la sfâșiere (N)	≥ 200	≥ 200	≥ 200	≥ 200	EN 12310-2
Rezistența la impact (mm)	≥ 450	≥ 800	≥ 900	≥ 1250	EN 12691
Pliabilitate la temperatură scăzută (°C)	≥ -25°	≥ -25°	≥ -25°	≥ -25°	EN 495-5
Rezistența la presiune hidrostatică (6 ore la 0,5 Mpa)	Etanș	Etanș	Etanș	Etanș	EN 1928 met. B
Stabilitate dimensională (%)	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	EN 1107-2
Rezistența la îmbătrânire artificială (UV)	fără fisuri pe suprafață	fără fisuri pe suprafață	fără fisuri pe suprafață	fără fisuri pe suprafață	EN 1297
Rezistența la sarcină statică (kg)	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	EN 12730

## STANDARD DE PRODUCȚIE

Grosimi	1,20 mm			1,50 mm			1,80 mm			2,00 mm		
Lățimi pt. membr. turnate (m)	1,60			1,60			1,60			1,60		
Numărul de role pe fiecare palet	23 role			23 role			23 role			18 role		
Lățimi pt. membr. coextrudate (m)	1,05	1,60	2,10	1,05	1,60	2,10	1,05	1,60	2,10	1,05	1,60	2,10
Numărul de role pe fiecare palet	28	23	14	28	23	14	28	23	14	28	18	14
Lungime	25m sau 20m			20 m			20 m			20 m		
Culoare (superioară / inferioară)	<b>BIANCO (ALB) sau GRIGIO CHIARO (GRI DESCHIS) / GRIGIO SCURO (GRI INCHIS)</b> <b>RAL9016 sau RAL7012 / 7047</b>											

Fișe sistem: • 2b1-2b2-2b3; terase necirculabile cu expunere la UV • 4a1-4a2; renovarea hidroizolației existente

## MARCAJ CE

Cod unic de identificare a produsului tip: WPSIT0051

Membranele FLAGON SR sunt produse de către fabricile FLAG SpA (grup SOPREMA), aflate în Chignolo d'Isola (Italia) și Villa Santo Stefano, marcaj CE acordat prin certificatul 1085-CPR-010 (Chignolo) și nr. 1085-CPD-018 (Villa S.Stefano) în conformitate cu norma EN 13956:2012.

Mulțumită formulei sale, linerul NU ESTE subiect al cerințelor stabilite prin Regulamentul CLP (EC) Nr. 1272/2008 și EU n° 487/2013 precum și amendamentelor subsecvente privind substanțele periculoase. În cazul colectării produsului ca deșeu, recomandăm trimiterea acestuia către un punct de colectare sau incinerare echipat cu o cameră post-combustie și un sistem de condensare a fumului. Informațiile cuprinse și indicate în acest document, exceptând acele cerințe ale marcajului CE, nu sunt cu titlu exhaustiv, iar producătorul Flag SpA le poate modifica fără un aviz prealabil. Flag SpA, are dreptul de a modifica produsele în orice moment și fără un aviz prealabil, în oricare aspect, precum și să oprească producția. Flag SpA își rezervă dreptul, în funcție de progresul know-how-ului și evoluția tehnologiilor, să modifice fără avertisment compoziția și condițiile de utilizare ale materialelor produse și pe cale de consecință și prețul acestora. Ca rezultat al acestui drept, comenzile vor fi acceptate în baza termenilor și condițiilor tehnice aplicabile la data primirii informației de plată.

HIDROIZOLAȚII SOPREMA SRL – Adresă: Bd. Gheorghe Șincai Nr.9 Bl.3, Sc.C Et.8 Ap.35 Sector 4 BUCUREȘTI – ROMÂNIA Cod postal: 040312  
 SOPREMA își rezervă dreptul de a modifica și a îmbunătăți compoziția materialelor comercializate și prin urmare prețul lor fără un anunț în prealabil. Așadar, toate comenzile vor fi acceptate numai în conformitate cu condițiile și specificațiile tehnice valabile la data comenzii.

Tel: +40 31 800 28 10 Fax: +40 31 800 28 11

[www.soprema.com](http://www.soprema.com) [www.flag.it](http://www.flag.it) E-mail: [contact@soprema.ro](mailto:contact@soprema.ro)

