



PUREFIX SUPER PUTERNIC

ADEZIV UNIVERSAL PUTERNIC, CU FIXARE INSTANTANEE

DESCRIERE

BOSTIK PUREFIX SUPER PUTERNIC este un adeziv universal pe baza de polimeri hibridi, de calitate profesionala, usor de aplicat cu pistolul, cu proprietati de fixare instantanee, asigurand o aderență puternică după ce se întărește sub influența umidității.

Beneficii:

- Proprietati de fixare instantanee, ideale pentru lipirea materialelor de constructii usoare
- Usor de aplicat cu pistolul
- Lipire universala pentru utilizare la interior si la exterior
- Adera perfect, fara amorsa, la majoritatea suprafetelor, chiar si la cele umede
- Fara Ftalati si fara Solventi*
- Emisii reduse de compusi organici volatili
- Uscare neutra, aproape inodora

*in mod intenționat, în formula nu s-au adăugat ftalati sau solventi

UTILIZARI

BOSTIK PUREFIX SUPER PUTERNIC a fost dezvoltat în mod special ca un adeziv universal pentru lipirea multor materiale de constructii usoare, poroase și neporoase.

Pentru lipirea panourilor HPL și a panourilor din fibra de ciment, consultați buletinele tehnice de pe site-ul nostru www.diy.bostik.com

MOD DE APLICARE

Aplicati adezivul in "mod aerisit" in snururi verticale, la o distanta de 10-20 cm intre acestea. Aduceti materialele pe pozitie si apasati ferm, astfel incat adezivul sa aiba o grosime minima de 2-3 mm intre material si suprafata.

Nu aplicati adezivul in puncte! Poate fi necesara sustinerea si/sau fixarea in timpul intaririi.

Pentru intrebari suplimentare, va rugam sa contactati departamentul nostru tehnic.

CARACTERISTICI TEHNICE*

Modul 100%		1,50 N/mm ²
Viteza de aplicare	Ø2,5 mm/6,3 bar	20-30 g/min
Temperatura de aplicare		+5°C la +40°C
Baza		Polimeri hibridi
Timp de intarire	@ +23°C/50% RH	1,5-2,00 mm/24 ore
Densitate	ISO 1183-1	1,59 g/ml
Alungire la rupere	DIN 53504 S2	200%
Debit	ISO 7390	< 2 mm
Rezistenta la inghet in timpul transportului		Pana la -15°C
Duritate Shore A	DIN 53505 3 sec	57
Formarea peliculei	DBTM 16 @ +23°C/50% RH	10 min.
Rezistenta la temperatura		-40°C la +90°C
Rezistenta la rupere	DIN 53504 S2	1,60 N/mm ²
<i>*Valori tipice</i>		

LIMITARI

- Nu este recomandat pentru lipirea incarcaturilor grele fara utilizarea de cleme si/sau suport in timpul intaririi
- Nu este recomandat pentru utilizarea pe oglinzi
- Nu este recomandat pentru PE, PP, PC, PMMA, PTFE, materiale plastice moi, neopren si substraturi bituminoase
- Nu este recomandat pentru expunerea continua la apa
- Nu este recomandat pentru rosturile de miscare
- Nu este recomandat in combinatie cu cloruri (piscine)

PREGATIREA SI FINISAREA SUPRAFETEI

Temperatura de aplicare +5°C până la +40°C (se aplica pentru mediu și substrat). Toate substraturile trebuie să fie solide, curate, uscate și lipsite de grasime și praf. Curățați substraturile cu Agent de Curățare.

BOSTIK PUREFIX SUPER PUTERNIC aderă perfect fără utilizarea unei amorse la majoritatea substraturilor neporoase. Substraturile poroase trebuie să fie tratate în prealabil cu Primer Universal. Testați întotdeauna aderența înainte de aplicare.

CURATARE

Materialul neîntărit și uneltele pot fi curățate cu Agent de Curățare.

Materialul întărit poate fi îndepărtat doar mecanic. Mainile pot fi curățate cu Servetele de curățare speciale.

TERMEN DE VALABILITATE

A se păstra între +5°C și +25°C în spații întunecoase. Termenul de valabilitate este de 18 luni cu condiția depozitării conform recomandărilor în ambalajul original nedeschis.

GARANTIE

Bostik garantează faptul că produsul său respectă specificațiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

SANATATE & SIGURANTA

Cititi cu atenție Fișa cu Date de Securitate despre Produs înainte de utilizarea acestuia. Documentul respectiv este disponibil la cerere sau poate fi consultat pe pagina noastră web.

CERTIFICARI

A+ Regulamentul COV Franta

Toate informațiile din acest document, precum și din toate publicațiile noastre (inclusiv cele electronice) au la bază cunoștințele și experiența deținute de noi la momentul actual și reprezintă proprietatea (intelectuală) exclusivă a Bostik. Nicio parte a acestui document nu poate fi copiată, divulgată terților, reprodusă, comunicată către public sau utilizată în orice alt mod fără acordul în scris din partea Bostik. Informațiile tehnice din prezentul document au scop pur orientativ și nu sunt exhaustive. Bostik nu își asumă răspunderea pentru nicio daună, în mod direct sau indirect, eroare (editorială), inexactitate și/sau greșeala din prezentul document. Acestea includ, dar nu se limitează la, inexactități și/sau greșeli rezultate în urma schimbărilor tehnologice sau cercetărilor efectuate între data publicării prezentului document și data achiziționării produsului. Bostik își rezervă dreptul de a efectua modificări în ceea ce privește conținutul acestui document. Bostik nu își asumă răspunderea pentru nicio daună, în mod direct sau indirect, cauzată de utilizarea produsului descris în acest document. Utilizatorul are obligația de a citi și înțelege informațiile prevăzute în acest document și în alte documente referitoare la produs anterior utilizării acestuia. Utilizatorul are obligația de a efectua toate testele necesare pentru a se asigura că produsul este adecvat pentru aplicația respectivă. Nu putem influența modul în care produsul este aplicat și/sau circumstanțele aferente oricărui eveniment care survin în timpul depozitării sau transportului și, prin urmare, nu ne asumăm răspunderea pentru nicio daună. Toate livrările sunt efectuate exclusiv în conformitate cu termenii și condițiile noastre generale.

Implementarea recomandărilor este definită de standardele în vigoare și trebuie respectate pentru utilizarea produselor. Consultați fișa cu date de securitate pentru precauții referitoare la utilizare.

Toate informațiile din acest document se bazează pe cunoștințele și experiența noastră, servesc drept indicații și nu sunt exhaustive. Bostik nu își asumă răspunderea pentru nicio daună, directă sau indirectă, rezultată din erori (editoriale), din caracterul incomplet și/sau din inexactitatea prezentului document. Acestea se referă fără limitare la caracterul incomplet și/sau inexactitatea din cauza modificărilor realizate între data publicării prezentului document și data achiziționării produsului. Bostik își rezervă dreptul de a modifica conținutul prezentului document. Bostik nu își asumă răspunderea pentru nicio daună, directă sau indirectă, cauzată de utilizarea produsului descris în prezentul document. Utilizatorul va citi și va înțelege informațiile conținute în acest document, referitoare la produs, înainte de utilizarea acestuia. Utilizatorul răspunde pentru realizarea testelor necesare în vederea asigurării că produsul este potrivit pentru utilizare, conform destinației acestuia. Nu avem nicio influență asupra modului de aplicare al produsului și/sau asupra oricărui circumstanțe privitoare la evenimentele produse în timpul depozitării sau transportului, și, prin urmare, nu ne asumăm răspunderea pentru prejudicii.

CONTACT

Tel.: +40 (372) 833 300
www.bostik.ro

