

# HaftGrund EG

Grund de aderență, remineralizant, aplicabil la interior și exterior.



## Descrierea produsului

### Domeniu de aplicare

Grund-vopsea special, alb, ce prelungește timpul de prelucrabilitate, destinat grundirii suprafețelor interioare și exterioare ce urmează a fi finisate cu vopsele de dispersie, vopsele de dispersie silicatică și vopsele siliconice.

### Proprietăți

- Cu capacitate de silicatizare pentru vopselele de dispersie silicatică aplicate ulterior
- Grund special de aderență pe gleturile de ipsos aplicate în strat subțire
- Timp de prelucrabilitate prelungit pentru vopsitorile ulterioare
- Fără conservanți
- Adecvat pentru alergici – certificat Deutsche Haut- und Allergikerhilfe E.V.
- Promotor de aderență pe suprafețele cu capacitate redusă de absorbție

### Material de bază

Dispersie sintetică modificată, remineralizantă, conform DIN 55945.

### Ambalaj/Capacitate recipient

- **Produs standard:** 5 l, 12,5 l.
- **Airfix:** Hobbock de 25 l, butoi de 120 l l, Container de 750 l.

### Culoare

Alb.

Se poate nuanța manual cu coloranți CaparolColor sau AmphiColor sau în sistem computerizat ColorExpress. Prin nuanțare nu mai poate fi garantată proprietatea produsului de a fi fără conservanți.

### Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț.

### Date tehnice

- Granulația maximă < 100 μm, Clasa: S<sub>1</sub> (fin)
- Densitate: cca 1,5 g/cm<sup>3</sup>
- Difuzie echivalentă a stratului de aer sd H<sub>2</sub>O: < 0,14 m, Clasa V<sub>1</sub> (înaltă)
- Rata de permeabilitate la apă: (valoare w): >0,5 [kg/(m<sup>2</sup>·h<sup>0,5</sup>)] clasa W<sub>1</sub> (înaltă)

Compatibilitatea conform fișei tehnice nr. 606  
Definirea domeniilor de aplicare

interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2
+	+	+	+	+
(-) nu este adecvat / (o) adecvat condiționat / (+) adecvat				



## Aplicare

Suporturi recomandate	Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanțe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3. Pentru pregătirea stratului suport vă rugăm să consultați fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor”.
Pregătirea suprafeței	<b>Indicații pentru gleturi Q2/Q3 / straturi subțiri de ipsos &lt;0,5 mm:</b> La utilizarea maselor de șpaclu/gleturilor pe bază de ipsos cu liant hidraulic, la nivel de calitate Q2/Q3, se recomandă un grund transparent pe bază de apă. Pentru aceasta ne referim la fișa Maier&Lackierer (Zugrav & aplicator de lacuri) nr. 2 -9/2020 „Probleme de aderență a finisajelor pe plăcile de gips(carton) gletuite” al Asociației federale de proiectare a vopselelor pentru protecția clădirilor și Comitetului federal pentru protecția vopselelor și a proprietății. Ca alternativă la gleturilor Q3 pe bază de ipsos s-a dovedit eficientă folosirea maselor de șpaclu/gleturile sub formă de pastă.
Mod de aplicare	HaftGrund EG se poate aplica cu pensula, rola sau prin pulverizare.
Diluare	Se aplică nediluat. Se poate dilua cu max. 3% apă sau CapaSol Konzentrat în vederea reglării consistenței materialului pentru aplicare.
Instrucțiuni de aplicare	Grund de acoperire aplicabil înaintea finisării cu vopsele de dispersie și de dispersie silicatică.
Consum	Cca 150-200 ml/m <sup>2</sup> , în funcție de gradul de absorbție și structura suportului. Consumul exact și gradul de diluție se determină prin efectuarea de probe.
Condiții de prelucrare	Temperatura materialului, aerului și a stratului suport: minim +5°C până la max. +30°C.
Timp de uscare	La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după 12 ore. În cazul temperaturilor mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.
Unelte	Aplicare cu rola: role cu o lungime a firului de 13-18 mm.
Aplicare Airless	Unghi de pulverizare: 50° Duză: 0,021-0,025" Presiune la pulverizare: 150–180 bar
Curățarea uneltelor	Uneltele și echipamentele se spală cu apă, imediat după utilizare.
Indicații	Compatibilitate: Pentru a-și păstra proprietățile specifice, HaftGrund EG se amestecă numai cu CapaSol Konzentrat, CaparolColor și Amphicolor. Nu se amestecă cu alte materiale.

## Recomandări

Fraze de pericol și precauție (valabil la data publicării)	Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Eliminare	Conținutul și ambalajele se predau pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.
Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV	al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. < 1g/l COV.
Cod produs vopsele și lacuri	Giscode: GBSW10
Indicații suplimentare	Vezi fișa cu date de securitate a produsului.
Compoziție	Rășină poliacrilică, silicat de potasiu, carbonat de calciu, silicați, dioxid de titan, apă, aditivi.
Consultanță tehnică	În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.
Suport tehnic	☎ 0800.800.600 e-mail: tehnic@caparol.ro

## Fișa tehnică nr. 658 - Ediție: Septembrie 2021

Această fișă tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informații-vă cu privire la actualitatea acestei fișe tehnice accesând [www.caparol.ro](http://www.caparol.ro). Acest document este o traducere a fișei tehnice germane nr. 658 · HaftGrund EG · Ediție: Martie 2021