



GRUND OPAC PENTRU LEMN PENTRU INTERIOR SI EXTERIOR PE BAZA DE RASINA ALCHIDICA



*PRIMER WOOD - SIGILEAZA SUBSTRATUL SI CREEAZA ADERENTA PENTRU
FINISAREA ALEASA*

Destinat pentru:

Ideal pentru interior si exterior, lemn si derivati ai acestuia ;
Usi, ferestre, tocuri, lambriuri, etc;
Mediu urban, rural, industrial, etc

Proprietati:

- Putere de penetrare
- Flexibil;
- Putere de incarcare
- Uscare rapida
- Revopsibil cu finisari alchidice si acrilice
- Satinat

Nuanta: alb

Ambalaj : 1L, 2.5L

Timp de uscare :

Intre straturi : 6-8 h

Complet : 24 h

Randament 1 strat pe 1L :

11-15 mp/L/strat

Curatarea uneltelor : white spirite

Unelte : pensula, trafalet sau pulverizator

Prégtirea:

Se degreseaza si se desprafuieste suprafata. Se slefuieste usor si se desprafuieste

Mod de Aplicare

• Curatati bine suprafata

1 – Slefiti bine pana la obtinerea unei suprafete netede

• Aplicarea :

Impregnati suprafata cu un strat de grund Lv Primer Wood/Bois

- Aplicati doua straturi de finisare alchidica sau acrilica.

Sfat:

• Pentru aplicarea pe suprafete deja vopsite, degresati si indepartati murdaria, indepartati, de asemenea, straturile de vopsea neaderenta, apoi slefuiti usor pentru priza