

RACORD FLEXIBIL APĂ CRIMEL



1/2 - 1/2 , L 30-200 cm




1/2 - 3/8 , L 30-60 cm



3/8 - 3/8 , L 30-60 cm



1/2 - Np , L 30-60 cm



monobloc 1/2-1/4, L 40-50-60-80-100 cm

Caracteristici tehnice si materiale
PT. RACORD FLEXIBIL

- tresa aluminiu cu insertie rosu-albastru
- furtun interior din EPDM
- alama
- aliaj compozit
- diametru interior \varnothing 9 mm
- diametru exterior \varnothing 14 mm
- gama de lungimi 30-200 cm
- fittinguri conectare : 1/2", 3/8", 1/4"
- presiunea maxima: 9 bar
- temperature maxima: 90° C
- unghi maxim de indoire: 90°
- raza minima de indoire de 35-45 mm

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII



Agreement Tehnic
003 - 05 / 207 - 2012

Enunț AT 003/05/180-2010

RACORD FLEXIBIL, PENTRU INSTALAȚII DE APA

FLEXIBLE JOIN FOR WATER

RACCORD FLEXIBLE POUR L'EAU

FLIEBEND ANSCHLUB FÜR WASSER

Clasa 2.101

PRODUCĂTOR:

YUYAO CITY LUBU SAN FA WATER WARM MATERIAL FACTORY
No.20, SHUN MIDDLE ROAD, WATER WARM CITY, LUBU, YUYAO CITY - CHINA
Tel.: +86-574-62390804; Fax: +86-574-62391777

TITULAR AGREMENT TEHNIC:

S.C. CRIMEL IMPORT EXPORT S.R.L.
Str. Rogozi nr. 3, Cluj-Napoca, Judet Cluj
Tel.: +40 254443.30.88; Fax: +40 254443.78.89

ELABORATOR AGREMENT TEHNIC:

S.C. PROCEMA CERCETARE S.R.L.
Bd. Procedeii nr. 6, secti 6, Bucuresti
Tel: 021 - 450118 64; 021-3118 08 51
Fax: 021-318 08 50

GRUPA SPECIALIZATĂ NR. 05

PROIECTE, PROCEDEE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU INSTALAȚII AFERENTE CONSTRUCȚIILOR

Prezentul agreement tehnic este valabil până la data de 31.10.2015 numai însoțit de AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții și nu înlocuiește certificatul de calitate