

Fierăstrău debitor culisant 2000 W,
pânză de 254 mm
EMS254L

RYOBI



- Tehnologie cu laser Exactline™ pentru o debitare de precizie
- 2 becuri LED pentru iluminarea maximă a suprafeței de lucru
- Bare de ghidaj culisante cu deplasare înainte care îi permit utilizatorului să lucreze sprijinit de perete
- Ușor de depozitat și de transportat datorită designului ultra compact
- Motor puternic de 2000 wați ce asigură 4.500 RPM
- Extensii laterale extra late pentru a sprijini piesele mari de lemn
- Capacitate de înclinare la 50 grade stânga și dreapta

Înclinare cap fierăstrău dreapta (°)	2
Înclinare cap fierăstrău stânga (°)	47
Înclinarea dreapta (°)	50
Înclinarea stânga (°)	50
Adâncime max. de tăiere 90° (mm)	90
Capacitate de tăiere rotire 45°/ înclinare 45° (mm)	58 x 200
Capacitate de tăiere rotire 45°/ înclinare 90° (mm)	90 x 200
Capacitate de tăiere rotire 90°/ înclinare 45° (mm)	58 x 300
Capacitate de tăiere rotire 90°/ înclinare 90° (mm)	90 x 300
Cod EAN	4892210119148
Diametru exterior pânză (mm)	254
Echipe standard	pânză fierăstrău TCT cu 24 de dinți, 2x extensii, clemă de lucru, sac de praf, cheie fixă
Furnizat în	Cutie carton
Greutate (kg)	16.2
Nivel nesigur presiune zgomot (dB(A))	3.0
Nivel nesigur putere zgomot (dB(A))	3.0
Nivel presiune zgomot (Lpa)(dB(A))	95.5
Nivel putere zgomot (Lwa)(dB(A))	110.5

* Este necesară înregistrarea pentru prelungirea garanției de la 2 la 3 ani. Vă rugăm să vizitați site-ul nostru ro.ryobitools.eu în termen de 30 de zile de la cumpărare pentru informații detaliate despre condițiile de garanție și înregistrarea prelungirii.