

Descriere și funcționalitate:

☞ opritoarele pentru uși sunt o soluție elegantă de protecție a pereților, prin evitarea contactului acestora cu mânerul ușii, care poate zgâria sau deteriora pereții;

☞ ambele modele sunt disponibile în 2 variante de culoare a inserției: negru (16) / transparent (33).

Etape de montaj:

OZR / OBR

1. Marcați poziția opritorului pe pardoseală, astfel încât mânerul ușii să nu lovească peretele;
2. Instalați bolțul în interiorul opritorului, împreună cu inserția din cauciuc;
3. Dați o gaură în pardoseală pentru fixarea bolțului;
4. Poziționați opritorul pe pardoseală;
5. Aliniați opritorul în poziția optimă (paralel cu ușa deschisă);
6. Dați o gaură în pardoseală pentru șurubul de fixare și diblul;
7. Fixați opritorul cu o șurubelniță, folosind șurubul disponibil.

OOL / OZL

1. Poziționați opritorul pe partea de jos a ușii, astfel încât mânerul ușii să nu lovească peretele;
2. Marcați poziția unde trebuie fixat șurubul pe ușă;
3. Dați o gaură în ușă, în poziția marcată;
4. Fixați opritorul cu o șurubelniță, folosind șurubul disponibil.

Caracteristici generale



Utilizare la interior



Utilizator placării



OZR442



OBR442



OOL248




OZL287

| Cod produs | Caracteristici speciale | Înălțime (mm) | Diametru (mm) | Cod culoare | Descriere produs | Ambalare buc./cutie |
|---------------|--|---------------|---------------|--|---|---------------------|
| OZR442 | <p>Economic Aliaj de zinc</p> | 22 | 44 | 81/16,83/16,90/16 91/16,187/16 81/33,83/33,90/33 91/33,187/33 | Opritor pentru uși, din aliaj de zinc, cu montare pe pardoseală | 5 |
| OBR442 | <p>Întreținere delicată Exclusiv alamă regală®</p> | 22 | 44 | 88/16,88/33 | Opritor pentru uși, din alamă regală® cu montare pe pardoseală | 5 |
| OOL248 | <p>Perete Oțel</p> | 83 | 24 | 90/16,187/16 90/33,187/33 | Opritor cu arc pentru uși, din oțel, cu montare pe ușă/perete | 5 |
| OZL287 | <p>Întreținere facilă Economic Aliaj de zinc</p> | 77 | 28 | 81/16,90/16,187/16 81/33,90/33,187/33 | Opritor rigid pentru uși, din aliaj de zinc, cu montare pe ușă/perete | 5 |

! Produsele în culorile marcate cu portocaliu se află permanent în stocul nostru.


Notă tehnică:



Scara 1:1 OZR442/OBR442

1. Gaură prin care opritorul se prinde în pardoseală cu holșurubul disponibil;
2. Inserție din PVC care are rolul de a opri ușa.

1. Baza opritorului, care se fixează pe ușă/perete cu ajutorul holșurubului disponibil;
2. Inserție din PVC care are rolul de a opri ușa.



Scara 1:1 OOL248/OZL287

*Cotele sunt exprimate în milimetri.