








FIȘĂ TEHNICĂ		
Egger Home Laminate Flooring		10/32 WV4
Placă de bază		HDF-Quell Stopp Plus
Profil		Sistemul de montaj brevetat UNI fit! asigură un montaj simplu și rapid, fără adezivi. Produs sub licența Flooring Industries™.
Garantat în spațiile domestice		Conform condițiilor de garanție EGGER
Garantat în spațiile comerciale		Conform condițiilor de garanție EGGER
Proprietăți antistatice conform EN1815		da, < 2 kV
Clasa de trafic		32
Normă europeană		 EN 13329-32
Format		CLASSIC
Suprafață acoperită în mm (lungime x lățime)		1291 x 193
Grosime completă		10
Grosime silențio@		
Bizotare cant		WV4
Paleți		Packaging Euro
Date pachet		
	Bucată	7
	m2	1,74
	kg	15,99
Date palet		
	Bucată	364
	m2	90,70
	kg	853,00
		Cerințe de clasificare și cerințe generale conform EN 13329
Rezistență la abraziune EN13329, anexa E		AC4 (IP ≥ 4000)
Rezistență la impact EN13329, anexa H		Bila mare: ≥ 750 mm Bila mica: ≥ 12 N
Rezistență la pete conform EN 438		Grupa 1 + 2: Grad 5 Grupa 3: Grad 4
Comportament la simularea mutării mobilei conform EN424		Fără urme vizibile la testul cu piciorul tip 0
Test cu role scaun conform EN425 (Tip W)		Fără modificări sau urme vizibile
Umflare grosime conform ISO 24336		≤ 18 %
Toleranțe strat superior conform EN13329		Lungime ± 0,5 mm Lățime ± 0,1 mm Grosime ± 0,5 mm
Rezistență la lumină conform EN13329		scara gri ≥ nivel 4 (EN:20105-A02)
Uzură după utilizare constantă conform EN ISO 24343-1		< 0,05
Soliditate conform EN13329, anexa D		≥ 1,25 N/mm2
Rezistență la transmitere termică conform EN 12667		0,08 m² K/W



www.blauer-engel.de/uz176

- low emissions and pollutants
- wood from sustainable forestry
- no adverse impact on health in the living environment