

 <b>S.C.CASA LEBĂDA</b> <b>SRL IAȘI</b> <b>0232/232348</b>	<b>FISA TEHNICA</b>	
	<b>SAMPON AUTO</b>	
	Inregistrare:2018	
	Editia: 1	
		Revizia: 1/2018
		Pagina 1 din 1

### 1.Compozitie:

agenti tensioactivi anionici, agenti tensioactivi amfoteri, ceara, agent de ingrosare, conservant, parfum.

### 2.Domeniu de aplicare:

- spalarea automata sau manuala a autovehiculelor.

### 3.Performante:

- mentine luciul vopselei datorita continutului de ceara;
- indeparteaza eficient murdaria;
- nu ataca suprafetele metalice;
- protejeaza de depunerile de praf.

### 4.Caracteristici tehnice

Nr. crt	CARACTERISTICA	CONDITII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ANALIZA
1	Aspect	Lichid incolor, vascos	vizual
2	Miros	De lamaie	olfactiv
3	Densitate <sub>20°C</sub>	1,0-1,02g/cm <sup>3</sup>	SR EN ISO 3838:2004
4	Timp de scurgere <sub>20°C</sub>	15-30s	SR ISO 2431:2012
5	pH <sub>20°C</sub>	4,5-5,5	SR ISO 787-9:2003

### 5. Mod de utilizare

Se dozeaza 50ml produs/1l apa si se omogenizeaza. Se aplica in strat subtire cu o laveta. Se lasa sa actioneze cateva minute si apoi se clateste cu jet de apa.

### 6.Ambalare, depozitare, transport.

**Ambalarea** produsului se realizeaza in :

- flacoane sau canistre din HDPE.
- cantitate ambalata: 1litru sau 5 litri.

**Transportul** produsului nu necesita mijloace de transport autorizate ADR.

**Depozitarea** in ambalajul original la temperaturi de 5-35°C

### 7.Valabilitate

24 luni de la data fabricatiei in ambalajul original inchis etans.