

GENERATOR PORTABIL DE CURENT G-EC6500

PREZENTARE PRODUS

G-EC6500 este un generator de curent monofazat, portabil, montat pe un cadru tubular de protecție și manipulare, acționat de un motor termic pe benzină cu pornire manuală, la sfoară.

CARACTERISTICI TEHNICE

- alternator cu bobinaj din cupru

- tensiunea nominala	V	220-230V/1faza/50Hz
- putere maxima generată	kW	5.5
- putere nominala	kW	5.0
- factor de putere	cosφ	1.0
- iesire in curent continuu	V/A	12V/8.3A

- motorizare:

- motor benzina OHV	tip	PT192F
- număr cilindri	n°	1
- putere maximă	CP	13.0
- răcire		cu aer
- control turație		mecanic
- aspirație		naturală
- pornire		manuală, la sfoară
- capacitate rezervor	l	15

- nivel de zgomot

- putere acustica garantata	LWA	97dB
-----------------------------	-----	------

- dimensiuni

	mm	690x530x555
--	----	-------------

- greutate

	kg	70
--	----	----

ACCESORII STANDARD

- disjunctor termic;
- doua prize 16A/230 Schuko (2P+T);
- doua stechere 230V;
- cheie pentru bujii;
- iesire 12V pentru incarcarea acumulatori cu plumb, curent maxim 8.3A;
- voltemetru analogic;
- modul AVR (Regulator Automat de Tensiune), destinat pentru controlul tensiunii de iesire. Acest modul mentine cat mai constanta tensiunea de iesire mai ales la functionarea in sarcina. Pentru echipamente cu o alimentare mai pretentioasa se recomanda si utilizarea unui stabilizator de tensiune.

APLICAȚII

- aplicatii de intensitate medie ca sursă independentă de tensiune pentru alimentarea echipamentelor electrice monofazate.

GARANȚIE:

Durata garanției comerciale este de 24 luni persoane fizice / 12 luni persoane juridice.

Service în garanție și post-garanție asigurat în CENTRE SERVICE AUTORIZATE PARTENER.

