

Delac

Lac de piatră



Lac acrilic transparent pentru piatră, adecvat pentru uz interior și exterior. Penetreează suprafața fără a forma însă o membrană, prevenind astfel efectele de îngălbenire sau exfoliere. Scoate în relief culoarea naturală a suprafețelor și protejează piatra de umiditate și absorbția de pete. DELAC este adecvat pentru toate tipurile de piatră sau plăci de pavaj, naturale sau artificiale (Eleftheroupolis, Karystou, Piliou etc.), cărămizi termorezistente, țiglă, pietre poroase, cărămizi decorative, ciment etc.

- **Lac acrilic transparent pentru piatră**
- **Îmbunătățește frumusețea naturală a pietrei și o menține "în viață" pentru totdeauna**
- **Nu creează film**

CULORI

Disponibil transparent.

AMBALARE

Transparent	750 mL	2.5L
-------------	--------	------

ACOPERIRE

10 - 12 m²/L în funcție de gradul de absorbție.

CONȚINUT DE COV (compuși organici volatili)

Valorile maxime pentru conținutul de COV (Directiva 2004/42/CE) pentru acest produs (categoria A/h „Grunduri de impregnare”, Tip SB): **750 g/l**. Acest produs conține maxim **671 g/l** COV (produs gata pentru utilizare).

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafețele trebuie să fie netede, curate, uscate, fără urme de grăsimi, praf sau lacuri vechi.

APLICARE

Se amestecă bine înainte de utilizare. Aplicați unul sau două straturi cu trafaletul, pensula sau pistol de pulverizare airless fără diluare. A nu se aplica la temperaturi sub 5°C, peste 35°C și/sau umiditate relativă peste 80%.

Este uscat la atingere după 1-2 ore și poate fi reaplicat după 3-4 ore. Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice (umiditate și temperatură).

Curățarea rolor, periilor, pete de pe podea, etc. folosiți Brush Solvent T 300 și apoi cu apă cu săpun sau detergent. Utilizați Spray Gun Solvent T 350 pentru a curăța pistoalele de pulverizare.



CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate	30 ± 5 sec (FORD CUP#4, 25° C)
Densitate	0,83 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

DEPOZITARE

Cutiile trebuie să fie depozitate într-o zonă rece, uscat, bine ventilat protejat de lumina directă a soarelui, la temperaturi între 5°C - 38°C.

SFATURI DE SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. Pentru mai multe instrucțiuni-precauții consultați Fișa Tehnică a produsului.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Departamentul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.



www.vitex.ro

TEMAD CO S.R.L.

Brașov, 500053, România, Șoseaua Cristianului nr. 12
Tel.: 0268.506.108, fax: 0268.419.340,
office@temad.ro, www.temad.ro