

SPECIFICAȚIE PRODUS

Frasin Patru Lamele, Rustic



Furnizor	Barlinek S.A.
Index produs	BK9-JES4-LAK-GOX-K14207-R
Numar catalog	-
Cod EAN	5906737976074 (PL), 4823062610750 (UA)

MATERIAL / ASPECT	
Descrierea produsului	Parchet triplu stratificat: stratul superior: lemn de frasin, stratul de mijloc și cel inferior: lemn rășinos,
Stratul de suprafață	Parchet 7 lamele, Rustic clasa
Finisajul stratului de suprafață	■ 5 straturi de lac mat acrilic uscat UV (3 straturi de grund și 2 straturi de lac de suprafață ceramic uscat UV)
Sistemul de conectare al plăcilor (fiecare pachet include instrucțiunile de asamblare)	Imbinare latura scurtă – sistem “Barclick” Insertie transversală – HDF

CARACTERISTICILE STRATULUI DE SUPRAFAȚĂ	
Aspectul suprafeței:	Lac semi-mat. Culoare - gold
Duritatea lemnului de frasin utilizat pentru stratul superior al parchetului. Metoda de măsurare - cf. standardului EN 13489 - analiza pe baza metodei Brinell (EN 1534)	Duritate medie: 40 MPa

Caracteristicile dimensiunilor și devierile acceptabile (conform cu standardul PN-EN 13489). Caracteristicile dimensiunilor și toleranțele la dimensiuni, marcate la momentul ieșirii din fabrica producătorului, conform cu tipul elementelor de parchet multistratificat.

DIMENSIUNILE UNUI ELEMENT INDIVIDUAL	
Dimensions (mm)	Tolerances
Grosime: 14	Distanța (dintre elemente) $\leq 0,2$ mm
Lungime: 1092	Datorită tipului de produs, nu este supus unor limitări particulare deoarece acest parametru nu are impact asupra dificultății de instalare. Toleranțe aplicate: - o placă într-un ambalaj pot avea până la -20mm în lungime - două plăci în ambalaj pot avea până la -10mm în lungime
Lățime: 207	$\pm 0,2$ mm

GROSIMEA PLACILOR MASURATE CONFORM NORMEI EUROPENE EN 13647	
Stratul de suprafață	2,5 mm
Stratul de mijloc	9,5 mm
Stratul inferior	2,0 mm

AMBALARE	
Numar placi in pachet	7 plăci x 1092mm
Pachet	1,58 m ² /ambalaj, 35 ambalaje/palet = 55,30 m ² /palet

CARACTERISTICI / INSTRUCȚIUNI MONTAJ/ GARANTIE	
Umiditatea placii	7% +/- 2%
Montajul parchetului pe incalzire prin pardoseala:	Produs destinat pentru sistemul de incalzire prin pardoseala electrică și termică.
Garantie	5 de ani

DESCRIEREA STRATULUI DE SUPRAFAȚĂ*	
Clasificarea stratului de suprafață conform EN 13489	Clasă liberă
Clasificarea stratului de suprafață conform Barlinek	Clasă rustic
Noduri sănătoase	Acceptabile, fara limita
Noduri sănătoase umplute, împrăștiute	Acceptabile, cu un diametru de până la 55mm
Găuri de la noduri nesănatoase:	Acceptabile, cu un diametru de până la 25mm
Bucăți de scoarță	Acceptabile
Schema de culoare pe lamelele stratului de suprafață	Variabile, în funcție de tipul lemnului
Aranjamentul fibrelor	Aleatorii, variate
Umplerea fisurilor	Acceptabile până la lățimea de 1mm si lungime 30mm
Biodegradarea stratului de suprafață	Nu se acceptă

* Conform standardului EN 13489, o diferență de grad de 3% față de cea indicată este acceptabilă. Limitele trăsăturilor caracteristice ale produsului se referă la stratul superior al elementului. Umplerea nodurilor, în special în cazul suprafețelor periate poate conține spații libere care constituie un efect deliberat al acestui tip de suprafață decorativă. Măsurarea caracteristicilor lemnului conform standardului EN 1310.

ATENȚIE:

Caracteristicile naturale ale lemnului fac ca fiecare produs să fie un element unic și irepetabil.
 Fotografiile individuale din catalogul cu mostre nu reflectă pe deplin aspectul produsului.