



ORIENT CERAMIC

IMPORTATOR GRESIE PORTELANATA, FAIANTA, MOZAIC, GRANIT, MARMURA SI PIATRA NATURALA

DECLARATIE, CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Orient Ceramic, cu sediul in Constanta, Str.Interioara2 Nr.1 , J2005000775134, RO 17352940, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor Art.5 din HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea , securitatea si protectia mediului, ca produsul:

GRESIE FOSSIL AGATE 80X160

PORTELANATA, GLAZURATA, RECTIFICATA, FINISAJ SUPER LUCIOS HIGH GLOSSY, RANDOM 4, COMPATIBILA CU SISTEME DE INCALZIRE IN PARDOSEALA,
RECOMANDATA PENTRU UTILIZARE LA INTERIOR (PARDOSEALA SI PERETI)
obtinuta prin presare la rece grupa BI a

are urmatoarele caracteristici:

Nr.crt	Testare element	Standard european Metoda de determinare Valori admise	Caracteristici produs Valori obtinute
A.Dimensiuni si calitatea suprafetei			
1	Grosime placa (mm)	ISO 10545-2 $\pm 0,5$ mm	9 mm $\pm 0,5$ mm
2	Planeitatea canturilor (%)	ISO 10545-2 $\pm 0,3\%$ / 0.8 mm	$\pm 0.020\%$ / 0.32mm
3	Rectangularitate (%)	ISO 10545-2 $\pm 0,3\%$ / 1.5 mm	$\pm 0.033\%$ / 0.53 mm
4	Planeitate suprafata (%)	ISO 10545-2 $\pm 0,4\%$ /1.8 mm	$\pm 0.052\%$ / 0.93 mm
5	Calitate suprafata	ISO 10545-2 min. 95% din placi nu trebuie sa prezinte defecte vizibile, susceptibile sa afecteze aspectul pe o zona importanta a suprafetei placate	100%
B.Proprietati fizice			
6	Rata de absorbtie a apei (%)	ISO 10545-3 $E \leq 0,5\%$	0,037%
7	Rezistenta la inconvoiere (N/mm ²)	ISO 10545-4 Grosime $\geq 7,5$ mm Minim 35 N/mm ²	48 N/mm ²
8	Rezistenta la rupere (N)	ISO 10545-4 Grosime $\geq 7,5$ mm min. 1300 N	2215 N
9	Rezistenta la socuri termice	ISO 10545-9	conform, fara defecte vizibile
C.Proprietati chimice			
10	Rezistenta la patare	ISO 10545-14 minim clasa 3	conform clasa 5
11	Rezistența chimică la acizi, baze (în concentrații reduse/ridicate)	ISO 10545-13 concentratii mici min clasa GLA concentratii mari min clasa GHB	conform concentratii mici clasa GLA concentratii mari clasa GHA
12	Rezistenței la abraziune	ISO 10545-7	Clasa 2 600 revolutii
13	Rezistența la subst. chimice de intretinere, utilizate la curatenie	ISO 10545-13: 2019 Min clasa B	conform, Clasa GA

Nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului si este in conformitate cu normele in vigoare din punct de vedere al calitatii produsului.

ORIENT CERAMIC

16.06.2025