



### Principale

Gama	Asfora
Tip produs sau componenta	Priza
Descriere priza standard	Legare la pamant laterala
Configuratie poli priza	2P + E cu obturatoare
Prezentare dispozitiv	Produs complet
Informatii suplimentare priza	Obturat
Tenta de culoare	Alb
Tip de ambalaj	Ambalat individual in folie de plastic

### Suplimentare

Număr priză	1
Montare dispozitiv	Ingropat
Gama de puteri	3680 W
Curent nominal	16 A la 250 V c.a.
Conexiuni - borne	Borne lift
Număr de cabluri	2 cablu(ri) 2,5 mm <sup>2</sup>
Rigiditate cablu	Flexibil Rigid Impletit solid
Lungime de dezizolare conductor	13,0 Mm
Material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) rama de capac ABS + PC placa centală
Finisaj suprafata	Glossy
Material conductor	Cupru
Mod de fixare	Screws or claws 51...69 mm
Înălțime	83 Mm
Lățime	83 Mm
Adâncime	42 Mm
Adâncimea proiectată	10 Mm
Cantitate per set	1
Greutate produs	0,081 Kg

## Mediu

Standarde	IEC 60884-1
Certificari produs	TSE VDE Aenor
Grad de protectie IP	IP20

## Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a>
Raport de mediu	<a href="#">Profilul Ambiental Al Produsului</a>
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

## Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Comercializat**