

tesa® Bandă Montaj

Plăci ceramice & Metal

77746 / 77747



Informații produse

Banda de montaj tesa® pentru plăci ceramice și metal este potrivită pentru montarea de lungă durată la interior și exterior, sigură și rapidă, a mai multor obiecte și aplicații pe suprafețe netede, suficient de rezistente și ferme.

Banda dublă și autoadezivă foarte puternică, cu un adeziv din cauciuc sintetic nou dezvoltat, putere remarcabilă de susținere și suport puternic din spumă PE.

- Special pentru aplicarea pe plăci ceramice, oțel și majoritatea metalelor
- De asemenea, se fixează pe furnir, lemn vopsit, sticlă și majoritatea materialelor plastice: PMMA (sticlă acrilică), PS, PVC, PET, PC și ABS
- Aplicație recomandată: obiecte plate cu o grosime de până la 10 mm și care nu cântăresc mai mult de 6 kg.
- Pentru rezultate optime:
 - Pregătirea: Curățați suprafețele cu alcool și folosiți pe / cu suprafețe plane, uscate, fără praf și grăsimi.
 - Aplicare: Aplicați vertical așa cum se arată pe ambalaj, montarea pe tavan sau deasupra capului nu este recomandată. Aplicați banda adezivă mai întâi pe suprafață mai aspră. Apăsăți ferm și uniform pe întreaga bandă timp de cel puțin cinci secunde pentru a asigura lipirea optimă. Greutatea totală pe metru nu este menită a fi aplicată cu o singură fâșie de bandă. Puterea de susținere declarată se bazează pe parametrii: obiect plat cu adâncime maximă de 10mm.
- Important de reținut:
 - Nu atingeți zona adezivă a benzii.
 - Nu este adecvată pentru utilizarea pe tapet de vinil și suprafețe antiaderente.
 - Produsele de curățat geamuri, pentru pregătirea suprafeței, ar putea reduce puterea de susținere (conține de exemplu siliconi: siliconul împiedică lipirea adezivului și nu pot fi îndepărtate de pe suprafețe cu produse de curățare).

Aplicații principale

- Amenajări la interior și exterior

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate ca fiind valori medii și nu ar trebui utilizate cu scopul de specificații.

| Date tehnice | | | |
|---------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| • Culoare | Albă | • Liner | Hârtie siliconizată |
| • Structură | 3 straturi | • Rezistența la temperatură | 10 – 40°C |
| • Timp de depozitare | 12 luni | • Rezistență la UV | Nu |
| • Temperatura de aplicare | Min. 10°C | • Rezistență la umiditate | Nu |
| • Grosime | 1.1 mm | • Suport | Spumă PE albă |
| • Adeziv | Cauciuc sintetic | • Putere de susținere | 10 kg /10 cm (grosime ≤ 10mm) |

tesa® Bandă Montaj Plăci ceramice & Metal



77746 / 77747

Informații produse

Informații suplimentare & Poze



77746



77747

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în condiții dificile, fiind supuse în mod regulat unor controale stricte. Toate informațiile și recomandările, mai sus menționate, sunt furnizate având la bază cunoștințele și experiența noastră practică. Cu toate acestea, tesa nu poate acorda niciun fel de garanție, explicită sau implicită, inclusiv, dar fără a se limita la garanții implicite de vandabilitate sau oportunitate în raport cu un anumit scop al produsului. Prin urmare, utilizatorul poartă responsabilitatea de a stabili dacă produsul nostru se potrivește unui anumit scop și este adecvat metodei de aplicare a utilizatorului. În eventualitatea oricăror nelămuriri, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție pentru a vă oferi suportul necesar.