

**UTILIZARE:**

Sortul de streasina se monteaza la marginea inferioara a acoperisului inaintea montarii panourilor de tigla metalica, pe marginea asterelei . Rolul sortului de streasina este de a proteja astereala de infiltratiile de apa pluviala. Ele se vor alinia astfel incat sa preia din defectele de aliniere. La montare sorturile streasina se vor suprapune min. 100 mm.

CARACTERISTICI PRODUS:

Tip	Clasic	Economic
Model	Sort streășină mare	Sort streășină mic
Dimensiuni	118 x 80 x 2000mm	88 x 80 x 2000mm
Grosime	0.40 - 0.55mm	0.40 - 0.55mm
Culoare	RAL, in culoarea acoperișului	RAL, in culoarea acoperișului
Aspect	Lucios, mat-structurat	Lucios, mat-structurat
Protecție exterioara	Folie autoadeziva	Folie autoadeziva
Material	Tabla zincata si vopsita	Tabla zincata si vopsita

Atenție : Îndepărtați după montaj folia de protecție autoadeziva, expunerea foliei la radiație UV (solara) va face imposibila îndepărtarea ulterioara.

MONTAJ :

Sorturile se prind cu șuruburi de fixare 4.8 mm x 35 mm. Intre panoul de țiglă metalica si sort se poate monta un burete de etanșare.

GAMA RAL