



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25

Lampa MASTER TL-D Super 80 asigură o valoare lumen/watt mai mare și o redare a culorii mai bună în comparație cu culorile TL-D standard. În plus, are un conținut redus de mercur. Lampa poate funcționa în corpurile de iluminat TL-D existente.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Viață până la defectare 10% (nom.)	12000 h
Viață până la defectare 50% (nom.)	15000 h
Viață până la defectare 50% preîncălzire (nom.)	20000 h
SSF 2000h nominal, ciclu 3h	99 %
SSF 4000h nominal, ciclu 3h	99 %
SSF 6000h nominal, ciclu 3h	99 %
SSF 8000h nominal, ciclu 3h	99 %
LSF 12000h nominal, ciclu 3h	89 %
LSF 16000h nominal, ciclu 3h	33 %
LSF 20000h nominal, ciclu 3h	2 %
Light Technical	
Cod culoare	830 [CCT de 3000 K]
Flux luminos (nom.)	5240 lm
Flux luminos (nominal) (nom.)	5240 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	90 lm/W
Indice de redare a culorii (nom.)	>80

LLMF 2000h Rated, horiz.	96 %
LLMF 4000h nominal, oriz.	95 %
LLMF 6000h nominal, oriz.	94 %
LLMF 8000h nominal, oriz.	93 %
LLMF 12000h nominal, oriz.	92 %
LLMF 16000h nominal, oriz.	91 %
LLMF 20000h nominal, oriz.	90 %

Operating and Electrical	
Putere consumată (W) (Nom)	58.5 W
Curent lampă (nom.)	0,670 A

Temperature	
Temperatură de proiectare (nom.)	25 °C

Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Da

Approval and Application	
Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	2,0 mg


MASTER TL-D Super 80

Consum de energie kWh/1000 h	68 kWh
Product Data	
Cod complet produs	871150063213540
Nume comandă produs	MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25
EAN/UPC - Produs	8711500632135
Cod de comandă	63213540

Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	25
Material nr. (12NC)	927922083023
Greutate netă (bucată)	167,000 g
ILCOS Code	FD-58/30/1B-E-G13

Warnings and safety


Cote




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

TL-D 58W/830

Date fotometrice



Culoare lumina /830



Culoare lumina /830

MASTER TL-D Super 80

Durată de viață



LDLE_TL-D8_0001-Life expectancy diagram

