



DESCRIERE

Panourile bordurate utilizate la realizarea tronsoanelor de gard pentru împrejurimi sunt fabricate din sârmă zincată, prin sudare electrică. Învelișul de vopsea previne apariția ruginii și asigură o durabilitate sporită.

Panourile sunt prevăzute cu două sau mai multe ranforsări în formă de V, ceea ce le conferă rigiditate ridicată.

Caracteristici produs:	Valori declarate	Toleranțe	Normative
Diametru sârmei vopsite	3.5	± 0.04mm	SR EN 10218-2
	4.2	± 0.05mm	
Dimensiune ochi	60	± 3 mm	SR EN 10223
Înălțime (h)	600-2000	N/A	
Lungime (L)	2000-2500	N/A	
Rezistență la tracțiune Rm(MPa)	390	350÷900 MPa	
Acoperire organică RAL6005/RAL7016	100 μm	N/A	SR EN 10245-2

Livrare

Panourile sunt livrate paletizat în pachete de 50 de bucăți. Fiecare pachet este legat cu bandă, în vederea transportării în condiții de siguranță.

Etichetare

Fiecărui pachet îi este atașată o etichetă ce cuprinde denumirea produsului, culoarea, înălțimea, lungimea și codul lotului.

Condiții de transport, manipulare și depozitare

Panourile sunt ambalate pe paleți de lemn, care permit manipularea cu utilajele de ridicat în spațiile de depozitare. La locul punerii în operă acestea se vor manipula manual, după desfacerea pachetului, preferabil de către două persoane. Depozitarea se poate face în spații ferite de praf și umezeală.