

Fișă tehnică produs

Specificatii



Sedna Design, Intrerupator cap scara 10AX, alb

SDD111106

Principal

Gama	Sedna
Tip produs sau componenta	Intrerupator
forma de livrare	Mecanism cu suport de fixare
aplicatie a dispozitivului	Control switch
numar de clapete	1
functie	Cap scara
curent nominal	10 AX
[Ue] tensiune nominala	250 V
Tip retea electrica	C.a.
frecventa retea electrica	50 Hz
culoare	Alb (RAL 9003)

Suplimentar

tip tehnologie	Electromecanic
montare dispozitiv	Incastrat
actuator	Clapeta
tip de sarcina	1 lampa balast integrat (100 W)
finisare suprafata	Lucios
Material	Termoplastic stabilizat ABS-UV
tip borne	Borna fara surub
tratament suprafata	Netratat
gama de puteri	2300 W
sectiune cablu	1,5...2,5 mm²
structura cablu	Rigid Torsadat Flexibil
lungime de dezizolare conductor	13 mm
grad de protectie IK	IK02
mod de fixare	Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:46...60 mm Suruburi, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:
inaltime	73 mm
latime	73 mm
adancime	37 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

adancimea partii vizuale	24 mm
greutate neta	0,058 kg
canal vizat	Profesional DIY

Mediu

grad de protectie IP	IP20
marca de conformitate	CE
certificari produs	EAC
standarde	SR EN 60669-1

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,000 cm
Latime prima forma de impachetare	8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	61,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	9,300 cm
Latime a doua forma de impachetare	18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	27,700 cm
Greutate a doua forma de impachetare	697,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	9,018 kg

Garantie contractuala

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Ambalare sustenabila Transparenta RoHS/REACH

Performanta resurselor

 Sustainable Packaging

Echipament sustenabil

 Conform Reach Fara Svhc

 Fara Metale Grele Toxice

 Fara Mercur

 Informatii Privind Scutirea De La Rohs [Da](#)

Certificari si standarde

Directiva Rohs Ue	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil Circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale