

Adeziv pentru încălțăminte

1. Descrierea produsului

Un adeziv profesional, super puternic destinat lipirii la rece, fără întăritor și activare termică. Se caracterizează printr-o elasticitate foarte mare. După întărire este transparent și rezistent la apă.

2. Proprietăți

Culoarea adezivului:	incoloră
Culoarea îmbinării:	incoloră
Consistență:	lichid elastic, vâscos
Densitate:	0.86 ± 0.01 kg/L
Viscozitatea:	2000 - 4000 mPa·s
Timpul de lipire completă:	48 h
Proprietățile îmbinării:	foarte rezistentă, durabilă, rezistentă la apă
Rezistență la temperatură:	cuprinsă între -20°C ÷ $+80^{\circ}\text{C}$
Rezistența la dezlipire:	2.5 kN/m

Beneficii:

- Poliuretan
- Foarte rezistent
- Rezistent la apă
- Incolor
- Rezistența termică a lipiturii: cuprinsă între -20°C până la $+80^{\circ}\text{C}$
- Elastic

3. Utilizare

Destinat pentru lipirea pielii naturale și sintetice la tălpi din cauciuc, PVC, poliuretan.

4. Instrucțiuni de utilizare

1. Elementele lipite se șlefuiesc cu hârtie abrazivă.
2. Curățați bine elementele lipite, îndepărtați praful și degresați-le cu acetonă tehnică.
3. Lipirea trebuie realizată la o temperatură cuprinsă între $+5^{\circ}\text{C}$ până la $+25^{\circ}\text{C}$ (temp. aerului și a elementelor lipite).
4. Aplicați un strat subțire de adeziv pe ambele suprafețe pentru a fi lipite.
5. După uscare, aplicați un alt strat de adeziv dacă suprafața este poroasă.
6. După aproximativ 5 minute, apăsați ferm piesele lipite timp de 10-15 minute.
7. Rezistența mecanică completă a îmbinării se realizează după aprox. 48 ore.
8. După finalizarea procesului de lipire, sigilați bine ambalajul adezivului.



INFORMAȚII TEHNICE ȘI COMERCIALE

Adeziv pentru încălțăminte

9. Curățați uneltele murdare și petele proaspete de adeziv cu acetonă tehnică. Îndepărtați murdăria uscată, mecanic.

5. Ambalaje și cantități

Codul produsului	Capacitate	Tipul ambalajului
DKO020/BL/INT1	20 ml	tub de aluminiu în blister

6. Perioada de valabilitate

5 ani.

7. Observații

Condiții de transport și depozitare:

A se păstra și a se transporta la temperaturi cuprinse între 0°C până la +30°C. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Alte observații:

Urmați instrucțiunile de utilizare și observațiile de pe cutia blisterului. Utilizați departe de foc, cu o ventilație eficientă. În timpul folosirii produsului și la finalizarea lucrului aerisiți intens încăperea, până la dispariția mirosului specific. Se recomandă efectuarea unei probe de lipire pe o suprafață mică, înainte de folosire. Nu lipește PP, PE, PTFE, polistiren expandat. Nu este destinat utilizării pe suprafețe care intră în contact direct cu alimentele.

Aceasta substanță indeplinește criteriile de clasificare ca substanță periculoasă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, de modificarea și abrogarea Directivelor 67/548 / CEE și 1999/45 / CE și de modificarea Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, drept pentru care, s-a întocmit fișa cu datele de securitate a produsului în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restrictionarea substanțelor chimice (REACH), de crearea Agenției Europene pentru produse Chimice, de modificare a directivei 1999/45/CE și de abrogare a regulamentului 793/93/CEE a Consiliului și a Regulamentului 1488/94/CE a Comisiei, precum și a Directivei 76/769/ Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificările ulterioare.