CUPRINS

	BURGHIE SDS-PLUS 4 MUCHII CAP INTEGRAL DIN CARBURA METALICA Ø 5 – 10 MM	8
	BURGHIE ROTOPERCUTIE SDS-PLUS 4-MUCHII Ø 11 - 16 MM	12
	BURGHIE ROTOPERCUTIE SDS-PLUS 4-MUCHII Ø 18 – 32 MM	14
	BURGHIE ROTOPERCUTIE SDS-PLUS 2-MUCHII Ø 4 - 26 MM	15
	BURGHIE ROTOPERCUTIE SDS-PLUS SEMI PROFESIONALE Ø 4 – 16 MM	21
	BURGHIE ROTOPERCUTIE SDS-PLUS BASIC Ø 4 – 16 MM	22
	BURGHIE ROTOPERCUTIE SDS-PLUS ACCESORII	24
	BURGHIE ROTOPERCUTIE SDS-MAX 4-MUCHII Ø 12 – 15 MM	26
	BURGHIE ROTOPERCUTIE SDS-MAX 4-MUCHII Ø 16 – 52 MM	27
	BURGHIE ROTOPERCUTIE SDS-MAX 2-MUCHII Ø 12 – 15 MM	29
	BURGHIE ROTOPERCUTIE SDS-MAX SEMI PROFESIONALE Ø 14 – 40 MM	30
	BURGHIE ROTOPERCUTIE SDS-PLUS / SDS-MAX EXTRACTOARE DE PRAF	31
	BURGHIE ROTOPERCUTIE SDS-MAX ELICOIDALE - TCT	33
	BURGHIE ROTOPERCUTIE SDS-MAX ACCESORII	34
	BURGHIE ROTOPERCUTIE CAROTE	35
	BURGHIE ROTOPERCUTIE VARIA DRILLING SYSTEM	36
	ZIDARIE DRILL BITI	37
	BURGHIE UNIVERSALE PENTRU GAURIRE	39
	BURGHIE PENTRU GAURIT METAL HSS-R DIN 338 HSS-G DIN 338 HSS-CO DIN 338	41

	BURGHIE PENTRU GAURIT TABLA	56
	BURGHIE COMBI PENTRU GAURIT	58
	BURGHIE CAROTA PENTRU METAL	59
	BURGHIE PENTRU LEMN CV	65
	BURGHIE ELICOIDALE PENTRU LEMN	67
	BURGHIE PLATE PENTRU LEMN	70
	BURGHIE PENTRU COFRAJE SI INSTALATII	73
	BURGHIE PENTRU GAURI LARGI IN LEMN	75
	CAROTE BI-METAL	77
	CAROTE PLACATE DIN CARBURA METALICA	81
	CAROTE DIAMANTATE PENTRU POLIZOARE UNGHIULARE	83
	CAROTE DIAMANTATE PENTRU MASINI DE GAURIT	84
	PADELE DE MIXARE	85
	MANDRINE	87
	DALTUIRE	91
	CAPETE PENTRU INSURUBARE CU IMPACT	99
	BITI & SETURI DE BITI	101
	TUBULARE PENTRU INSURUBARE CU IMPACT	107

	DISCURI DIAMANTATE	113
	DISCURI ABRAZIVE PENTRU DEBITARE SI SLEFUIRE	119
	DISCURI LAMELARE / FIBRE	124
	ACCESORII POLIZOARE UNGHIULARE	126
	FREZE DIN CARBURA METALICA	128
	PERII	133
	PANZE PENTRU FERASTRAIE CIRCULARE	137
	PANZE PENTRU FERASTRAIE PENDULARE	147
	PANZE PENTRU FERASTRAIE SABIE	153
	PANZE PENTRU FERASTRAIE CU BANDA	164
	ACCESORII MULTI TOOLS	165
	FREZE PENTRU ROUTERE	173
	CUTITE PENTRU RINDELE	179
	HARTIE PENTRU SLEFUIRE	180
	BONETE DE LANA	189
	POLISHARE	190
	ACCESORII PENTRU ASPIRATOARE	191
	ACCESORII PENTRU PISTOALE CU AER CALD	198
	BENZI CU SURUBURI	199

	CUIE, CAPSE & BUTELII	200
	ALTE ACCESORII	204

PROLINE
DISCURI DIAMANTATE



Gama

Odata cu integrarea de renume mondial a brandului producator de discuri diamantate Sankyo, Hikoki a compus o gama de discuri diamantate de cea mai buna calitate si cel mai frecvent utilizate.

Sankyo - un membru cu drepturi depline al grupului Hikoki - este bine cunoscut la nivel mondial pentru produsele de inalta calitate, tehnologia de varf, precum si pentru vasta experienta în inovarea continua a discurilor diamantate. Pornind de la gama acestor produse de exceptie, Hikoki a creat un sortiment de baza de discuri, ideal pentru sectorul constructiilor.

APLICATII	Hard materials (Turbo)	Hard materials Wave-FORMA	Universal	Soft materials Laser	Tiles
●● Recomandat					
● Se preteaza					
O Utilizare limitata					
- Nu se preteaza					
Aerate	O	O	O	●●	-
Asfalt	-	-	-	●●	-
Bazalt	●●	●	O	-	-
Calcar	●	O	O	-	●
Tencuiala (nisip/ciment)	O	O	O	●●	-
Beton (armat)	●●	●	●	-	-
Caramida din beton	O	O	O	●●	-
Caramida	●	O	O	-	-
Sticla	-	-	-	-	●
Granit	●●	O	O	-	-
Beton verde	O	O	O	●●	-
Ziduri din caramida	●	●	●	●●	-
Caramida dura	●●	●	●	●	-
Calcite	O	O	O	●●	-
Marmura	O	O	O	-	●
Caramida cu duritate medie	●●	●	●	●	-
Placi de gresie	●●	●	●	-	-
BCA	O	O	O	●●	-
Quartzite	●●	O	O	-	●
Tigla	O	O	O	●●	-
Ardezie	●●	O	O	-	●
Placi (ceramice)	●	O	O	-	●●
Ziduri cu faianta	O	O	O	-	●●

Aplicatii

Pentru a face mai usoara distinctia intre produse in functie de aplicatiile pentru care acestea sunt concepute, chiar si dupa utilizare intensiva, si pentru a face o alegere usoara, discurile diamantate Hikoki se identifica dupa coduri de culoare, dupa cum urmeaza:

Verde	= Folosire universala pentru toate materialele de constructii
Albastru	= Se pot folosi pe materiale dure ca beton, caramida dura, granit etc.
Rosu	= Se pot folosi pe materiale moi ca conglomerate, caramida, calcar, asfalt etc.
Alb	= Se pot folosi pe placi ceramice si piatra naturala

Calitatea

În dezvoltarea gamei optime de produse, pe baza feed-back-ului primit de la utilizatorii produselor Hikoki, a fost creata o gama de produse care ia in calcul vectorii care sunt raportati la calitate si preturi competitive. Acest lucru a dus la indexarea produselor, în trei niveluri de calitate, indicate grafic prin numarul de diamante:

Calitate foarte ridicata		Folosit de acei utilizatori profesionisti care cer durata lunga de viata si viteza mare de taiere. Pretul de achizitie este mai ridicat dar randamentul este dintre cele mai bune..
Calitate inalta		Destinat utilizatorilor ce cauta un disc care sa taie materiale de constructie variate.
Calitate medie		Destinat utilizatorilor ocazionali, pentru lucrari de anvergura mica la care mai important este pretul lucrarii decat durata de viata sau viteza de taiere.

EN 13236 Toate discurile diamantate HiKOKI sunt produse pentru a indeplini normele de calitate DIN si 13236:2010.

UTILIZARE PE POLIZOARELE UNGHIULARE ELECTRICE PE MAJORITATEA MATERIALELOR

	Ø (mm)	Gaura (mm)	Inaltime segment (mm)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
LASER, 10 mm	TIP SEGMENT						
	115	22,2	10	1	1	752811	8717574001587
	125	22,2	10	1	1	752812	8717574001594
	150	22,2	10	1	1	752813	8717574001600
	180	22,2	10	1	1	752814	8717574001617
	230	22,2	10	1	1	752815	8717574001624
	300	22,2	10	1	1	752817	8717574001631
	TIP SEGMENT						
	115	22,2	7	1	1	752801	8717574001532
	125	22,2	7	1	1	752802	8717574001549
	180	22,2	7	1	1	752804	8717574001563
	230	22,2	7	1	1	752805	8717574001570

UTILIZARE PE POLIZOARELE UNGHIULARE ELECTRICE PENTRU MATERIALE DURE CA BETONUL, CARAMIDA DURA, GRANIT, ETC.

	Ø (mm)	Gaura (mm)	Inaltime segment (mm)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
LASER, 10 mm	TIP SEGMENT						
	115	22,2	10	1	1	752851	8717574001808
	125	22,2	10	1	1	752852	8717574001815
	150	22,2	10	1	1	752853	8717574001822
	180	22,2	10	1	1	752854	8717574001839
	230	22,2	10	1	1	752855	8717574001846
	300	22,2	10	1	1	752857	8717574001853
	DANTURA TURBO						
	115	22,2	6	1	1	752841	8717574001754
	125	22,2	6	1	1	752842	8717574001761
	180	22,2	6	1	1	752844	8717574001785
	230	22,2	6	1	1	752845	8717574001792
	DANTURA TURBO ONDULAT						
	115	22,2	6	1	1	752821	8717574001648
	125	22,2	6	1	1	752822	8717574001655
	150	22,2	6	1	1	752823	8717574001662
	180	22,2	6	1	1	752824	8717574001679
	230	22,2	6	1	1	752825	8717574001686

UTILIZARE PE POLIZOARELE UNGHIULARE ELECTRICE PENTRU MATERIALE MOI CA CONGLOMERATE , CARAMIDA, CALCAR, ASFALT, ETC.

	Ø (mm)	Gaura (mm)	Inaltime segment (mm)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	TIP SEGMENT						
	115	22,2	10	1	1	752861	8717574001860
	125	22,2	10	1	1	752862	8717574001877
	150	22,2	10	1	1	752863	8717574001884
	180	22,2	10	1	1	752864	8717574001891
	230	22,2	10	1	1	752865	8717574001907
	300	22,2	10	1	1	752867	8717574001914

De la Ø 150 mm in sus, discurile sunt prevazute cu segmente de protectie.

UTILIZARE PE POLIZOARELE UNGHIULARE ELECTRICE PENTRU PLACI (CERAMICE SI NATURALE)

	Ø (mm)	Gaura (mm)	Inaltime segment (mm)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	SEGMENT CONTINUU						
	110	22,2	5	1	1	752886	8717574001990
	125	22,2	5	1	1	752887	8717574002003

UTILIZARE PE POLIZOARELE UNGHIULARE ELECTRICE PENTRU MATERIALE DURE

	Ø (mm)	Gaura (mm)	Inaltime segment (mm)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	SEGMENT CONTINUU TURBO						
	100	22,2	4,5	1	1	752871	8717574001921
	125	22,2	4,5	1	1	752872	8717574001938
	SEGMENTI DUBLI						
	115	22,2	5	1	1	752876	8717574001945
	125	22,2	5	1	1	752877	8717574001952
	175	22,2	5	1	1	752878	8717574001969

UTILIZARE PE MASINILE DE DEBITAT CU MOTOR TERMIC PENTRU MAJORITATEA MATERIALELOR

	Ø (mm)	Gaura (mm)	Inaltime segment (mm)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
LASER 11,5 mm	SEGMENT ONDULAT						
	300	20,0	11.5	1	1	773000	4549115056268
	300	25,4	11.5	1	1	773001	4549115056275
	350	20,0	11.5	1	1	773002	4549115056282
	350	25,4	11.5	1	1	773003	4549115056299
15 mm	DANTURA SEGMENT						
	300	20,0	15	1	1	773004	4549115056305
	300	25,4	15	1	1	773005	4549115056312
	350	20,0	15	1	1	773006	4549115056329
	350	25,4	15	1	1	773007	4549115056336

UTILIZARE PE MASINILE DE DEBITAT CU MOTOR TERMIC PENTRU MATERIALE DURE CA BETONUL, CARAMIDA DURA, GRANIT ETC

	Ø (mm)	Gaura (mm)	Inaltime segment (mm)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
LASER 10 mm	SEGMENT ONDULAT						
	300	20,0	10	1	1	773008	4549115056343
	300	25,4	10	1	1	773009	4549115056350
	350	20,0	10	1	1	773010	4549115056367
	350	25,4	10	1	1	773011	4549115056374
LASER 10 mm	DANTURA SEGMENT						
	300	20,0	10	1	1	773012	4549115056381
	300	25,4	10	1	1	773013	4549115056398
	350	20,0	10	1	1	773014	4549115056404
	350	25,4	10	1	1	773015	4549115056411

	UTILIZARE PE MASINILE CU MOTOR TERMIC PENTRU MATERIALE MOI CA CIMENT, CARAMIDA, BCA, ASFALT ETC.						
	Ø (mm)	Gaura (mm)	Inaltime segment (mm)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
LASER 10 mm	DANTURA SEGMENT						
	350	20,0	10	1	1	773016	4549115056428
	350	25,4	10	1	1	773017	4549115056435
LASER 10 mm	DANTURA SEGMENT						
	300	20,0	10	1	1	773018	4549115056442
	300	25,4	10	1	1	773019	4549115056459
	350	20,0	10	1	1	773020	4549115056466
	350	25,4	10	1	1	773021	4549115056473
Discurile diamantate de mai sus au segmente înclinate pentru a proteja partea de mijloc împotriva subtaierii.							

TANC PENTRU APA SUB PRESIUNE					
	Descriere	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	Tanc pentru apa sub presiune WPT10 din plastic Volum net: 10 l Capacitate totala: 12.5 l Presiune de operare: 3 bar (44 psi) Capac in forma de palnie pentru a prevenii patrunderea murdariei in tanc Filtru de mizerie integrat Include 4 m de furtun transparent complet cu o cupla de ½“ cu supapa.	1	1	712630	8717574043600

PROLINE
DISCURI ABRAZIVE PENTRU DEBITARE SI POLIZARE

Taie orice material

Discurile abrazive Hikoki Proline sunt concepute pentru a oferi performante maxime, durata lunga de viata, zone de taiere curate, formare mica de bavuri si încarcare termica redusa pe piesa de lucru. Discurile de slefuit au latimi standard si ofera nu numai cea mai economica solutie, dar, de asemenea, siguranta in lucru ca urmare a duratei de viata si stabilitate maxima. Discurile sunt proiectate special pentru taierea materialelor solide, tevi si profile din otel si otel inoxidabil, inclusiv fonta.

Discuri abrazive 2-in-1

Sunt discuri perfect concepute pentru a fi utilizate în otel inoxidabil si în otel. Continutul compozitiei discurilor in fier (Fe), sulf (S), si clor (Cl) este sub 0,1% si, prin urmare, pot fi utilizate in conditii de siguranta pe piesele de lucru mai delicate, cum ar fi cele din Inox. Compozitia unica garanteaza, de asemenea, o durata lunga de viata la taierea în metal, în timp ce discurile uzuale pentru Inox se uzeaza foarte repede. Nota importanta: dupa taierea metalului cu acest tip de disc este recomandabil a nu se utiliza pentru taierea Inox-ului din cauza contaminarii.

Nivelurile de calitate

Selectarea corecta a discului si a masinii electrice pentru materialul care urmeaza sa fie taiat este cruciala. Pentru a ajuta la selectarea produsul potrivit, Hitachi ofera 2 niveluri de calitate pentru dimensiunile de 115/125mm. Profesionistul care taie frecvent cu gama puternica de polizoare unghiulare va beneficia cel mai mult de discurile Premium ***. Compozitia mai dura asigura o durata de viata mai lunga si o taiere rapida fara bavuri. Cand utilizarea este ocazionala si se realizeaza cu polizoare unghiulare din gama cu putere mai mica se va alege un disc din gama de baza *. Raportul pret / calitate face ca aceste produse universale sa poata fi utilizate într-o gama larga de aplicatii.

Discuri Abrazive Super Subtiri

Avantajele inovatoare si economice ale discurilor noastre foarte subtiri pot fi observate mai ales la taierea tablei si a profilelor cu pereti subtiri. Discurile de taiere foarte subtiri au o suprafata de frecare mai mica. Acest lucru conduce la o taiere si la o racire rapida, astfel evitadu-se efectul de albastrlre a piesei de lucru. Discurile Hikoki conving prin functionalitate deosebit de buna si o manevrare optima. Taieturile sunt exceptional de precise, curate si aproape fara bavuri. Faptul ca aceste discuri sunt foarte subtiri înseamna, de asemenea, ca nu avem nevoie de presiune de contact, ceea ce face munca considerabil mai usoara.

oSa

oSa inseamna “Organizatia pentru Siguranta Discurilor Abrazive”. Discurile cu simbolul marcii oSa au fost fabricate în conformitate cu orientarile stricte la nivel mondial ale OSA. Toate discurile abrazive Hitachi pentru taiere si polizare poarta marca OSA si, prin urmare, îndeplinesc cele mai înalte standarde de siguranta.

Tipuri de discuri abrazive

Discurile abrazive Hikoki au coduri de culoare pentru a fi usor de identificat in functie de destinatie.

Auriu	= Inox
Albastru	= Metal
Rosu	= Piatra naturala

DISCURI DE TAIERE PENTRU UTILIZAREA PE POLIZOARELE UNGHIULARE ELECTRICE IN INOX SI METAL

INOX	Ø (mm)	Grosime (mm)	Gaura (mm)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
★★★ TIP A60U-BF41							
	115	1,0	22,23	1	25	782301	8717574043068
	125	1,0	22,23	1	25	782302	8717574043075
PACHET PROMO CU 10 DISCURI TiN							
	125	1,0	22,23	10	1	782304	8717574043082
★★ TIP A46T-BF41							
	115	1,0	22,23	1	25	752501	8717472814111
	125	1,0	22,23	1	25	752502	8717472814135
★ TIP A60R-BF41							
	115	1,0	22,23	1	25	782306	8717574043099
	125	1,0	22,23	1	25	782307	8717574043105
PACHET PROMO CU 10 DISCURI TiN							
	115	1,0	22,23	10	1	782308	8717574050202
	125	1,0	22,23	10	1	782309	8717574055146

DISCURI ABRAZIVE PENTRU DEBITARE SI SLEFUIRE

DISCURI DE TAIERE PENTRU UTILIZAREA PE POLIZOARELE UNGHIULARE ELECTRICE IN INOX SI METAL

INOX	Ø (mm)	Grosime (mm)	Gaura (mm)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
★★★	TIP A46U-BF41						
	115	1,6	22,23	1	25	782311	8717574043112
	125	1,6	22,23	1	25	782312	8717574043129
	150	1,6	22,23	1	25	782313	8717574043136
	178	1,6	22,23	1	25	782314	8717574043143
	230	1,9	22,23	1	25	782315	8717574043150
★	TIP A46R-BF41						
	115	1,6	22,23	1	25	782316	8717574043167
	125	1,6	22,23	1	25	782317	8717574043174
	230	1,9	22,23	1	25	782319	8717574050196

DISCURI DE TAIERE PENTRU UTILIZAREA PE POLIZOARELE UNGHIULARE ELECTRICE IN METAL

METAL	Ø (mm)	Grosime (mm)	Gaura (mm)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
★★	TIP A24R -BF41						
	115	2,5	22,23	1	25	752511	8717472814234
	125	2,5	22,23	1	25	752512	8717472814258
	180	3,0	22,23	1	25	752514	8717472814296
	230	3,0	22,23	1	25	752515	8717472814319
	TIP A24R -BF42						
	115	2,5	22,23	1	25	752521	8717472814395
	125	2,5	22,23	1	25	752522	8717472814418
	180	3,0	22,23	1	25	752524	8717472814456
	230	3,0	22,23	1	25	752525	8717472814470
★	TIP A24R -BF41						
	115	2,5	22,23	1	25	4100201	8717574060355
	125	2,5	22,23	1	25	4100202	8717574060362
	150	2,5	22,23	1	25	4100203	8717574060379
	180	3,0	22,23	1	25	4100204	8717574060386
	230	3,0	22,23	1	25	4100205	8717574060393
	TIP A24R -BF42						
	115	2,5	22,23	1	25	4100206	8717574060409
	125	2,5	22,23	1	25	4100207	8717574060416
	180	3,0	22,23	1	25	4100208	8717574060423
	230	3,0	22,23	1	25	4100209	8717574060430

DISCURI ABRAZIVE PENTRU UTILIZAREA PE POLIZOARELE UNGHIULARE ELECTRICE IN PIATRA

PIATRA	Ø (mm)	Grosime (mm)	Gaura (mm)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
★	TIP C30S-BF42						
	115	2,5	22,2	1	25	4100211	8717574060447
	125	2,5	22,2	1	25	4100212	8717574060454
	180	3,0	22,2	1	25	4100214	8717574060461
	230	3,0	22,2	1	25	4100215	8717574060478
	TIP C30S-BF41						
	230	3,0	22,2	1	25	4100219	8717574060485

DISCURI ABRAZIVE PENTRU UTILIZAREA PE POLIZOARELE UNGHIULARE ELECTRICE IN INOX SI METAL

INOX	Ø (mm)	Grosime (mm)	Gaura (mm)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
★★★	TIP A24R-BF27						
	115	6,0	22,2	1	10	4100221	8717574060492
	125	6,0	22,2	1	10	4100222	8717574060508
	150	6,0	22,2	1	10	4100223	8717574060515
	180	6,0	22,2	1	10	4100224	8717574060522
	230	6,0	22,2	1	10	4100225	8717574060539

DISCURI ABRAZIVE PENTRU UTILIZAREA PE POLIZOARELE UNGHIULARE ELECTRICE IN METAL

METAL	Ø (mm)	Grosime (mm)	Gaura (mm)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
★	TIP A24R-BF27						
	115	6,0	22,2	1	10	4100231	8717574060546
	125	6,0	22,2	1	10	4100232	8717574060553
	150	6,0	22,2	1	10	4100233	8717574060560
	180	6,0	22,2	1	10	4100234	8717574060577
	230	6,0	22,2	1	10	4100235	8717574060584

DISCURI ABRAZIVE PENTRU DEBITARE SI SLEFUIRE

DISCURI PENTRU UTILIZAREA PE MASINI DE DEBITAT CU MOTOR TERMIC

METAL	Ø (mm)	Grosime (mm)	Gaura (mm)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	TIP A36S-BF41						
	300	3,5	20,0	1	10	4100246	8717574060621
	350	4,0	20,0	1	10	4100248	8717574060638

DISCURI PENTRU UTILIZAREA PE MASINI BASCULANTE DE DEBITAT

METAL	Ø (mm)	Grosime (mm)	Gaura (mm)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	TIP A36S-BF41						
	300	2,8	25,4	1	10	4100241	8717574060591
	350	2,8	25,4	1	10	4100242	8717574060607
	400	3,0	25,4	1	10	4100243	8717574060614

PROLINE
DISCURI LAMELARE / FIBRE

Discurile lamelare pentru slefuit Hikoki sunt sinonime cu o abraziune excelenta asupra materialului. Veti ajunge mai repede la rezultatul dorit iar discul va ramane curat si abraziv pe intreaga durata de viata. Discul lamelar pentru slefuit este instrumentul perfect pentru lucrarile de slefuire si de tratare a suprafetelor, cum ar fi sanfrenarea muchiilor, indepartarea lacurilor, debavurarea, indepartarea ruginei si slefuirea punctelor de sudura. Calitatea profesionala este conceputa pentru lucrul pe sufafata dura si medie in toate domeniile de prelucrare a metalelor, inclusiv din inox, otel, fonta si tabla de otel. Structura lamelara de inalta calitate pe suport de fibra de sticla confera o durata de viata excelenta si o capacitate uniforma de slefuire. Vibratiile reduse conduc la un rezultat optim si la un nivel redus de zgomot pentru o slefuire confortabila. Pentru incepatori oferim seria Hikoki HSP cu un raport optimizat al calitatii preturilor.

DISCURI DE SLEFUIT LAMELARE PENTRU UTILIZAREA PE POLIZOARELE UNGHIULARE ELECTRICE IN INOX SI METAL

INOX	Ø (mm)	Granulatie	Gaura (mm)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
★★	TIP ZK						
	115	40	22,23	1	10	4100111	8717574059960
	115	60	22,23	1	10	4100112	8717574059977
	115	80	22,23	1	10	4100113	8717574059984
	115	120	22,23	1	10	4100114	8717574059991
	125	40	22,23	1	10	4100116	8717574060003
	125	60	22,23	1	10	4100117	8717574060010
	125	80	22,23	1	10	4100118	8717574060027
	125	120	22,23	1	10	4100119	8717574060034
	178	40	22,23	1	10	4100121	8717574060041
	178	60	22,23	1	10	4100122	8717574060058
	178	80	22,23	1	10	4100123	8717574060065
	178	120	22,23	1	10	4100124	8717574060072
★	TIP ZK						
	115	40	22,23	1	10	4100101	8717574059885
	115	60	22,23	1	10	4100102	8717574059892
	115	80	22,23	1	10	4100103	8717574059908
	115	120	22,23	1	10	4100104	8717574059915
	125	40	22,23	1	10	4100106	8717574059922
	125	60	22,23	1	10	4100107	8717574059939
	125	80	22,23	1	10	4100108	8717574059946
	125	120	22,23	1	10	4100109	8717574059953

DISCURI DE SLEFUIT DIN HARTIE ABRAZIVA PENTRU POLIZORUL UNGHIULAR

INOX	Ø (mm)	Granulatie	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	115	24	1	25	753502	8717574002201
	115	36	1	25	753503	8717574002218
	115	60	1	25	753506	8717574002225
	115	80	1	25	753507	8717574002232
	115	120	1	25	753509	8717574002249
	125	24	1	25	753512	8717574002256
	125	36	1	25	753513	8717574002263
	125	60	1	25	753516	8717574002270
	125	80	1	25	753517	8717574002287
	125	120	1	25	753519	8717574002294
	180	24	1	25	753522	8717574002300
	180	36	1	25	753523	8717574002317
	180	60	1	25	753526	8717574002324
	180	80	1	25	753527	8717574002331
	180	120	1	25	753529	8717574002348

DISCURI DE SLEFUIT DIN HARTIE ABRAZIVA PENTRU POLIZORUL UNGHIULAR

METAL	Ø (mm)	Granulatie	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	115	24	1	25	753172	8717472812674
	115	36	1	25	753173	8717472812681
	115	60	1	25	753176	8717472812698
	115	80	1	25	753177	8717472812704
	115	120	1	25	753179	8717472812711
	125	24	1	25	753182	8717472812728
	125	36	1	25	753183	8717472812735
	125	60	1	25	753186	8717472812742
	125	80	1	25	753187	8717472812759
	125	100	1	25	753188	8717574058727
	125	120	1	25	753189	8717472812766
	180	24	1	25	753192	8717472812773
	180	36	1	25	753193	8717472812780
	180	60	1	25	753196	8717472812797
	180	80	1	25	753197	8717472812803
	180	120	1	25	753199	8717472812810

DISCURI SUPORT PENTRU DISCURI DE SLEFUIT

ISO 15636	Ø (mm)	Conexiune	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
CONSISTENTA MEDIUM-DURA						
	115	M14	1	1	753801	8717574002355
	125	M14	1	1	753802	8717574002362
	180	M14	1	1	753804	8717574002386
DISC SUPORT DIN CAUCIUC PENTRU FLEXIBILITATE SPORITA						
	115	M14	1	1	753806	8717574002393
	125	M14	1	1	753807	8717574002409
	180	M14	1	1	753809	8717574002416

Toate discurile suport includ piulita de prindere.

PROLINE
ACCESORII
POLIZOARE UNGHIULARE

	Descriere	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	Cheie pentru disc Lungime 145 mm Diametru pin 4,85 mm Deschidere pini 35 mm Pt. discuri < sau = 125 mm	1	1	711271	8717574050431
	Cheie pentru disc Lungime 228 mm Diametru pin 5,5 mm Deschidere pini 35 mm Pt. discuri > sau = 150 mm	1	1	711272	8717574050448

	Descriere	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	Maner cu absorbtie a vibratiilor Dia. surub de prindere M10 Pt. polizoare unghiulare pana la 150 mm	1	1	711281	8717574052381
	Maner cu absorbtie a vibratiilor Dia. surub de prindere M10 Pt. polizoare unghiulare de la 180 mm in sus	1	1	711282	8717574052398

	Descriere	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	Maner lateral Dia. surub de prindere M10 Pt. polizoare unghiulare pana la 150 mm	1	1	711283	8717574053555
	Maner lateral Dia. surub de prindere M10 Pt. polizoare unghiulare de la 180 mm in sus	1	1	711284	8717574053562

FILTRU DE PRAF PENTRU POLIZOARE UNGHIULARE					
	Descriere	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	Filtru de praf detasabil impotriva particulelor grosiere sau Fin pentru a prelungi durata de viata a masinii. Opreste patrunderea particulelor mici in polizorul unghiular. Filtrul poate fi curatat usor si rapid datorita grilei netede metalice exterioara. Filtrul poate fi asamblat si dezasamblat fara a se utiliza alte scule.	1	1	750449	8717574058710
Pentru polizoarele unghiulare Hikoki / Hitachi G13BA/G13BY/G13YG si Metabo					

	Descriere	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	Cablu 5 metri 1,0 mm2 H07RN-F	1	1	714500	8717154654196
	Cablu 5 metri 1,5 mm2 H07RN-F	1	1	714520	8717154654202

PROLINE
FREZE DIN CARBURA METALICA



Inalta performanta

Frezele din carbura metalica pentru bavuri Hikoki Proline sunt produse într-o unitate certificata ISO, în conformitate cu cele mai inalte standarde de calitate. Acest lucru asigura o calitate remarcabila, durata lunga de viata, fiabilitate si constanta in exploatare. Frezele Hikoki pentru bavuri sunt proiectate pentru aplicatii pe aproape orice configuratie complexa a pieselor si confera precizia necesara pentru aplicatii cu toleranta mica. Sunt concepute pentru a poliza cu precizie pe masinile de rectificat multi axis CNC, oferind înalta performanta chiar si pe cele mai dificile materiale, cum ar fi aluminiul, aliaje metalice, oteluri inoxidabile etc..

Selectarea carburii

În primul rand este necesar a se identifica forma frezei potrivita pentru a corespunde aplicatiei. În al doilea rand vom alege dimensiunea frezei, tinand cont de faptul ca nu mai mult de 50% din suprafata acesteia ar trebui sa fie în contact cu piesa de lucru. Urmatorul pas este acela de a identifica corect configuratia carburii metalice pentru a se potrivi cerintelor materialelor.

Un Cut 3 este o freza rapida care reuseste îndepartarea rapida a bavurilor materialelor neferoase moi si materialelor plastice. Cut 6 cu dubla taiere este potrivita pentru uz general, cum ar fi alama, cupru, oteluri necalite, fonta, titan etc. În cele din urma, sa se asigure ca freza selectata este operata în intervalul de viteza recomandat.

Nerespectarea acestor reguli este periculoasa si poate reduce performantele frezelelor.

DIN: ZYA	DIN: ZYA-S		DIN: WRC	
FORMA-A	FORMA-B		FORMA-C	
Cut 6	Cut 3	Cut 6	Cut 3	Cut 6
6	6	6	6	6 8

DIN: KUD		DIN: TRE	DIN: RBF		DIN: SPG
FORMA-D		FORMA-E	FORMA-F		FORMA-G
Cut 3	Cut 6	Cut 6	Cut 3	Cut 6	Cut 6
6	6	6	6	6 8	6

Flame	DIN: KEL	DIN: SKM
FORMA-H	FORMA-L	FORMA-M
Cut 6	Cut 6	Cut 6
6	6	6

Pentru utilizare cu polizoarele de mana Hikoki / Hitachi GP2, GP3, GP5 si alte branduri.

METAL / STAINLESS INOX NIROSTA	d (mm)	Ø cap (mm)	L cap (mm)	L total (mm)	α (º)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
FORMA DIN 8033 “ZYA” / ISO “A”									
	6	6	18	50	-	1	1	780726	8717574054583
	6	8	19	64	-	1	1	780727	8717574054590
	6	9,6	19	64	-	1	1	780728	8717574054606
	6	12,7	25	70	-	1	1	780729	8717574054613
	6	16	25	70	-	1	1	780730	8717574054620
FORMA DIN 8033 “ZYA-S” / ISO “B”									
	6	6	18	50	-	1	1	780732	8717574044676
	6	8	19	64	-	1	1	780733	8717574044683
	6	9,6	19	64	-	1	1	780734	8717574044690
	6	12,7	25	70	-	1	1	780736	8717574044713
FORMA DIN 8033 “WRC” / ISO “C”									
	6	6	18	50	-	1	1	780739	8717574044720
	6	8	19	64	-	1	1	780740	8717574044737
	6	9,6	19	64	-	1	1	780741	8717574044744
	6	12,7	25	70	-	1	1	780743	8717574044768
	8	8	19	64	-	1	1	780791	8717574049923
FORMA DIN 8033 “KUD” / ISO “D”									
	6	6	4,7	50	-	1	1	780746	8717574044775
	6	8	6	52	-	1	1	780747	8717574044782
	6	9,6	8	54	-	1	1	780748	8717574044799
	6	12,7	11	56	-	1	1	780750	8717574044812
FORMA DIN 8033 “TRE” / ISO “E”									
	6	6	10	50	-	1	1	780753	8717574044829
	6	8	15	60	-	1	1	780754	8717574044836
	6	9,6	16	60	-	1	1	780755	8717574044843
	6	12,7	22	67	-	1	1	780756	8717574044850

	d (mm)	Ø cap (mm)	L cap (mm)	L total (mm)	α (º)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
FORMA DIN 8033 “RBF” / ISO “F”									
	6	6	18	50	-	1	1	780759	8717574044867
	6	8	20	65	-	1	1	780760	8717574044874
	6	9,6	19	64	-	1	1	780761	8717574044881
	6	12,7	25	70	-	1	1	780763	8717574044904
	8	8	20	65	-	1	1	780792	871774049930
FORMA DIN 8033 “SPG” / ISO “G”									
	6	6	18	50	-	1	1	780766	8717574044911
	6	8	19	64	-	1	1	780767	8717574044928
	6	9,6	19	64	-	1	1	780768	8717574044935
	6	12,7	25	70	-	1	1	780769	8717574044942
FORMA "FLAME" / ISO "H"									
	6	6	14	50	-	1	1	780772	8717574044959
	6	8	19	64	-	1	1	780773	8717574044966
	6	9,6	19	64	-	1	1	780774	8717574044973
	6	12,7	32	77	-	1	1	780775	8717574044980
FORMA DIN 8033 "KEL" / ISO "L"									
	6	6	18	50	14°	1	1	780778	8717574044997
	6	8	25,4	70	14°	1	1	780779	8717574045000
	6	9,6	30	76	14°	1	1	780780	8717574045017
	6	12,7	32	77	14°	1	1	780781	8717574045024
FORMA DIN 8033 “SKM” / ISO “M”									
	6	6	20	50	14°	1	1	780784	8717574045031
	6	9,6	16	64	28°	1	1	780785	8717574045048
	6	12,7	22	71	28°	1	1	780786	8717574045055

FREZE DIN CARBURA METALICA

ALU / PVC	d (mm)	Ø cap (mm)	L cap (mm)	L total (mm)	α (º)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
FORMA DIN 8033 “ZYA-S” / ISO “B”									
	6	12,7	25	70	-	1	1	780735	8717574044706
FORMA DIN 8033 “WRC” / ISO “C”									
	6	12,7	25	70	-	1	1	780742	8717574044751
FORMA DIN 8033 “KUD” / ISO “D”									
	6	12,7	11	56	-	1	1	780749	8717574044805
FORMA DIN 8033 “RBF” / ISO “F”									
	6	12,7	25	70	-	1	1	780762	8717574044898

	Continut	d (mm)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	5-Buc Set contine: B - 9,6 x 19 / 64 mm C - 9,6 x 19 / 64 mm D - 9,6 x 8 / 54 mm E - 9,6 x 16 / 60 mm G - 9,6 x 19 / 64 mm	6	5	1	780788	8717574045062
	10-Buc Set contine: B - 9,6 x 19 / 64 mm 12,7 x 25 / 70 mm C - 9,6 x 19 / 64 mm 12,7 x 25 / 70 mm D - 12,7 x 11 / 56 mm E - 9,6 x 16 / 60 mm F - 12,7 x 25 / 70 mm G - 9,6 x 19 / 64 mm 12,7 x 25 / 70 mm L - 12,7 x 32 / 77 mm	6	10	1	780789	8717574045079
	40-Buc Display contine: 2 x B - 6 x 18 / 50 mm 8 x 19 / 64 mm 9,6 x 19 / 64 mm 12,7 x 25 / 70 mm 2 x C - 6 x 18 / 50 mm 8 x 19 / 64 mm 9,6 x 19 / 64 mm 12,7 x 25 / 70 mm 2 x F - 6 x 18 / 50 mm 8 x 20 / 65 mm 9,6 x 19 / 64 mm 12,7 x 25 / 70 mm 2 x G - 6 x 18 / 50 mm 8 x 19 / 64 mm 9,6 x 19 / 64 mm 12,7 x 25 / 70 mm 2 x L - 6 x 18 / 50 mm 8 x 25 / 70 mm 9,6 x 30 / 76 mm 12,7 x 32 / 77 mm	6	40	1	780790	8717574045086

PROLINE
PERII PENTRU CURATARE

Concepute pentru munca bruta dar si pentru cele mai fine detalii

Îndepartarea ruginii nu este cea mai placuta munca, asa cum nici indepartarea vopselei de pe lemn nu este.
Prin urmare, Hikoki furnizeaza o gama de perii care sunt special adaptate nevoilor dumneavoastra: calitate de top care sa permita ca activitatea sa fie facuta mult mai usor si mai repede. Acest lucru se aplica la locul de munca la modul grosier si, de asemenea, pentru lucrari mai detaliate atunci când se utilizeaza un polizor drept.
Dezvoltarea si productia de perii Hikoki este parte a managementului integrat calitate a sistemului. Doar materiile prime de calitate care îndeplinesc testele stricte de control al calitatii sunt utilizate pentru periile noastre.
Noile materii prime sunt testate sistematic si modele noi sunt dezvoltate. Fiecare produs nou dezvoltat al gamei este testat excesiv, astfel încât peria sa îndeplineasca cerintele imediat.

Aplicatii speciale

De exemplu, pentru îndepartarea ruginii de pe metal folositi o perie de sârma groasa corespunzatoare unghiului fomat de catre polizorul unghiular. In ceea ce priveste folosirea unei masini de gaurit sau insurubat, Hikoki a facilitat prinderea periilor in mandrina datorata suportului hexagonal de prindere.
Pentru lucrul la detalii au fost create perii pentru utilizare în polizoare drepte, ideale pentru lucrul pe zone mici. Periile speciale realizate din sârma de vanadiu au fost dezvoltate pentru utilizarea pe otel inoxidabil.
Periile de nylon sunt solutia pentru sectiuni din lemn sau pentru metale subtiri.

PRINDEREA HEXAGONALA ESTE ACUM DISPONIBILA !

	Ø (mm)	Grosime fire (mm)	Conexi-une	Diame-trul	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
PERIE DISC DIN FIRE DE OTEL								
	115	0,5	22,2	115	1	1	751301	8717154657098
	125	0,5	22,2	125	1	1	751302	8717154657104
PERIE IN FORMA DE CUPA DIN FIRE DE OTEL								
	65	0,35	M14	115	1	1	751346	8717574000542
	65	0,5	M14	115	1	1	751306	8717154657142
	80	0,5	M14	150	1	1	751307	8717154657159
	100	0,5	M14	180	1	1	751308	8717154657166
	110	0,5	M14	230	1	1	751309	8717154657173
PERIE IN FORMA DE CUPA DIN FIRE DE OTEL ONDULATE								
	60	0,3	M14	115	1	1	751311	8717154657197
	75	0,3	M14	125	1	1	751312	8717154657203
	80	0,3	M14	150	1	1	751313	8717154657210
	100	0,3	M14	180	1	1	751314	8717154657227
	125	0,3	M14	230	1	1	751315	8717154657234
PERIE DISC DIN FIRE DE OTEL PENTRU CURATARI OBLICE								
	100	0,5	M14	180	1	1	751317	8717154657258
PERIE DISC DIN FIRE DE OTEL ONDULATE PENTRU CURATARI OBLICE								
	100	0,3	M14	180	1	1	751318	8717154657265

PERII CU FIRE DIN INOX PENTRU CURATAREA INOXULUI SI A ALTOR METALE NEFEROASE

	Ø (mm)	Grosime fire (mm)	Conexi-une	Diame-trul	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
PERIE DISC DIN FIRE DE OTEL								
	115	0,5	22,2	115	1	1	751305	8717154657135
PERIE IN FORMA DE CUPA CU FIRE DE OTEL								
	65	0,5	M14	115	1	1	751310	8717154657180
PERIE IN FORMA DE CUPA CU FIRE DE OTEL ONDULATE								
	75	0,3	M14	125	1	1	751316	8717154657241

	Ø (mm)	Grosime fire (mm)	Conexiune	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
PERIE DISC CU COADA CU FIRE DE OTEL ONDULATE							
	50	0,3	1/4” hexagonal	1	1	751319	8717154657272
	75	0,3	1/4” hexagonal	1	1	751320	8717154657289
	100	0,3	1/4” hexagonal	1	1	751321	8717154657296
PERIE IN FORMA DE CUPA CU COADA CU FIRE DE OTEL ONDULATE							
	50	0,3	1/4” hexagonal	1	1	751322	8717154657302
	75	0,3	1/4” hexagonal	1	1	751323	8717154657319

1/4”	Ø (mm)	Grosime fire (mm)	Conexiune	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
PERIE IN FORMA DE PENSULA CU COADA CU FIRE DE OTEL ONDULATE							
	25	0,3	1/4” hex	1	1	751324	8717154657326
PERIE IN FORMA DE DISC CU FLAPSURI CU FIRE DE OTEL ONDULATE							
	100	0,3	6 mm rotund	1	1	751325	8717154657333
PERIE IN FORMA DE DISC CU FIRE DE OTEL ONDULATE							
	75	0,5	6 mm rotund	1	1	751326	8717154657340
PERIE DISC CU FIRE DIN NYLON GRITTY FLEX SPECIAL PENTRU APLICATII PE ALUMINIU, ALAMA, PLASTIC SI OTEL							
	75	Aspru (fire rosii)	1/4” hex	1	1	751328	8717154657364
	75	Fin (fire albastre)	1/4” hex	1	1	751329	8717154657371
PERIE CUPA CU FIRE DIN NYLON GRITTY FLEX SPECIAL PENTRU APLICATII PE ALUMINIU, ALAMA, PLASTIC SI OTEL							
	75	Aspru (fire rosii)	1/4” hex	1	1	751330	8717154657388
	75	Fin (fire albastre)	1/4” hex	1	1	751331	8717154657395

	Ø (mm)	Grosime fire (mm)	Conexiune	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
PERIE PENSULA CU FIRE RASUCITE DIN OTEL							
	TURATIE MAI MARE DE 22.000 RPM						
	20	0,26	6 mm rotund	1	1	751340	8717472818898
	TURATIE MAI MARE DE 20.000 RPM						
	30	0,26	6 mm rotund	1	1	751342	8717472818911
PERIE IN FORMA DE DISC CU COADE CONCEPUTE PENTRU MASINILE CU TURATIE MARE, PESTE 15.000 RPM							
	50	0,2	6 mm rotund	1	1	751327	8717154657357

PROLINE
PANZE PENTRU CIRCULAR

Dintii buni fac diferenta

Pânzele Hikoki pentru ferastrau circular au fost dezvoltate in scopul de a face munca mai usoara, de a reduce cat mai mult nivelul de vibratii, îndepartarea sa fie cat mai usoara, nivel de zgomot redus si înalta precizie. Pentru a îndeplini aceste conditii, panzele circulare de ferastrau au fost proiectate si fabricate într-un mod specific.
În primul rând panzele de ferastrau circular sunt realizate din otel calit, cu dinti din microgranule de carbura de Titan întarit de înalta calitate. Fantele de extensie ajuta la racirea panzei si reduce vibratiile excesive si zgomotul. Acest lucru face ca operarea cu panzele de ferastrau circular Hikoki sa fie o experienta mult mai placuta.

Combinat cu o atentie suplimentara a materialului

Lama de baza a panzelor pentru ferastrau circular Hikoki este taiata cu laser. Acest lucru da panzei precizie optima si aplatizare maxima. Partea taietoare a dintilor este foarte mare iar placarea se face cu un aliaj extrem de dur din argint, cupru si nichel pentru extra-putere si o viata cat mai lunga. În plus întreaga panza este acoperita cu un strat de special 3OC pentru a preveni coroziunea.
Gaura panzei este taiata cu laserul pentru o potrivire exacta pe axul masinii

LEMN	Dinti alternativi (ATB) pentru debitarea lemnului. Sunt panze foarte subtiri si se pot utiliza pe masinile cu acumulatori si in combinatie cu FLR.
MATERIALE LAMINATE	Combinatia dinti Trapezoidal / Plat (TR-F) pentru taiere precisa si fina la calitate inalta. Pentru metale neferoase ca profile de aluminiu, lemn dur, PAL, tevi din plastic sau material compozit moale.
INOX	Dinti trapezoidali (TCG) fabricati din cel mai bun material Ceramic pentru debitarea inoxului si metalului.
METAL	Dinti trapezoidali (TCG) pentru debitarea oricarui tip de metal.
ALUMINIU	Dinti trapezoidali (TCG) cu unghi negativ pentru taiere precisa in aluminiu si materiale laminate.
ABRAZIVE	Polycrystalline Diamond (PCD) pentru rezistenta mare la impact si pentru o durata de viata foarte mare la taierea materialelor abrazive.

PANZE CIRCULARE HiKOKI	
Material:	otel calit si intarit de inalta calitate
Dimensiuni:	de la 150 la 335 mm Ø
Gaura de prindere:	de la 16 la 30 mm Ø
Material dantura:	tungsten carbide cermet polycrystalline diamond
Tipul dintilor:	dinti trapezoidali (TCG) dinti alternativi (ATB) alternativi + plat (FLR) trapezoidal +plat (TR-F)
Utilizare:	toate tipurile de lemn, aluminiu, otel si inox pentru ferastraiele circulare de mana sau stationare

PANZE CIRCULARE PENTRU LEMN

Ø (mm)	Taierea (mm)	Gro-sime (mm)	Gaura (mm)	Numar dinti	Pt. utilizare cu	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
150	2,6	1,6	20/16	12	FC5SA1	1	1	752401	8717472813077
150	2,6	1,6	20/16	24				752402	8717472813084
150	2,6	1,6	20/16	36				752403	8717472813091
160	2,6	1,6	20/16	18	Bosch/Festool	1	1	752406	8717472813107
160	2,6	1,6	20/16	36				752407	8717472813114
160	2,6	1,6	20/16	48				752408	8717472813121
165	2,6	1,6	20	18	C6(B)UY Makita/Metabo	1	1	752480	8717574014280
165	2,6	1,6	20	36				752481	8717472813589
165	2,6	1,6	20	48				752482	8717472813596
165	2,6	1,6	30/20	18	C6(B)U(2/3)(M) C6MFA/Makita	1	1	752416	8717472813169
165	2,6	1,6	30/20	36				752417	8717472813176
165	2,6	1,6	30/20	48				752418	8717472813183
170	2,6	1,6	30/20	18	Bosch/Festool/Elu	1	1	752421	8717472813190
170	2,6	1,6	30/20	36				752422	8717472813206
170	2,6	1,6	30/20	48				752423	8717472813213
180	2,6	1,6	30/20	18	Festool/Holzher/Elu	1	1	752426	8717472813220
180	2,6	1,6	30/20	36				752427	8717472813237
180	2,6	1,6	30/20	48				752428	8717472813244
185	2,6	1,6	30	18	C7U/C7BU	1	1	752431	8717472813251
185	2,6	1,6	30	36				752432	8717472813268
185	2,6	1,6	30	48				752433	8717472813275
190	2,6	1,6	20	18	C7(B)UY Kress/Metabo	1	1	752483	8717472813602
190	2,6	1,6	20	36				752484	8717472813619
190	2,6	1,6	20	48				752485	8717574014297
190	2,6	1,6	30	18	C7(B)U(2/3)(M)/C7MFA C7SS/Bosch/DeWalt Festool/Makita	1	1	752436	8717472813282
190	2,6	1,6	30	36				752437	8717472813626
190	2,6	1,6	30	48				752438	8717472813299
210	2,6	1,6	30	18	C8U	1	1	752441	8717472813305
210	2,6	1,6	30	36				752442	8717472813312
210	2,6	1,6	30	60				752443	8717472813329
230	2,8	1,8	30	18	Bosch	1	1	752451	8717472813374
230	2,8	1,8	30	36				752452	8717472813381
230	2,8	1,8	30	60				752453	8717472813398
235	2,6	1,6	30	18	C9(B)U(2/3) Makita	1	1	752456	8717472813404
235	2,6	1,6	30	24				752455	8717574000382
235	2,6	1,6	30	36				752457	8717472813411
235	2,6	1,6	30	60				752458	8717472813428
240	2,8	1,8	30	18	PSM9/PSM9A Festool/DeWalt	1	1	752461	8717472813442
240	2,8	1,8	30	36				752462	8717472813459
240	2,8	1,8	30	48				752463	8717472813466
335	2,8	1,8	30	24	C13U	1	1	752476	8717472813541
335	2,8	1,8	30	40				752477	8717472813558
335	2,8	1,8	30	60				752478	8717472813565

Panzele cu diametru de 216 – 335 mm au un nivel de zgomot redus iar dintii sunt taiati cu laser

PANZE PENTRU FERASTRAIE CIRCULARE

PANZE CIRCULARE PENTRU MATERIALE LAMINATE SI MELAMINA

Ø (mm)	Taierea (mm)	Gro-sime (mm)	Gaura (mm)	Numar dinti	Pt. utilizare cu	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
160	2,2	1,6	20	48	6 / 6-1/2” inch ferastraie circulare	1	1	4100001	8717574061048
160	2,2	1,6	20	56		1	1	4100002	8717574061055
160	2,2	1,6	30	48		1	1	4100003	8717574061062
160	2,2	1,6	30	56		1	1	4100004	8717574061079

PANZE CIRCULARE EXTRA SUBTIRI, CONCEPUTE SPECIAL PENTRU FERASTRAIE CIRCULARE CU ACUMULATOR

Ø (mm)	Taierea (mm)	Gro-sime (mm)	Gaura (mm)	Numar dinti	Pt. utilizare cu	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
165	1,8	1,2	20	18	C6MEY/ C18DGL/ C18DBAL	1	1	752414	8717574051872
165	1,8	1,2	20	36		1	1	752415	8717574051889
165	1,8	1,2	30/20	18	C6DD/C18DL/ C18DMR/C18DSL	1	1	752412	8717472813145
165	1,8	1,2	30/20	36		1	1	752413	8717472813152

PANZE CIRCULARE PENTRU INOX

Ø (mm)	Taierea (mm)	Grosime (mm)	Gaura (mm)	Numar dinti	Pt. utilizare cu	PQ	MOQ	Numar cod	Cod de bare
185	2,0	1,6	20	48	CD7SA	1	1	752435	8717574011968

Aceste panze au un nivel redus de zgomot iar dintii sunt taiati cu laser

PANZE CIRCULARE PENTRU METAL

Ø (mm)	Taierea (mm)	Gro-sime (mm)	Gaura (mm)	Numar dinti	Pt. utilizare cu	PQ	MOQ	Numar cod	Cod de bare
185	2,0	1,6	20	48	CD7SA	1	1	752434	8717574011951

Aceste panze au un nivel redus de zgomot iar dintii sunt taiati cu laser

PANZE CIRCULARE PENTRU ALUMINIU SI MATERIALE LAMINATE

Ø (mm)	Taierea (mm)	Gro-sime (mm)	Gaura (mm)	Numar dinti	Pt. utilizare cu	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
165	2,8	2,2	30/20	42	C6(B)U(2/3)(M) C6MFA/Makita	1	1	752419	8717574000405
190	2,8	2,2	30	54	C7(B)U(2/3)(M)/C7MFA C7SS/Bosch/DeWalt-Festool/Makita	1	1	752439	8717574000412
210	2,8	2,2	30	54	C8U	1	1	752444	8717574000429
235	2,4	1,8	30	64	C9(B)U(2/3) Makita	1	1	752459	8717472813435
335	2,5	1,8	30	84	C13U	1	1	752479	8717472813572

Panze cu dia. 235-335mm, au un nivel redus de zgomot iar dintii sunt taiati cu laser

PANZE CIRCULARE PENTRU LEMN

Ø (mm)	Taierea (mm)	Gro-sime (mm)	Gaura (mm)	Numar dinti	Pt. utilizare cu	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
216	2,2	1,6	30	18	C8FC/C8FS/ C8FSE/C8FSHE DeWalt	1	1	752446	8717472813336
216	2,2	1,6	30	36				752447	8717472813343
216	2,2	1,6	30	60				752448	8717472813350
255	2,5	1,8	30	24	C10FCB/C10FCH/ C10FCH2/C10FSB/ C10FSH/C10RA	1	1	752466	8717472813473
255	2,5	1,8	30	48				752467	8717472813480
255	2,5	1,8	30	60				752468	8717472813497
305	2,8	1,8	30	24	C12FCH/C12LC/ C12LCH/C12LSH/ C12RSH/C12YA/C12YB	1	1	752486	8717472819758
305	2,8	1,8	30	40				752487	8717472819765
305	2,8	1,8	30	60				752488	8717472819772

Aceste panze au un nivel redus de zgomot iar dintii sunt taiati cu laser

PANZE CIRCULARE PENTRU INOX

Ø (mm)	Taierea (mm)	Gro-sime (mm)	Gaura (mm)	Numar dinti	Pt. utilizare cu	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
305	2,2	1,8	25,4	60	CD12F	1	1	752473	8717574017380
305	2,2	1,8	25,4	80		1	1	4100006	8717574061086

Aceste panze au un nivel redus de zgomot iar dintii sunt taiati cu laser

PANZE CIRCULARE PENTRU OTEL

Ø (mm)	Taierea (mm)	Gro-sime (mm)	Gaura (mm)	Numar dinti	Pt. utilizare cu	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
305	2,2	1,8	25,4	60	CD12F	1	1	752471	8717472813527

Aceste panze au un nivel redus de zgomot iar dintii sunt taiati cu laser

PANZE CIRCULARE PENTRU ALUMINIU SI MATERIALE LAMINATE

Ø (mm)	Taierea (mm)	Gro-sime (mm)	Gaura (mm)	Numar dinti	Pt. utilizare cu	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
216	2,8	2,2	30	60	C8FC/C8FS/C8FSE/ C8FSHE/DeWalt	1	1	752449	8717472813367
255	2,8	2,2	30	60	C10FCB/C10FCH/ C10FSB/C10FSH/ C10RA	1	1	752469	8717472813503
255	2,8	2,2	30	80				752470	8717472813510
305	2,8	2,2	30	96	C12FCH/C12LC/ C12LCH/C12LSH/ C12RSH/C12YA/C12YB	1	1	752489	8717472819789

Aceste panze au un nivel redus de zgomot iar dintii sunt taiati cu laser

INELE DE REDUCTIE

Diametrul exterior (mm)	Diametrul interior (mm)	Dimensiune (mm)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
30,0	16,0	1,4	1	1	752491	8717472815217
30,0	20,0	1,4	1	1	752493	8717472815231
30,0	25,0	1,4	1	1	752494	8717472815248

PANZE PENTRU FERASTRAIE CIRCULARE

PROLINE
PANZE CIRCULARE
POLY CRISTALLINE DIAMOND



Panzele circulare Hikoki Poly Cristalline Diamond (PCD) sunt concepute dintr-un disc de otel pe care sunt lipite elemente de metal dur pe care este sinterizata o acoperire cu diamant. Rezultatul este un dinte care este de trei ori mai dur decât carbura de tungsten si atinge un multiplu de taieturi in diverse materiale. De-a lungul multor ani, panzele circulare PCD si-au dovedit valoarea in PAL si in materiale abrazive. Datorita duratei de viata prelungite, ele reprezinta o modalitate economica si eficienta pentru acest tip de aplicatii.

Designul tehnic al acestor panze este creat pentru a stabili o excelenta indepartare a rezidurilor, datorita spatiului mare de evacuare a acestora si o debitare usoara si rapida datorita unghiului mare de taiere al dintilor. Datorita panzei subtiri se obtine o taietura rapida si curata, iar utilizatorul este expus la mai putin praf.

Panzele PCD sunt concepute extrem de bine pentru taieturi finisate in placi din ciment, rigips, corian, melamina, laminate, MDF si alte placi conglomerate si materiale plastice termorezistente.

DISCURI CIRCULARE PENTRU RIGIPS, IPSOS SI MDF

	Ø (mm)	Taierea (mm)	Grosime (mm)	Gaura (mm)	Numar dinti	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	160	2,2	1,6	20	8	1	1	4100011	8717574061093
	160	2,2	1,6	30	8	1	1	4100012	8717574061109
	180	2,2	1,6	30	8	1	1	4100013	8717574061116
	190	2,2	1,6	20	8	1	1	4100014	8717574061123
	190	2,2	1,6	30	8	1	1	4100015	8717574061130
	230	2,2	1,6	30	15	1	1	4100017	8717574061154

DISCURI CIRCULARE PENTRU RIGIPS, IPSOS SI MDF

	Ø (mm)	Taierea (mm)	Grosime (mm)	Gaura (mm)	Numar dinti	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	210	2,2	1,6	30	12	1	1	4100016	8717574061147
	250	2,2	1,6	30	16	1	1	4100018	8717574061161
	300	2,2	1,6	30/25,4	20	1	1	4100019	8717574061178

Aceste panze au un nivel redus de zgomot iar dintii sunt taiati cu laser

MESE DE LUCRU					
	Descriere	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	Masa de lucru UU610CZ Se poate utiliza toata gama de ferastraie rabatante si pentru taieri combinate Hikoki, exceptie facand modelele C12 Dimensiunea de extindere a mesei de lucru: 150 x 84 x 87 cm (LxlxH) Greutate excluzand masina: 17,3 kg Capacitate maxima de incarcare: 225 kg Lungimea maxima a materialului: 3,66 m	1	1	712600	8717574002447
	Unelte de montare kit pentru UU610CZ Pentru schimbarea rapida a diferite masini pe acelasi stand de lucru	1	1	712605	8717574004625
	Masa de lucru universala Se poate utiliza toata gama de ferastraie rabatante si pentru taieri combinate Hikoki-Hitachi Dimensiunea de extindere a mesei de lucru: 142 x 65 x 92 cm (LxlxH) Greutate excluzand masina: 27,7 kg Capacitate maxima de incarcare: 136 kg Lungimea maxima a materialului: 2,4 m	1	1	712650	8717574042542
	Unelte de montare kit pentru masa de lucru universala. Pentru schimbarea rapida a diferite masini pe acelasi stand de lucru	1	1	712651	8717574042559

PANZE PENTRU FERASTRAIE CIRCULARE

GHIDAJ CU SINA PENTRU FERASTRAIERE CIRCULARE

	Descriere	Dimensiuni (mm)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	Ghidaj cu sina pentru ferastraiele circulare Echipat cu profil cu alunecare pentru manevrare usoara a masinii	800 x 180	1	1	711231	8717574043747
		1400 x 180	1	1	711232	8717574043754

Masinile Hikoki / Hitachi C6/C7 UY pot fi folosite direct cu ghidajul cu sina.
Pentru utilizarea masinilor C6/C7(B)U(2) cu ghidajul cu sina, este necesara folosirea adaptorului 317848

GHIDAJ CU SINA PENTRU FERASTRAIERE CIRCULARE C6(B)UM SI C7(B)UM

	Descriere	Dimensiuni (mm)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	Ghidaj cu sina pentru ferastraiele circulare Echipat cu profil cu alunecare pentru manevrare usoara a masinii	800 x 168	1	1	370105	4549115122055
		1400 x 168	1	1	370106	4549115122062

Pentru utilizarea masinii C6(B)U3 cu ghidajul cu sina, este necesara folosirea adaptorului 330998.
Pentru utilizarea masinii C7(B)U3 cu ghidajul cu sina, este necesara folosirea adaptorului 331762.
Se preteaza deplin si masinile de la Festool si Makita

ACCESORII PENTRU GHIDAJUL CU SINA

	Descriere	Dimensiuni (mm)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	Husa de Nylon conceputa pentru doua ghidaje cu sina si pentru accesorii	1500 x 220	1	1	711236	8717574043556
	Clema de prindere pentru ghidajul cu sina	120	1	1	711237	8717574043693
	Clema de prindere din otel pentru ghidajul cu sina	160	1	1	711238	8717574043709
	Adaptor pentru conectarea a doua ghidaje cu sina	400	1	1	711239	8717574047677

PIESE DE SCHIMB PENTRU GHIDAJUL CU SINA

	Descriere	Dimensiuni (mm)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
		❶ 711251 2 piese 370105/370106 si 3 piese 711231/711232 ❷ 711252 (neutilizabil cu 370105/370106) ❸ 711253 ❹ 711254				
	Profil adeziv glisant pentru ghidajul cu sina	1400 x 12	1	1	711251	8717574047301
	Banda adeziva cu spuma pentru ghidajul cu sina	1400 x 12 x 2,5	1	1	711252	8717574047318
		1400 x 20 x 2,5	1	1	711253	8717574047325
	Banda de cauciuc	1400 x 20 x 2	1	1	711254	8717574047332

Lungimea de taiere 1400 mm pentru a se potrivi la cei 800 mm ai sinei de ghidare

HiKOKI
MV BRUSHLESS

PROLINE
PANZE PENTRU FERASTRAIE PENDULARE

Lucrand cu Hikoki

Cercuri, linii drepte, gauri si debitari - cu lamele Hikoki pentru ferastraie pendulare puteti taia orice forma, oriunde. Hikoki a creat o gama larga de lame de pendular pentru toate lucrarile si pentru utilizarea în multe tipuri de materiale si pentru toate aplicatiile imaginabile. Taieturi drepte, taieturi fine, fara aschiere si la viteza mare aproape orice este posibil.
Panzele Hikoki pentru ferastraie pendulare sunt extrem de puternice si durabile, datorita utilizarii in procesul de fabricatie a materialelor de înalta calitate.

Material

Otelul-Carbon (HCS) este un material utilizat pentru productia panzelor care sunt folosite pentru taierea materialelor mai moi cum ar fi lemn, PAL, PAL melaminat si plastic.
Panzele produse din otel calit complet (HSS), sunt utilizate pentru a taia materiale mai dure cum sunt metal, aluminiu si metale neferoase.
Panzele Bi-Metal (BiM) sunt combinatiia perfecta dintre rezistenta HSS si flexiblilul la baza HCS. Acest tip de panza este folosit pentru a se evita ruperea acesteia. Conceputa pentru taierea lemnului dur, plastic dur si diverse tipuri de metal.
Tungsten Carbide (HM/TC) sunt puternice datorita rezistentei mari la abraziune a carburii. Sunt concepute pentru taieri de otel inoxidabil, sticla, plastic cu fibra de sticla, materiale plastice si chiar placi ceramice.

INSTRUCTIUNI DE NAVIGARE

În diagrama de pe primele pagini este descrisa întreaga gama de lame Hikoki pentru ferastraie pendulare si aplicatiile lor. Atunci când navigati pe tabele raportandu-va la necesitatile dumneavoastra specifice de aplicare, puteti gasi cu usurinta produsul care se potriveste cerintelor dumneavoastra, însotit de specificatii tehnice. În paginile urmatoare sunt prezentate tabelele detaliate care cuprind toate tipurile de lame Hikoki pentru ferastraie pendulare, clasificate în functie de tipul de aplicatie. Din descrierile ulterioare, primul numar de pe lama reprezinta dimensiunea, marcajele exprima lungimea totala urmata de lungimea dintilor. Lungimea utila reala depinde de marca si cursa masinii.

Producere panzelor

Frezare: Panza este ascutita pentru un timp mai rapid de taiere. Dintii sunt destul de duri si vor taia aproape toate materialele cu viteza mare.
Slefuire: Din procesul de slefuire rezulta dinti mai fini de mai buna calitate pentru materiale Fin. Pozitiile dintiilor, de asemenea, joaca un rol si previne vibrarea panzei în materialul taiat.

Geometria dintilor

Alternativ : dinti coliniari ascutiti alternativ pentru o viteza mai mare de taiere.



Pozitia dintilor in forma de Val (ceapraz). Aceasta ofera o taietura mai fina în aproape toate materialele.

Dinti mici liniari: Dintii panzei sunt mici si, prin urmare, mai ascutiti, pentru taieri rapide in lemn.

Dinti cu forma de con: dintii sunt cu varful in jos, subtiri, si cu forma conica.
Dintii in forma de con realizeaza o taietura fina în lemn si plastic.



Lama cu dinti progresivi este o lama ce permite o combinatie de tehnici diferite. Rezultatul este o taietura rapida si de înalta calitate.

Am selectat panzele in functie de aplicatiile acestora pentru o gama larga de materiale. Acestea pot fi usor selectate din sistemul de codare a culorilor si din pictogramele care mentioneaza utilizarea specifica si aplicatia recomandata.

INOX	Configuratia panzei TC permite ca acesta sa fie utilizate in tabla de Inox, suruburi si cuie calite pana la duritate maxim 50HRC.
METAL	Panza Bi-Metal pentru debitarea materialelor moi si a metalelor neferoase.
LEMN + METAL	Panza cu dinti progresivi Bi-Metal se preteaza la debitarea rapida a lemnului si a suruburilor si cuielor cu duritate redusa.
LEMN	Pentru taierea lemnului, dintii grosi si ascutiti dau rezultate optime. Utilizati o lama BiM pentru taierea lemnului dur.
ABRAZIVE	Panze brazate din carbura pentru debitarea rigipsului, placilor din plastic intarit cu fibra de sticla, placilor din fibra de ciment si epoxidice.

Specificatii tehnice

● Utilizare recomandata

	Tip	Nr. Cod	Echivalent Bosch	Lungime totala mm	Lungimea dintata mm	Inaltime mm	Grosime mm	Pas mm	Pas TPI	Material	Inox ≠ 2-5 mm	Tabla metal, tevi, profile ≠ 3-10 mm	Foaie metal
INOX	JM18I	750011	T118EHM	82,6	56,0	9,3	1,0	1,4	18	HM/TC	●		
METAL	JM12B	750090	T121GF	91,5	68,0	9,7	0,9	0,8	32	BIM			0,5-1,5 mm
	JM13B	750091	T121AF	91,5	68,0	9,7	0,9	1,1	24	BIM			1-3 mm
	JM10	750038	T118A	91,5	65,0	7,5	1,0	Progress.	17-24	HSS			1-3 mm
	JM10B	750039	T118AF	91,5	65,0	7,5	1,0	Progress.	17-24	BIM			1-3 mm
	JM40B	750089	T318AF	132,0	105,0	7,5	1,0	1,1	24	BIM			1-3 mm
	JPM20	750033	T123XF	100,4	75,0	8,6	1,0	Progress.	10-20	BIM			1,5-10 mm
	JM11	750040	T118B	91,5	65,0	7,5	1,0	Progress.	11-14	HSS			2,5-6 mm
	JM11B	750041	T118BF	91,5	65,0	7,5	1,0	Progress.	11-14	BIM			2,5-6 mm
	JM41B	750032	T318BF	132,0	105,0	7,5	1,0	1,8	14	BIM			2,5-6 mm
	JM80B	750088	T1018AFP	250,0	220,0	16,0	1,6	1,1	24	BIM			
	JM20	750012	T127D	100,4	75,0	7,5	1,0	3,0	8	HSS			3-15 mm
	JUM10	750026	U118A	70,0	50,0	7,5	0,8	1,1	24	HSS			1-3 mm
	JUM11	750025	U118B	70,0	50,0	7,5	1,0	1,8	14	HSS			2,5-6 mm
LEMN + METAL	JPU10	750031	T345XF	132,0	105,0	10,0	1,25	Progress.	5-10	BIM		●	
LEMN	JW10C	750036	T101AO	76,6	54,0	4,7	1,25	1,4	18	HCS			
	JW30	750042	T119B	91,5	65,0	7,5	1,0	Progress.	11-14	HCS			
	JPW30	750029	T234X	116,5	90,0	9,2	1,5	Progress.	8-12	HCS			
	JW10R	750019	T101BR	100,4	75,0	7,2	1,5	2,5	10	HCS			
	JW10	750044	T101B	100,4	75,0	7,2	1,5	2,5	10	HCS			
	JW20	750021	T111C	100,4	75,0	7,5	1,25	3,0	8	HCS			
	JW40	750043	T144D	100,4	75,0	7,2	1,25	Progress.	5-8	HCS			
	JW50	750046	T244D	100,4	75,0	6,0	1,25	Progress.	5-8	HCS			
	JW40L	750028*	T344DP	132,0	107,0	7,2	1,7	4,0	6	HCS			
	JW80	750087	T1044DP	250,0	220,0	16,0	1,6	4,0	6	HCS			
	JW11	750045	T101D	100,4	75,0	7,2	1,5	Progress.	5-8	HCS			
	JW60	750027	T301CD	116,5	90,0	7,2	1,5	3,0	8	HCS			
	JW10F	750037	T101AIF	100,4	74,0	7,5	1,25	1,7	15	BIM			
	JUW10	750024	U101B	91,5	70,0	7,2	1,25	2,5	10	HCS			
	JUW20	750023	U111C	91,5	70,0	7,5	1,25	3,0	8	HCS			
ABRAZIVE	JC10	750047	T130RF	82,6	56,0	8,0	0,8	Gran. 30		HM/TC			
	JA10	750030	T141HM	100,4	75,0	7,4	1,25	4,0	6	HM/TC			
	JA20	750085	T341HM	132,0	107,0	7,4	1,25	4,0	6	HM/TC			

* = nu se poate utiliza cu CJ65V3

PANZE PENTRU FERASTRAIE PENDULARE

	Tevi inchise, profile	Aluminiu	Materiale tip sandwich	Materiale tip sandwich metalic	Lemn de constructii cu cuie	Lemn moale, placaj	Plastic	PAL	Parchet	Lemn aspru	Placi laminate	Placi plastifiate	Fibre ciment	Faianta
			< 65 mm	< 150 mm	< 65 mm		epoxy		≠ 2-30 mm					≠ 5-15 mm
	< 65 mm	< 65 mm												
	< 30 mm	< 30 mm												
	< 65 mm	< 65 mm	●				< 65 mm							
				●										
		< 30 mm					< 30 mm							
		3-10 mm			●		< 65 mm			< 65 mm				
						1,5-15 mm		1,5-15 mm			2-30 mm			
						2-15 mm		2-15 mm						
						2-65 mm								
						3-30 mm					3-30 mm			
						3-30 mm	<30 mm							
						4-50 mm								
						5-50 mm								
						5-50 mm								
						5-100 mm				<100 mm				
						5-150 mm				<150 mm				
						10-45 mm								
						10-65 mm								
						2-30 mm	< 30 mm		●		2-30 mm			
						3-30 mm	< 30 mm							
						4-50 mm								
														●
							5-20 mm					5-50 mm	●	
							5-50 mm					5-80 mm	●	

INOX	Tipul	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	JM18I	2	1	750011	8717472818119
≑ 2-5 mm	18 TPI 1,4 mm — 82,6 / 56,0 x 9,3 x 1,0 mm				HM/TC
JM18I HiKOKI TC INOX					

METAL	Tipul	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	JM12B	5	1	750090	8717574050707
≑0,5-1,5mm	32 TPI 0,8 mm — 91,5 / 68,0 x 9,7 x 0,9 mm				
JM12B HiKOKI BIM METAL					
	JM13B	5	1	750091	8717574050714
≑ 1-3mm	24 TPI 1,1 mm — 91,5 / 68,0 x 9,7 x 0,9 mm				
JM13B HiKOKI BIM METAL					
	JM10	5	1	750038	8717472816047
		25	1	750181	8717574051032
≑ 1 - 3 mm	17-24 TPI progressive — 91,5 / 65,0 x 7,5 x 1,0 mm				HSS
JM10 HiKOKI HSS METAL PROGRESSOR					
	JM10B	5	1	750039	8717472816061
≑ 1 - 3 mm	17-24 TPI progressive — 91,5 / 65,0 x 7,5 x 1,0 mm				
JM10B HiKOKI BIM METAL PROGRESSOR					
	JM40B	5	1	750089	8717574050691
≑ 1 - 3 mm; < 65 mm; ALU < 65 mm	24 TPI 1,1 mm — 132,0 / 105,0 x 7,5 x 1,0 mm				
JM40B HiKOKI BIM METAL					
	JPM20	5	1	750033	8717154654028
≑1,5-10 mm; < 30 mm; ALU < 30 mm	10-20 TPI progressive — 100,4 / 75,0 x 8,6 x 1,0 mm				
JPM20 HiKOKI BIM METAL PROGRESSOR					

PANZE PENTRU FERASTRAIE PENDULARE

METAL	Tipul	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	JM11	5	1	750040	8717472816085
≠ 2,5-6 mm	11-14 TPI progressive — 91,5 / 65,0 x 7,5 x 1,0 mm				HSS
JM11 HiKOKI HSS METAL PROGRESSOR					
	JM11B	5	1	750041	8717472816108
≠ 2,5-6 mm	11-14 TPI progressive — 91,5 / 65,0 x 7,5 x 1,0 mm				BIM Metal
JM11B HiKOKI BIM METAL PROGRESSOR					
	JM41B	5	1	750032	8717154654011
≠ 2,5-6 mm; < 65 mm; ALU < 65 mm; epoxy < 65 mm; < 65 mm	14 TPI 1,8 mm — 132,0 / 105,0 x 7,5 x 1,0 mm				BIM Metal
JM41B HiKOKI BIM METAL					
	JM80B	3	1	750088	8717574050684
< 150 mm	24 TPI 1,1 mm — 250,0 / 220,0 x 16,0 x 1,6 mm				BIM Metal
JM80B HiKOKI BIM METAL					
	JM20	5	1	750012	8717154654004
≠ 3-15 mm; ALU < 30 mm; epoxy < 30 mm	8 TPI 3,0 mm — 100,4 / 75,0 x 7,5 x 1,0 mm				HSS
JM20 HiKOKI HSS METAL					

METAL	Tipul	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	JUM10	5	1	750026	8717154654073
≠ 1 - 3 mm	24 TPI 1,1 mm — 70,0 / 50,0 x 7,5 x 0,8 mm				HSS
JUM10 HiKOKI HSS METAL					
	JUM11	5	1	750025	8717154654080
≠ 2,5-6 mm	14 TPI 1,8 mm — 70,0 / 50,0 x 7,5 x 1,0 mm				HSS
JUM11 HiKOKI HSS METAL					

LEMN + METAL	Tipul	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	JPU10	5	1	750031	8717154653939
≠ 3-10 mm; ALU ≠ 3-10 mm; epoxy < 65 mm; < 65 mm; < 65 mm	5-10 TPI progressive — 132,0 / 105,0 x 10,0 x 1,25 mm				BIM Metal
JPU10 HiKOKI BIM WOOD + METAL PROGRESSOR					

LEMN	Tipul	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	JW10C	5	1	750036	8717154659153
≠1,5-15 mm; ≠1,5-15 mm; ≠2-30 mm	18 TPI 1,4 mm; 76,6 / 54,0 x 4,7 x 1,25 mm; HCS				
JW10C HiKOKI HCS WOOD					
	JW30	5	1	750042	8717472816122
≠2-15 mm; ≠2-15 mm	11-14 TPI progressive; 91,5 / 65,0 x 7,5 x 1,0 mm; HCS				
JW30 HiKOKI HCS WOOD PROGRESSOR					
	JPW30	5	1	750029	8717154653915
≠2-65 mm	8-12 TPI progressive; 116,5 / 90,0 x 9,2 x 1,5 mm; HCS				
JPW30 HiKOKI HCS WOOD PROGRESSOR					
	JW10R	5	1	750019	8717154653885
		25	1	750182	8717574051049
≠3-30 mm; ≠3-30 mm	10 TPI 2,5 mm; 100,4 / 75,0 x 7,2 x 1,5 mm; HCS				
JW10R HiKOKI HCS WOOD					
	JW10	5	1	750044	8717472816160
		25	1	750183	8717574051056
≠3-30 mm; epoxy < 30 mm	10 TPI 2,5 mm; 100,4 / 75,0 x 7,2 x 1,5 mm; HCS				
JW10 HiKOKI HCS WOOD					
	JW20	5	1	750021	8717154653830
		25	1	750184	8717574051063
≠4-50 mm	8 TPI 3,0 mm; 100,4 / 75,0 x 7,5 x 1,25 mm; HCS				
JW20 HiKOKI HCS WOOD					
	JW40	5	1	750043	8717472816146
		25	1	750185	8717574051070
≠5-50 mm	5-8 TPI progressive; 100,4 / 75,0 x 7,2 x 1,25 mm; HCS				
JW40 HiKOKI HCS WOOD PROGRESSOR					
	JW50	5	1	750046	8717472816207
≠5-50 mm	5-8 TPI progressive; 100,4 / 75,0 x 6,0 x 1,25 mm; HCS				
JW50 HiKOKI HCS WOOD PROGRESSOR					

PANZE PENTRU FERASTRAIE PENDULARE

LEMN	Tipul	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	JW40L	5	1	750028	8717154653861
≑5-100 mm; < 100 mm	6 TPI 4 mm; 132,0 / 107,0 x 7,2 x 1,7 mm; HCS				
JW40L HiKOKI HCS WOOD					
	JW80	3	1	750087	8717574050677
≑5-150 mm; < 150 mm	6 TPI 4 mm; 250,0 / 220,0 x 16,0 x 1,6 mm; HCS				
JW80 HiKOKI HCS WOOD					
	JW11	5	1	750045	8717472816184
≑10-45 mm	5-8 TPI progressive; 100,4 / 75,0 x 7,2 x 1,5 mm; HCS				
JW11 HiKOKI HCS WOOD PROGRESSOR					
	JW60	5	1	750027	8717154653908
≑10-65 mm	8 TPI 3,0 mm; 116,5 / 90,0 x 7,2 x 1,5 mm; HCS				
JW60 HiKOKI HCS WOOD					
	JW10F	5	1	750037	8717154659160
Epoxy < 30 mm; 2-30 mm; ≑2-30 mm; ≑2-30 mm	15 TPI 1,7 mm; 100,4 / 74,0 x 7,5 x 1,25 mm; BIM WOOD				
JW10F HiKOKI BIM WOOD					

LEMN	Tipul	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	JUW10	5	1	750024	8717154654066
≑3-30 mm; Epoxy < 30 mm	10 TPI 2,5 mm; 91,5 / 70,0 x 7,2 x 1,25 mm; HCS				
JUW10 HiKOKI HCS WOOD					
	JUW20	5	1	750023	8717154654059
≑4-50 mm	8 TPI 3,0 mm; 91,5 / 70,0 x 7,5 x 1,25 mm; HCS				
JUW20 HiKOKI HCS WOOD					

ABRAZIVE	Tipul	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	JC10	2	1	750047	8717472817938
⌀ 5-15 mm	30 82,6 / 56,0 x 8,0 x 0,8 mm				HM/TC
JC10 HiKOKI TC ABRASIVES					
	JA10	2	1	750030	8717154653922
⌀ 5-50 mm, epoxy ⌀ 5-20 mm	6 TPI 4 mm 100,4 / 75,0 x 7,4 x 1,25 mm				HM/TC
JA10 HiKOKI TC ABRASIVES					
	JA20	3	1	750085	8717574014242
⌀ 5-80 mm, epoxy ⌀ 5-50 mm	6 TPI 4 mm 132,0 / 107,0 x 7,4 x 1,25 mm				HM/TC
JA20 HiKOKI TC ABRASIVES					

METAL	Descriere	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	Set 10-Buc panze in caseta de plastic, contine: 2 x JW20 2 x JW40 1 x JW10C 2 x JW10 1 x JW10R 2 x JM10	10	1	750049	8717154659177

PANZE PENTRU FERASTRAIE PENDULARE

PROLINE
PANZE PENTRU FERASTRAIE SABIE

O gama larga
Hikoki ofera o gama completa de panze pentru ferastraie sabie completând oferta de accesorii pentru scule electrice profesionale..

Rezultate optime inseamna calitate optima
Rezultatele optime sunt garantate si se datoreaza faptului ca nu au fost facute nici un fel de concesii privind calitatea in timpul procesului de productie. Panzele Hikoki pentru ferastraie sabie sunt potrivite pentru o mare varietate de aplicatii. Daca taierea se executa pe suprafete groase sau pe o bucata de teava, Hikoki a dezvoltat anumite tipuri de panza pentru orice fel de forma si orice material.

Materialele
Preocuparea pentru calitate se regaseste in selectia materialelor lamelor.

HCS Panze fabricate din otel carbon de inalta calitate. Sunt special dezvoltate pentru taierea materialelor mai moi, cum ar fi lemn, placi laminate si materiale plastice.

HAS Panze de ferastrau fabricate din otel de calitate, potrivit pentru prelucrare de metale neferoase, piatra poroasa si lemn cu cuie.

BiM Panze fabricate din aliaj bimetal extrem de flexibil. Setarea dintilor de tip"Matrix II" pentru viteza mare de taiere. Potrivit pentru tevi, profile si materiale ondulate.

HM/TC Panze cu o durata de viata extinsa. Pentru taierea otelului inoxidabil, materialelor din fibra de sticla, materialelor de constructii si altor materiale dure.

INOX Panza din inox nelacuit pentru taierea ghetii, a carnii congelate si a oaselor.

Panze curbate
Hikoki ofera deja de multi ani panzele curbate foarte apreciate. Un design agresiv al panzei cu o raza speciala optimizeaza unghiul de atac al acesteia pentru o taiere mai rapida intr-o varietate de metale. Este deosebit de potrivita pentru aplicatii grele in otel si inox.

Aplicatii specializate
Odata cu dezvoltarea productiei de scule electrice, Hikoki a dezvoltat si o serie unica de lame de ferastrau pentru aplicatii specifice. Puteti gasi aceste detalii specifice pe ambalaj.

Flexibilitate
Tipurile de lame 752012 si 752022 asigura flexibilitatea dorita pentru utilizarea în spatii înguste.

Dinti progresivi
Lamele cu dinti progresivi 752018, 752024 si 752033 permit taierea extrem de fina si rapida a materialelor lemnoase si feroase, groase sau subtiri.

Granulatie
Lama tip 752039 ofera slefuirea optima a taieturii si sunt concepute in mod special pentru taierea fibrei de sticla si a conductelor.

Panzele pentru ferastraie sabie sunt adaptabile majoritatii brandurilor
Panzele pentru ferastraie sabie sunt adaptabile in aproape toate cazurile si altor marci producatoare de astfel de ferastraie sabie fiind realizate cu mecanismul universal de fixare a panzei de 1/2".
Acest lucru le face potrivite pentru utilizarea pe o gama larga de branduri de ferastraie sabie. Adaptarea pentru diferite alte marci este indicata pe ambalaj.

INSTRUCTIUNI DE NAVIGARE
În diagrama de pe primele pagini este descrisa întreaga gama de lame Hikoki pentru ferastraie sabie si aplicatiile lor. Atunci când navigati pe tabele raportandu-va la necesitatile dumneavoastra specifce de aplicare, puteti gasi cu usurinta produsul care se potriveste cerintelor dumneavoastra, însotit de specificatii tehnice.
În paginile urmatoare sunt prezentate tabelele detaliate care cuprind toate tipurile de lame Hikoki pentru ferastraie sabie, clasificate în functie de tipul de aplicatie.
Din descrierile ulterioare primul numar de pe lama reprezinta dimensiunea, marcajele exprima lungimea totala, urmata de lungimea dintilor. Lungimea utila reala depinde de marca si cursa tijei masinii.

INOX	Configuratia speciala a dintilor permite panzelor curbate sa taie fara probleme inoxul . Panza TC este potrivita pentru profiluri subtiri din inox si foi de tabla.
METAL	Panze Bi-Metal pentru debitarea otelului normal si a metalelor neferoase. Setarea dintilor 2x2 este optima pentru aplicatii grele cum este debitarea pieselor groase din metal.
LEMN + METAL	Panze cu dintii mari Bi-Metal sunt concepute pentru taierea lemnului cu suruburi sau cuie necalite. Pentru taierea lemnului care contine elemente din otel sau cuie calite, utilizati panzele (HM) din carbura metalica.
LEMN	Pentru debitarea lemnului, grosimea mare si alinierea dintior ofera rezultate optime.
ZIDARIE	Panze cu dintii din carbura metalica permit taierea caramidei rosii, betonului poros si a placilor cu fibre de ciment.
SPECIAL	Pentru aplicatii specifice, aceasta gama ofera panze pentru debitari variate, de la taierea fontei, a carnii congelate / gheta, pana la taierea ipsosului prin materiale de izolare, carton si mocheta.

Specificatii tehnice:

● Utilizare recomandata

O Se preteaza

	Tip	Nr. cod	Echivalent Bosch	Dimensiuni: Lungime totala	Dimensiuni: Lungimea dintata	Dimensiuni: Inaltime	Dimensiuni: Grosime	Pas	TPI	Material	Inox	Metale	Foaie metal	Foaie metal perforata
				mm	mm	mm	mm	mm						
INOX	RCM30B	752043	- - -	150,0	128,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM	●	●		
	RCM40B	752044	- - -	200,0	178,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM	●	●		
	RCM50B	752045	- - -	250,0	228,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM	●	●		
	RS10	752035	S518EHM	115,0	93,5	19,0	1,25	1,4	18	HM/TC	●	O		
METAL	RCM31B	752676	- - -	150,0	128,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM		●	O	
	RCM41B	752677	- - -	225,0	203,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM		●	O	
	RCM32B	752678	- - -	150,0	128,5	19,0	0,90	1,8-2,6	10-14	BiM		●	O	
	RCM42B	752679	- - -	225,0	203,5	19,0	090	1,8-2,6	10-14	BiM		●	O	
	RM39B	752681	S921CHF	150,0	128,5	25,0	1,10	2,5-3,0	8-10	BiM		●		●
	RM49B	752682	S1121CHF	225,0	203,5	25,0	1,10	2,5-3,0	8-10	BiM		●		●
	RM38B	752683	S921BEF	150,0	128,5	25,0	1,10	1,4-1,8	14-18	BiM		●	O	●
	RM48B	752684	S1121BEF	225,0	203,5	25,0	1,10	1,4-1,8	14-18	BiM		●	O	●
	RM44B	752021	S1120CF	225,0	203,5	22,0	1,60	2,5-3,0	8-10	BiM		●		
	RM37B	752020	S920CF	150,0	128,5	22,0	1,60	2,5-3,0	8-10	BiM		O		
	RM50B	752019	S1025VF	200,0	178,5	19,0	1,25	1,8-2,6	10-14	BiM		●	O	
	RPM30B	752018	S123XF	150,0	128,5	19,0	0,90	Progress.	8-14	BiM		●	O	
	RM43B	752017	S1122BF	225,0	203,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM		●	O	
	RM36B	752016	S922BF	150,0	128,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM		●	●	
	RM42B	752014	S1122EF	225,0	203,5	19,0	0,90	1,4	18	BiM		●	●	
	RM35B	752013	S922EF	150,0	128,5	19,0	0,90	1,4	18	BiM		●	O	
	RM34B	752012	S922AF	150,0	128,5	19,0	0,90	1,0	24	BiM		●	●	
	RM11B	752015	S422BF	100,0	78,5	8,0	0,90	1,8	14	BiM		●		
LEMN + METAL	RPD33B	752685	S956XHM	150,0	128,5	25,0	1,25	Progress.	6-8	HM/TC				
	RPD43B	752686	S1156XHM	225,0	203,5	25,0	1,25	Progress.	6-8	HM/TC				
	RW50B	752027	S1411DF	305,0	283,5	19,0	1,25	4,0	6	BiM				
	RD50B	752028	S1110DF	225,0	203,5	22,0	1,60	4,0	6	BiM		O		
	RD31B	752025	S611DF	150,0	128,5	19,0	1,25	4,0	6	BiM				
	RD32B	752026	S711DF	150,0	128,5	12,0	1,25	4,0	6	BiM				
	RPD40B	752024	S3456XF	200,0	178,5	19,0	1,25	Progress.	6-12	BiM		●		
	RD70B	752023	S1222VF	305,0	283,5	19,0	0,90	1,8-2,6	10-14	BiM		●		
	RD30B	752022	S922VF	150,0	128,5	19,0	0,90	1,8-2,6	10-14	BiM		●	O	
	RD40B	752048	S1122HF	225,0	203,5	19,0	0,90	2,5	10	BiM				

PANZE PENTRU FERASTRAIE SABIE

	Profile	Tevi din metal	Tevi subtiri	Metale neferoase	Aluminiu	Tevi din otel sau fonta	Materiale cu fibre	GFK/FRP	PVC / materiale plastice	Profile di plastic	Lemn cu elemente din otel	Lenm cu suruburi/cuie calite	Paleti	Lemn cu cuie	Lemn solid	PAL	Materiale tip sandwich / placi cu cuiment	Nituri metal
									O									
									O									
									O									
							●											
	●	●			O													
	●	●			O													
	●	●			O													
	●	●			O													
	●				O				O					O				
	●				O				O					O				
		O	●	O														
		O	●	O														
		●		O		O								O				
		●				●								O				
		●				O												
		O		●	●		O		O					O				
		●		●	O	O	O											
		O		●	O	O	O											
		O		O														
		●																
		O				O												
				●	O		O											
						●		●			●	●						O
						●		●			●	●						O
									●					●	●	●	O	
														●	●	●		
							O		●	●				●	●	●	O	
							O		●					●	O	O	O	
							O		O					●	O	O	●	
		●		O	O	O	O		O					O			●	
		●			O		O		O					O			O	
													●	●	O	O		

Specificatii tehnice

● Utilizare recomandata

O Se preteaza

			Echivalent Bosch	Dimensiuni				Pas		Material	Tevi din otel sau fonta	Materiale cu fibre	PVC / materiale plastice	Lemn solid
				Lungime totala	Lungimea din-tata	Inaltime	Grosime							
	Tip	Nr. cod		mm	mm	mm	mm	mm	TPI					
LEMN	RPW80	752033	S2345X	200,0	178,5	19,0	1,25	Progresiv	6-10	HCS			O	●
	RW30	752032	S1531L	240,0	218,5	19,0	1,50	5,0	5	HCS				O
	RW70	752031	S1344D	305,0	283,5	19,0	1,25	4,0	6	HCS			●	●
	RW10	752030	S644D	150,0	128,5	19,0	1,25	4,0	6	HCS			●	●
	RW60	752029	S1111K	225,0	203,5	19,0	1,25	8,5	3	HCS				O
ZIDARIE	RB50	752040	S1543HM	240,0	193,5	22,0	1,50	12,7	2	HM/TC				
	RB70	752041	S1243HM	305,0	283,5	50,0	1,50	12,7	2	HM/TC				
	RB90	752042	S2243HM	457,0	432,2	50,0	1,50	12,7	2	HM/TC				
SPECIAL	RC10	752039	S1130RIFF	225,0	203,5	19,0	1,25	Gran. 30		HM/TC	●	O		
	RW20	752034	S828D	150,0	128,5	19,0	1,00	4,0	6	HAS				
	RS72	752687	S1211K	305,0	283,5	19,0	1,25	8,5	3	INOX				O
	RS70	752037	S1241HM	305,0	283,5	22,0	1,50	8,5	3	HM/TC		●	●	
	RS80	752038	S2041HM	400,0	378,5	22,0	1,50	12,7	2	HM/TC		●	●	
	RS74	752688	S1213AWP	305,0	283,5	22,0	1,5	Otel Carbon		HCS				
	RS84	752689	S2013AWP	400,0	378,5	45,0	1,5	Otel Carbon		HCS				

PANZE PENTRU FERASTRAIE SABIE

	PAL	PAL / combinatii lemn	Lemn verde	BCA	Poroterm	Materiale tip sandwich / placi din ciment	Placi plastifiate	Aerate	Caramida	Gresie	Gips-carton	Faianta	Mocheta	Izolatii	Linoleum	Piele naturala	Gheata	Carne
																	10-250 mm	
	●																	
			●															
	O	O																
	O																	
			●															
				●	●													
				●	●													
				●	●													
									O	O	O	O						
								●			●							
																	●	●
						O	O	●	O	O	O							
						O	O	●	O	O	O							
													●	●	O	O		
													●	●	O	O		

INOX	Tipul	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	RCM30B	3	1	752043	8717574003505
STAINLESS INOX NIROSTA / METAL	14 TPI 1,8 mm — 150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 mm				
PVC	R = 900				
	RCM40B	3	1	752044	8717574003512
STAINLESS INOX NIROSTA / METAL	14 TPI 1,8 mm — 200,0 / 178,5 x 19,0 x 0,9 mm				
PVC	R = 900				
	RCM50B	3	1	752045	8717574003529
STAINLESS INOX NIROSTA / METAL	14 TPI 1,8 mm — 250,0 / 228,5 x 19,0 x 0,9 mm				
PVC	R = 900				
	RS10	2	1	752035	5017658057633
STAINLESS INOX NIROSTA / FIBREGLASS	18 TPI 1,4 mm — 115,0 / 93,5 x 19,0 x 1,25 mm — COOL! — HM/TC				
METAL	HiKOKI RS10				

METAL	Tipul	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	RCM31B	5	1	752676	8717574053661
METAL / 5-100 mm	14 TPI 1,8 mm — 150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 mm				
ALU	R = 1500 — HiKOKI RCM31B				
	RCM41B	5	1	752677	8717574053678
METAL / 5-175 mm	14 TPI 1,8 mm — 225,0 / 203,5 x 19,0 x 0,9 mm				
ALU	R = 1500 — HiKOKI RCM41B				
	RCM32B	5	1	752678	8717574053685
METAL / 5-100 mm	10/14 TPI 1,8-2,6 mm — 150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 mm				
ALU	R = 1500 — HiKOKI RCM32B				
	RCM42B	5	1	752679	8717574053692
METAL / 5-175 mm	10/14 TPI 1,8-2,6 mm — 225,0 / 203,5 x 19,0 x 0,9 mm				
ALU	R = 1500 — HiKOKI RCM42B				

PANZE PENTRU FERASTRAIE SABIE

METAL	Tipul	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	RM39B	5	1	752681	8717574051155
METAL, 4-12mm, 5-100 mm	8/10 TPI 3,2-2,5 mm; 150,0 / 128,5 x 25,0 x 1,1 mm				
ALU, PVC	HiKOKI RM39B				
	RM49B	5	1	752682	8717574051162
METAL, 4-12mm, 5-175 mm	8/10 TPI 3,2-2,5 mm; 225,0 / 203,5 x 25,0 x 1,1 mm				
ALU, PVC	HiKOKI RM49B				
	RM38B	5	1	752683	8717574051179
METAL, 3 - 8 mm, 5-100 mm	14/18 TPI 1,8-1,4 mm; 150,0 / 128,5 x 25,0 x 1,1 mm				
Cu, Ni, Ms, Zn	HiKOKI RM38B				
	RM48B	5	1	752684	8717574051186
METAL, 3 - 8 mm, 5-175 mm	14/18 TPI 1,8-1,4 mm; 225,0 / 203,5 x 25,0 x 1,1 mm				
Cu, Ni, Ms, Zn	HiKOKI RM48B				
	RM44B	3	1	752021	5017658057558
METAL	8-10 TPI progressive; 225,0 / 203,5 x 22,0 x 1,6 mm				
Ø max 6", Cu, Ni, Ms, Zn	HiKOKI RM44B				
	RM37B	3	1	752020	5017658057541
Ø max 3"	8-10 TPI progressive; 150,0 / 128,5 x 22,0 x 1,6 mm				
METAL	HiKOKI RM37B				
	RM50B	5	1	752019	5017658057534
METAL	10/14 TPI 1,8-2,6 mm; 200,0 / 178,5 x 19,0 x 1,25 mm				
Ø max 3"	HiKOKI RM50B				
	RPM30B	5	1	752018	5017658057527
METAL, Cu, Ni, Ms, Zn, ALU	8-14 TPI progressive; 150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 mm				
FIBREGLASS, PVC	HiKOKI RPM30B				
	RM43B	5	1	752017	5017658057510
		25	1	752691	8717574052404
METAL, Cu, Ni, Ms, Zn	14 TPI 1,8 mm; 225,0 / 203,5 x 19,0 x 0,9 mm				
Ø max 6", ALU, FIBREGLASS	HiKOKI RM43B				

METAL	Tipul	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	RM36B	5	1	752016	5017658057503
		25	1	752692	8717574052411
METAL, Cu Ni Ms Zn	14 TPI 1,8 mm, 150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 mm				
Ø max 3", ALU, FIBREGLASS	HiKOKI RM36B				
	RM42B	5	1	752014	5017658057480
		25	1	752693	8717574052428
METAL	18 TPI 1,4 mm, 225,0 / 203,5 x 19,0 x 0,9 mm				
Cu Ni Ms Zn	HiKOKI RM42B				
	RM35B	5	1	752013	5017658057473
		25	1	752694	8717574052435
METAL	18 TPI 1,4 mm, 150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 mm				
	HiKOKI RM35B				
	RM34B	5	1	752012	5017658057466
METAL	24 TPI 1 mm, 150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 mm				
Ø max 3"	HiKOKI RM34B				
	RM11B	5	1	752015	5017658057497
METAL, Cu Ni Ms Zn	14 TPI 1,8 mm, 100,0 / 78,5 x 8,0 x 0,9 mm				
ALU, FIBREGLASS	HiKOKI RM11B				

LEMN + METAL	Tipul	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	RPD33B	1	1	752685	8717574051193
5-100 mm, Ø max 3", 5-100 mm, GFK/FRP < 100 mm	6-8 TPI progressive, 150,0 / 128,5 x 25,0 x 1,25 mm, HM/TC				
	HiKOKI RPD33B				
	RPD43B	1	1	752686	8717574051209
5-175 mm, Ø max 6", 5-175 mm, GFK/FRP < 175 mm	6-8 TPI progressive, 225,0 / 203,5 x 25,0 x 1,25 mm, HM/TC				
	HiKOKI RPD43B				
	RW50B	5	1	752027	5017658054076
PVC	6 TPI 4 mm, 305,0 / 283,5 x 19,0 x 1,25 mm				
	HiKOKI RW50B				

PANZE PENTRU FERASTRAIE SABIE

METAL + LEMN	Tipul	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	RD50B	3	1	752028	5017658057619
	6 TPI 4 mm — 225,0 / 203,5 x 22,0 x 1,6 mm				
	RD31B	5	1	752025	5017658057596
	6 TPI 4 mm — 150,0 / 128,5 x 19,0 x 1,25 mm				
	RD32B	5	1	752026	5017658057602
	6 TPI 4 mm — 150,0 / 128,5 x 12,0 x 1,25 mm				
	RPD40B	5	1	752024	5017658057589
		200	1	752006	8717574035063
	6-12 TPI progressive — 200,0 / 178,5 x 19,0 x 1,25 mm				
	RD70B	5	1	752023	5017658057572
	10/14 TPI 1,8-2,6 mm — 305,0 / 283,5 x 19,0 x 0,9 mm				
	RD30B	5	1	752022	5017658057565
		25	1	752695	8717574052442
	10/14 TPI 1,8-2,6 mm — 150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 mm				
	RD40B	5	1	752048	8717574017670
		200	1	752005	8717574000443
	10 TPI 2,5 mm — 225,0 / 203,5 x 19,0 x 0,9 mm				

LEMN	Tipul	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	RPW80	5	1	752033	5017658057626
PVC	6-10 TPI progressive — 200,0 / 178,5 x 19,0 x 1,25 mm — SHARP, HCS				
	RW30	5	1	752032	5017658054052
	5 TPI 5 mm — 240,0 / 218,5 x 19 x 1,5 mm — SHARP, HCS				
	RW70	5	1	752031	5017658054182
PVC	6 TPI 4 mm — 305,0 / 283,5 x 19,0 x 1,25 mm — SHARP, HCS				
	RW10	5	1	752030	5017658054038
PVC	6 TPI 4 mm — 150,0 / 128,5 x 19,0 x 1,25 mm — SHARP, HCS				
	RW60	5	1	752029	5017658054175
	3 TPI 8,5 mm — 225,0 / 203,5 x 19,0 x 1,25 mm — HCS				

ABRAZIVE	Tipul	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	RB50	1	1	752040	8717574000122
< 180 mm, < 180 mm	2 TPI 12,7 mm — 240,0 / 193,5 x 22,0 x 1,5 mm — HM/TC				
	RB70	1	1	752041	8717574000146
< 245 mm, < 245 mm	2 TPI 12,7 mm — 305,0 / 283,5 x 50,0 x 1,5 mm — HM/TC				
	RB90	1	1	752042	8717574000160
< 395 mm, < 395 mm	2 TPI 12,7 mm — 457,0 / 432,2 x 50,0 x 1,5 mm — HM/TC				

PANZE PENTRU FERASTRAIE SABIE

SPECIAL	Tipul	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	RC10	2	1	752039	5017658057671
Ø max 6"	30 — 225,0 / 203,5 x 19,0 x 1,25 mm — HM/TC				
FIBREGLASS	HiKOKI RC10				
	RW20	5	1	752034	5017658054045
	6 TPI 4 mm — 150,0 / 128,5 x 19,0 x 1,0 mm — HAS				
	HiKOKI RW20				
	RS72	2	1	752687	8717574051216
10-250 mm	3 TPI 8,5 mm — 305,0 / 283,5 x 19,0 x 1,25 mm — INOX				
	RS70	2	1	752037	5017658057657
PVC, FIBREGLASS	3 TPI 8,5 mm — 305,0 / 283,5 x 22,0 x 1,5 mm — HM/TC				
	HiKOKI RS70				
	RS80	2	1	752038	5017658057664
PVC, FIBREGLASS	2 TPI 12,7 mm — 400,0 / 378,5 x 22,0 x 1,5 mm — HM/TC				
	HiKOKI RS80				
	RS74	2	1	752688	8717574051223
< 250 mm, < 250 mm	SHARP — 305,0 / 283,5 x 22,0 x 1,5 mm — HCS				
	HiKOKI RS74				
	RS84	1	1	752689	8717574051230
< 300 mm, < 300 mm	SHARP — 400,0 / 378,5 x 45,0 x 1,5 mm — HCS				
	HiKOKI				

METAL	Descriere	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	12-Buc set diversi-ficat, contine: 1 x RM42B 1 x RM36B 1 x RM50B 2 x RM43B 2 x RPM30B 1 x RW10 2 x RPW80 2 x RPD40B	12	1	752049	8717574004557