

NITROSOLV

DESCRIERE PRODUS:

Este un amestec de solvenți organici, cu compoziție și volatilitate controlate, bine echilibrate.

DOMENII DE UTILIZARE:

Se utilizează pentru diluarea produselor de acoperire pe baza de nitroceluloză, astfel încât să se obțină viscozitatea optimă pentru aplicare. De asemenea, se utilizează pentru curățarea echipamentului de aplicare și pentru degresarea suprafețelor metalice.



CARACTERISTICI TEHNICE:

Parametrul	UM	Valoare	Metoda de analiza
Aspect	-	lichid limpede, transparent, fara impuritati mecanice	-
Densitate, 20°C	g/cm ³	0,840 ± 0,015	SR EN ISO 2811-1
Indice de aciditate, max.	cm ³ sol.KOH 0,1n/100 cm ³	5	SR EN ISO 3682
Interval de distilare	°C	60 - 135	SR EN ISO 918

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:

Ambalare: Ambalaje metalice: 1L

Depozitare:

Spatii uscate, bine ventilate, neexpuse radiatilor solare, caldurii si intemperiiilor, la temperaturi intre 5 – 25°C; in absenta oricaror surse de aprindere

Termen de valabilitate:

36 luni, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

MASURI DE SECURITATE SI IGIENA:

Se interzice:

- utilizarea echipamentelor electrice si a uneltelor neconforme normelor in vigoare referitoare la medii cu risc de explozie;
- prezenta surselor de foc deschis;
- contactul prelungit sau frecvent cu pielea si mucoasele;
- inhalarea prelungita sau frecventa a vaporilor de produs; ingerarea produselor.

Stingere incendii: praf chimic, CO₂, nisip, spuma chimica.

Punct de inflamabilitate: peste 21°C.

A se consulta Fisa de Securitate a produsului!