

Revizie: 02
Aprobat: 15.01.2024

Fișă de date tehnice

Blaturi de lucru EGGER din laminat compact cu miez negru / miez colorat



Descriere

Descriere: Blaturi de lucru EGGER din laminat compact cu miez negru / miez colorat
Model: 90/1,0 – canturi longitudinale frezate cu teșituri
Grosime nominală: 12 mm
Tip: **CGS** – Standard compact, scop general, în acord cu EN 438
BCS – Laminat cu miez colorat compact, calitate standard, în acord cu EN438
Culoare miez: negru (CGS), alb, gri deschis și gri închis (BCS)

Disponibilitate

Blaturile de lucru EGGER din laminat compact fac parte din **Colecția EGGER de produse decorative** în grosime de 12 mm. Sunt disponibile în decoruri selectate din stoc și, începând cu o singură bucată, în funcție de cataloagele de disponibilitate specifice fiecărei țări.

Date tehnice

Datele tehnice ale blaturilor de lucru EGGER din laminat compact cu miez negru / miez colorat sunt clasificate conform EN 438 în funcție de culoarea miezului lor.

Proprietăți	Standard de referință	Unitate sau caracteristică	Valoare	
			CGS	BCS
Rezistența la uzura de suprafață	EN 438-2	Rotații Punct inițial	≥ 150	≥ 150
Rezistența la impactul cu o bilă cu diametrul mare	EN 438-2	mm (min) grosime nominală 12 mm diametru indentație mm	1.800 ≤ 10	-
Rezistență la zgâriere	EN 438-2	Punctaj (min) finisaje texturate	3	3
Rezistență la vapori de apă	EN 438-2	Punctaj (min.) finisaje texturate	4	4
Rezistența la căldură uscată (160 °C)	EN 438-2	Punctaj (min.) finisaje texturate	4	4
Rezistența la pătare	EN 438-2	Punctaj (min.) Grupurile 1 și 2 Grup 3	5 4	5 4
Rezistență la decolorare (lampă cu arc Xenon)	EN 438-2	Nivel de gri Suprafață Miez	de la 4 până la 5 -	4 3

Revizie: 02
Aprobat: 15.01.2024

Proprietăți	Standard de referință	Unitate sau caracteristică	Valoare	
			CGS	BCS
Toleranță grosime	EN 438-2	mm	± 0,60	± 0,80
Toleranță lungime	-	mm	-5/+10	
Toleranță lățime	EN ISO 13894	mm > 600 mm	± 0,55 în plus ± 0,05 per 100 mm	
Rectiliniaritatea tăierii	EN ISO 13894	mm/m (max.)	± 0,5 per 1000 mm lungime	
Precizia unghiulară	EN ISO 13894	mm/m (max.)	≤ 2 per 1000 mm lungime	
Planeitate ¹⁾	EN 438-2	mm/m (max.)	3,00	5,00

¹⁾Valorile specificate pentru planeitate se aplică blaturilor de lucru din laminat compact cu două laturi decorative. Numeroși factori, inclusiv modificări ale temperaturii și umidității relative, așa cum pot apărea la locațiile de construcție, pot cauza încovoirea și contorsionarea ireversibilă a blaturilor de lucru din laminat compact. Prin urmare, această cerință este aplicabilă numai la momentul livrării.

Notă tehnică privind aplicarea

Dată fiind grosimea redusă a blaturilor de lucru EGGER din laminat compact cu miez negru / miez colorat, este posibil ca blatul de lucru să se deformeze vizibil în puncte de solicitare intensă, acolo unde dulapul este mai lat de 600 mm. Pentru a reduce această deformare, structura dulapului trebuie adaptată corespunzător. Recomandăm utilizarea traverselor metalice pentru construcția acestor dulapuri, în special a dulapurilor pentru chiuvete și plite.

În mod similar, grosimea mică a blatului de lucru necesită accesorii adecvate. Un montaj profesionist a îmbinării de colț în cazul blaturilor de lucru EGGER din laminat compact cu miez negru / miez colorat este garantat prin folosirea conectorilor EGGER pentru blaturi de lucru.

Sunt posibile ușoare variații de culoare ale aceluiași produs din cauza toleranțelor de la nivelul materiilor prime utilizate. Prin urmare, în cazul componentelor utilizate una lângă alta trebuie verificată uniformitatea culorilor. Este permisă o variație de culoare și suprafață între mostra de culoare de referință EGGER și mostra testată de client, în conformitate cu standardul EN 438.

Din cauza metodei de fabricație care diferă în funcție de produs, pot apărea diferențe de culoare și suprafață între diverse produse (de ex. plăci decorative, laminate, canturi) cu aceeași combinație de decor și structură. Pentru o prezentare exactă a culorii, comandați o mostră a produsului respectiv.

Recomandări privind întreținerea și curățarea

Blaturile de lucru EGGER din laminat compact cu miez negru / miez colorat nu necesită nicio metodă specială de îngrijire grație suprafeței sale rezistente, igienice și dense. Suprafețele se curăță în mod general ușor. Aceasta se aplică și suprafețelor texturate. Nu utilizați agenți de curățare care conțin componente abrazive, deoarece utilizarea lor poate duce la schimbări ale gradului de luciu și/sau la zgârierea materialului.

Pentru informații detaliate, vă rugăm să consultați prospectul „Recomandări de curățare și întreținere pentru suprafețele produselor EGGER”.

Documente suplimentare / Informații privind produsul

Informații suplimentare veți găsi în documentele următoare:

- Instrucțiuni de prelucrare „Blaturi de lucru EGGER”
- Prospectul tehnic „Conectori EGGER pentru blaturi de lucru”
- Prospectul tehnic „Rezistența chimică a laminatelor EGGER”
- Prospectul tehnic „Instrucțiuni de curățare și întreținere pentru suprafețele produselor EGGER”

Revizie: 02
Aprobat: 15.01.2024

Notă:

Această fișă tehnică a fost redactată cu atenție, în acord cu informațiile pe care le deținem. Informațiile furnizate sunt bazate pe experiență practică și pe teste interne și reflectă starea curentă a cunoștințelor noastre. Scopul este pur informativ și nu constituie o garanție din punctul de vedere al proprietăților produsului sau al caracterului adecvat al acestuia pentru aplicații specifice. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru niciun fel de greșeli, erori în standarde sau greșeli de tipar. În plus, modificările tehnice pot rezulta din dezvoltarea continuă a blaturilor de lucru EGGER din laminat compact cu miez negru / miez colorat, precum și din modificările aduse standardelor și documentelor eliberate de autorități. Conținutul acestei fișe tehnice nu constituie instrucțiuni de utilizare și nu are caracter obligatoriu din punct de vedere legal. Se aplică termenii și condițiile noastre generale.