


| | | |
|---|--|--|
|  S.C.CASA LEBĂDA SRL IASI 0232/232348 | FISA TEHNICA | |
| | COLOR | |
| | COLORANT PENTRU VAR | |
| | Inregistrare: 2011 Editia: 1 Revizia: 3/2016 Pagina 1 din 1 | |

1. Compoziție

Paste pigmentare pe baza de pigmenți organici și/sau anorganici, aditivi reologici, antispumanti, conservanți etc.

2. Domeniu de utilizare

Colorarea și nuanțarea vopselelor lavabile pe baza de rășini acrilice. Produsul se poate utiliza și pentru colorarea altor materiale de finisare (var, humă).

CULORI: indigo, rosu-oxid, bordo, galben auriu, galben pai, lila, magnta, marine, ocru, portocaliu, verde brill, verde olive;

3. Performanțe

Prezintă o dispersabilitate rapidă în vopselele lavabile

4. Caracteristici tehnice

| NR. CRT | CARACTERISTICA | CONDIȚII DE ADMISIBILITATE | METODA DE ÎNCERCARE |
|---------|---|----------------------------|---------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Aspect | fluid, omogen | vizual |
| 2 | Densitate, 20 ⁰ C, g/cm ³ | 0.90 -1.10 | SR ISO 2811-1:2002 |
| 3 | pH | 7-8.5 | SR ISO 787-2001 |

5. Mod de utilizare

Pregătirea produsului:

Înainte de utilizare produsul de agita bine în vederea omogenizării.

Se introduce colorantul în vopseaua lavabilă, se clătește bine flaconul cu o parte din apa destinată diluării vopselei lavabile.

Amestecul format se omogenizează până la obținerea unei culori uniforme.

6. Măsuri de securitate

Deșeuri: Ambalajul utilizat se îndepărtează în gunoiul menajer

Produs ecologic – nu conține substanțe periculoase

7. Ambalare, transport și depozitare

Ambalare- Produsele se ambalează în flacoane din material plastic, închise etanș de 100 ml

Depozitare- Temperatura de depozitare și transport trebuie să fie de min. 5 °C. Sub această temperatură produsele riscă să înghețe, se depreciază și devin neutilizabile.

Transport- Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.

8. Valabilitate: 24 luni, în ambalajul original închis etanș păstrat în condițiile de la pct. 7.