

Fișa tehnică

Color system

ADEPLAST®

„Sauber Grund”

Cod produs: SGAM

Amorsă gata preparată

Descrierea produsului

Produs pe bază de rășini sintetice în dispersie apoasă, cu adaosuri de aditivi, aderență foarte bună la suport, uscare rapidă, bună putere de pătrundere, ușor de aplicat.

Domeniu de utilizare

Pentru tratarea suporturilor minerale cu scopul reducerii și omogenizării capacității lor de absorbție, în cazul suporturilor cu reparații locale. Pentru reglarea absorbției și în scopul îmbunătățirii aderenței. Pentru eliminarea uscării cu pete a vopselelor.

Consum specific

Aproximativ 50 – 100 ml / m² în funcție de capacitatea de absorbție și natura suportului.

Se recomandă probă la obiectiv pentru stabilirea unui consum exact.

Consumul poate fi direct influențat de către diverși factori (modul de aplicare al produsului, modul de tratare al suportului, etc).

Caracteristici tehnice

Conform agreement tehnic.

Ambalare

Flacon din material plastic având capacitatea de 1 litru sau găleată din material plastic având capacitatea de 3 litri.

Depozitare

În spații uscate, fără umiditate, ferită de acțiunea directă a razelor solare și de îngheț, la o temperatură cuprinsă între +5°C și +30°C.

Valabilitate

12 luni de la data fabricației, în ambalaj propriu, sigilat.

COV limita UE [g/l]: categ.A/h 30(2010)

COV produs, max. [g/l]: 5

Suprafața suport

Trebuie să fie curată, uscată, desprăfuită, portantă, compactă și plană. Trebuie îndepărtate, de asemenea, substanțele oleaginoase sau de orice alt fel, care ar putea forma un strat separator între suport și amorsă.

Modul de aplicare

Amorsa se poate dilua cu apă potabilă, în proporție de maximum 1:1. Produsul se aplică cu bidineaua, trafaletul sau prin pulverizare. Dacă se aplică corect, suprafața tratată cu "Sauber Grund" trebuie să rămână transparentă, dar mată și nu lucioasă.

Timp de uscare

Maximum 4 ore. Valoarea optimă a umidității relative a aerului este de 65%.

Curățarea uneltelor sau dispozitivelor folosite la aplicare

Se va realiza folosindu-se apă curată, imediat după întrebuințare.

Important

Temperatura minimă de aplicare, +5°C. Valorile ridicate ale umidității relative a incintei prelungesc perioada de uscare.

Suprafețele proaspăt finisate cu "Sauber Grund" vor fi protejate de curenți puternici de aer sau alți factori negativi, până la uscarea completă.

Prezenta fișă tehnică oferă informații despre produs, directive de prelucrare și punere în opera. Pot să apară diferențe calitative, ca urmare a punerii în operă necorespunzătoare a produsului, a proprietăților suportului sau a influenței factorilor microclimatici.

În afară de recomandările de mai sus este importantă respectarea normelor și standardelor în vigoare.

Măsuri de siguranță

A se proteja ochii și pielea. Zonele cutanate care vin în contact cu vopseaua, vor fi bine spălate cu apă. La contactul cu ochii, se va spăla cu apă curată și va fi efectuat control medical de specialitate. Se recomandă utilizarea echipamentului caracteristic de protecție a muncii la lucrările de vopsitorie (ochelari și mănuși de protecție, mască respiratorie).

Fraze de securitate:

- S2 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- S24/25 – A se evita contactul cu pielea și ochii
- S26 – În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă un specialist.
- S29 – A nu se arunca la canalizare.
- S62 – În caz de înghițire, a nu se provoca vomă, a se consulta imediat un medic și a i se arăta ambalajul sau eticheta.
- S7/47 – Păstrați ambalajul închis ermetic și la o temperatură care să nu depășească +30°C.