

COMTEC 2000 INC SRL

Adresa: Str. Drumul Osiei nr. 51, Sector 6, Bucuresti
Tel: 021 301 96 00

SONERIE PE SINA DIN

Prezentare generala:

Soneria se poate monta in tablourile modulare (tip apartament), datorita dimensiunilor asemanatoare cu aparatele modulare.

Pentru protectia impotriva curentilor de suprasarcina si scurtcircuit , trebuie montat in amonte soneriei un intrerupator automat sau sigurante fuzibile.

Caracteristici tehnice:

Standard	EN 60947
Tensiune nominala	230 V; 50 Hz
Curent nominal	0.03 A
Putere consumata	7 W
Intensitate sonora	85 dB
Temperatura mediului	-5°C - +40°C
Montaj	Pe sina DIN
Bornele de intrare\iesire	Tip brida
Sectiune conductor maxim	6 mmp
Inaltime\Latime\Adancime	82x17.5x66 mm
Inaltime decupare	45 mm

Instructiuni de montaj:

- Soneria se fixeaza pe sina DIN 35 mm.
- Conductoarele de comanda se conecteaza la bornele soneriei.

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Montajul aparatului in tabloul electric va fi realizat de un electrician.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate in cutii din carton.
- Pentru identificarea produselor, pe cutie se scriu codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare

Instructiuni de depozitare:

- Spatiu de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.