



# ADEZIV INSTANTANEU CYANOFIX 84A

**Date tehnice:**

Baza	Cianoacrilat
Consistenta	Lichid
Sistem de uscare	Reactie Chimica
Timp de lucru	10 sec
Timp de uscare	1 min
Rezistenta termica	-40°C...+120°C dupa uscare

**Descriere:**

Cyanofix este un adeziv cianoacrilat cu priza ultra-rapida pentru lipirea diverselor materiale poroase si neporoase.

**Caracteristici:**

- aderența foarte puternică
- uscare rapidă
- aplicare ușoară

**Aplicatii:**

- lipirea majorității materialelor pe o gamă diversă de suporturi (fără iregularități).  
Reparații ale pieselor din plastic, ceramică, sticlă.

**Ambalaj:**

Tuburi de 20 gr sau 3 gr.

**Suporturi:**

*Natura:* orice material (chiar și sintetic)

*Stare:* curată, uscată, fără urme de grăsimi

*Tratament prealabil:* fără

Recomandăm un test prealabil de compatibilitate

**Utilizare:**

Desurubati capacul și tăiați vârful tubului. Aplicați câteva picături doar pe o suprafață. Așteptați maxim 10 secunde iar apoi asamblați cele două suprafețe și presati timp de 1 minut.  
*Temperatura de aplicare:* +5°C...+35°C  
*Curatare:* cu «white spirit»  
*Reparare:* cu același produs

**Termen de garantie și depozitare:**

- 24 luni în ambalajul original
- depozitare în spații cât mai reci (recomandăm în frigider)

**Măsuri de protecție:**

- aplicați măsurile uzuale de igienă. Atenție evitați contactul cu pielea sau ochii. Dacă s-a produs contactul cu ochii spălați cu multă apă și consultați medicul arătându-i eticheta produsului. Nu lăsați la îndemână copiilor.

**Observatii:**

- Înainte de utilizare opturați vârful tubului cu un ac.

**Atentie:** Directivele cuprinse în această documentație sunt rezultatul experienței și practicii noastre. Datorită varietății materialelor, substraturilor și numărului mare de aplicații posibile, care nu pot fi controlate de producător, nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele pagube. În toate cazurile recomandăm un test prealabil de compatibilitate.