



Since 1972

# FIȘĂ TEHNICĂ

Xtreme spray ZINC-ALU

## XTREME SPRAY ZINC-ALU

### 1. Descrierea produsului:

Emailul anticoroziv ZINC- ALU, cu uscare rapidă și efect decorativ metalic. Creează un strat dur, flexibil, rezistent la condițiile atmosferice. Nu conține compuși și substanțe de plumb și crom care afectează stratul de ozon.

### 2. Proprietăți:

Timp de uscare inițială la 20°C:	aproximativ 20 de minute(un strat)
Grosimea peliculei după uscare:	aproximativ 20 μm (un strat)
Acoperire:	1,5 m <sup>2</sup> /400 ml
Număr recomandat de straturi:	2 – 3

### 3. Utilizare:

Email-ul anti-coroziv ZINC-ALU este destinat pentru protecția, decorarea și renovarea oțelului galvanizat, galvanizat prin pulverizare sau amorsat cu vopsea anticorozivă. Poate fi utilizat de exemplu în construcții (acoperișuri, jgheaburi, pervazuri, garduri etc.), în industrie (construcții, conducte etc.). Stratul creat protejează oțelul împotriva coroziunii în aplicațiile din încăperile uscate, depozite etc. De asemenea are rol decorativ și protector al suprafețelor din oțel și metal. Indispensabil în lucrările de reparații din locuințe, ateliere auto, lucrări hobby etc..

### 4. Instrucțiuni de utilizare:

#### 4.1 Prepararea suprafețelor:

Suprafețele care urmează să fie vopsite trebuie curățate și degresate cu DRAGON Acetonă tehnică.

#### 4.2 Temperatura de lucru:

Lucrările se vor efectua la temperaturi cuprinse între +18°C până la +25°C(temperatura aerului și a elementelor vopsite).

#### 4.3 Recomandări:

Înainte de folosire agitați bine recipientul timp de un minut astfel încât bila de metal din interior să amestece în mod omogen produsul. În timpul aplicării țineți sprayul la 30 de cm față de suprafața pe care doriți să o vopsiți. Apăsăți cu fermitate butonul și aplicați cu mișcări continue și regulate. Cel mai bun efect este obținut prin aplicarea a două sau trei straturi subțiri „în cruce”. Curățați butonul sprayului după folosire întorcând sprayul în jos și apăsând butonul timp de 2 secunde.

#### 4.4 Limitări și observații:

Înainte de utilizare, testați pe o suprafață mică. Capacul indică culoarea apropiată de cea a vopselei. Obiectele mari se vor vopsi cu mai multe spray-uri din același lot de producție.

#### Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland  
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00  
fax: +48 12 637 79 30  
[www.dragon.com.pl](http://www.dragon.com.pl)





Since 1972

# FIȘĂ TEHNICĂ

Xtreme spray ZINC-ALU

## 5. Ambalaje și cantități:

Cod produs	Capacitate	Tip ambalaj
DEAAC400/PL-BG-LT-RO-UA	400 ml	Recipient sub presiune

## 6. Perioadă de valabilitate:

5 ani.

## 7. Observații:

### Transport și depozitare:

A se păstra și a se transporta în ambalajul original, închis ermetic, la temperaturi cuprinse între +0°C până la +30°C  
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

### Alte observații:

În timpul folosirii produsului și la finalizarea lucrului aerisiți intens încăperea, până la dispariția mirosului specific.  
A se folosi în aer liber sau într-un spațiu bine ventilat.

Acest amestec îndeplinește criteriile pentru clasificarea ca periculos în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, modificând și abrogând directivele 67/548 / CEE și 1999 / 45 / CE și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, prin urmare, a fost pregătită o fișă cu date de securitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), înființarea Agenției Europene pentru Produse Chimice, care modifică Directiva 1999/45 / CE și abrogă Regulamentul (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și Directiva Directiva 76/769 / CEE și a Comisiei 91/155 / CEE, 93/67 / CEE, 93/105 / CE și 2000/21 / CE modificată.

### Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland  
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00  
fax: +48 12 637 79 30  
[www.dragon.com.pl](http://www.dragon.com.pl)

