

Descriere produs LH 300

Aparatul poate fi utilizat pentru îmbprospătarea și răcirea aerului din încăperi închise. Din principiul de funcționare rezultă că nu este potrivit pentru a reduce substanțial temperatura camerei.

Răcește aerul care curge prin el, prin evaporarea apei reci, oferind astfel un mediu proaspăt, plăcut.

Viteza aerului este asigurată de un ventilator cu 3 trepte, iar direcționarea aerului este realizată de lamele care pot fi activate și dezactivate.

rezervor de apă înglobat (3 L)

patroane pt. gheață incluse

filamentul pentru evaporare poate fi schimbat (LH 300/T)

puterea ventilatorului este reglabilă (3 trepte)

lamele pt. direcționarea aerului

mâner ergonomic

rulare pe roți, cu frână

nivel de zgomot LWA = 65 dB (A)

lungime cablu de alimentare 1,5 m

alimentare: 230 V~ / 50 Hz / 80 W

greutatea dispozitivului în stare goală: 4 kg

clasă de protecție II.

debit maxim. $F = 4,5 \text{ m}^3/\text{min}$

puterea de intrare a ventilatorului $P = \max 80,0 \text{ W}$

valoarea de uz $SV = 0,056 \text{ (m}^3/\text{min)/W}$

consum de energie în repaus $PSB = 0,0 \text{ W}$

nivel de zgomot. $L = 60 \text{ dB(A)}$

viteza maximă a aerului degajat $c = 7,5 \text{ m/sec}$

standard de măsurare pentru valoare de funcționare IEC 60897:1986 (corr. 1992)

lungime cablu alimentare: 1,5 m

dimensiune de încadrare: 25 x 58 x 28 cm

greutate: 4 kg