

# tesa® Bandă Montaj

## Plăci ceramice & Metal

### 77744 / 77745



### Informații produse

Banda de montaj tesa® pentru plăci ceramice și metal este potrivită pentru montarea de lungă durată la interior, sigură și rapidă a oglinzilor și a altor obiecte subțiri pe suprafețe solide și netede, chiar și în condiții ce umezeală ridicată, cum ar fi cele din băi și bucătării.

Banda dublă puternică și autoadezivă cu masă adezivă acrilică și suport din spumă PE.

- Adecvată în special pentru aplicarea pe plăci, oțel și majoritatea metalelor
- Aplicare recomandată: 77744: Pentru oglinzile care măsoară maximum 70 x 70 cm și până la 4 mm grosime, aveți nevoie de aproximativ 4 m de bandă. 77745: Pentru oglinzile care măsoară maximum 70 x 70 cm și o grosime de până la 4 mm, aveți nevoie de aprox. 4 m de bandă.
- Pentru rezultate optime:
  - Pregătirea: Curățați suprafețele cu alcool și folosiți pe / cu suprafețe plane, uscate, fără praf și grăsimi.
  - Aplicare: Aplicați vertical așa cum se arată pe ambalaj, montarea pe tavan sau deasupra capului nu este recomandată. Aplicați banda adezivă mai întâi pe suprafață mai aspră. Apăsăți ferm și uniform pe întreaga bandă timp de cel puțin cinci secunde pentru a asigura lipirea optimă. Greutatea totală pe metru nu este menită a fi aplicată cu o singură fâșie de bandă. Puterea de susținere declarată se bazează pe parametrii: obiect plat cu adâncime maximă de 10mm.
- Important de reținut:
  - Nu atingeți zona adezivă a benzii.
  - Nu este adecvată pentru utilizarea pe tapet de vinil și suprafețe antiaderente.
  - Produsele de curățat geamuri, pentru pregătirea suprafeței, ar putea reduce puterea de susținere (conține de exemplu siliconi: siliconul împiedică lipirea adezivului și nu pot fi îndepărtate de pe suprafețe cu produse de curățare).

### Aplicații principale

- Amenajări la interior

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate ca fiind valori medii și nu ar trebui utilizate cu scopul de specificații.

Date tehnice			
• Culoare	Albă	• Liner	Hârtie siliconizată
• Structură	3 straturi	• Rezistența la temperatură	10 – 40°C
• Timp de depozitare	12 luni	• Rezistență la UV	Da
• Temperatura de aplicare	Min. 10°C	• Rezistență la umiditate	Da
• Grosime	1.2 mm	• Suport	Spumă PE albă
• Adeziv	Acrilic		

# tesa® Bandă Montaj Plăci ceramice & Metal 77744 / 77745



## Informații produse

### Informații suplimentare & Poze



77744



77745

## Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în condiții dificile, fiind supuse în mod regulat unor controale stricte. Toate informațiile și recomandările, mai sus menționate, sunt furnizate având la bază cunoștințele și experiența noastră practică. Cu toate acestea, tesa nu poate acorda niciun fel de garanție, explicită sau implicită, inclusiv, dar fără a se limita la garanții implicite de vandabilitate sau oportunitate în raport cu un anumit scop al produsului. Prin urmare, utilizatorul poartă responsabilitatea de a stabili dacă produsul nostru se potrivește unui anumit scop și este adecvat metodei de aplicare a utilizatorului. În eventualitatea oricăror nelămuriri, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție pentru a vă oferi suportul necesar.