

Bandă de îmbinare armată cu aluminiu 30m



Fișă tehnică

Descriere:

Banda armată este realizată dintr-o fâșie de aluminiu alipită pe o bandă de hârtie, special destinată protejării colțurilor expuse la șocuri și impact

Caracteristici:

| | |
|-------------|-------|
| Lungime | 30m |
| Lațime | 50mm |
| Cod comanda | 11602 |

Produsul este conform cu prevederile standardului SR EN 13963: 2005/ AC: 2007 "Materiale de rostuire pentru îmbinarea panourilor de gips-carton".

Domenii de utilizare:

Banda armată de aluminiu se utilizează în cazul consolidării la șocuri a colțurilor pereților de gips-carton, pentru colțuri interioare sau exterioare cu unghiuri drepte, ascuțite sau obtuze.

Avantaje:

- ▶ siguranța în exploatare
- ▶ păstrarea regularității colțurilor

Mod de lucru:

Mai întâi se aplică primul strat de pasta de imbinare a placilor în rosturi fiind atenți la presărea materialului. Banda se poziționează pe rost și se presează cu șpaclul, se vor elimina golurile de aer și surplusul de pastă de pe îmbinarea plăcilor. După uscare se va aplica al doilea strat de pasta de imbinare acoperind banda și diferențele de planeitate.

Depozitare și termen de valabilitate:

- ▶ Rolele ambalate trebuie să fie depozitate în incinte uscate
- ▶ Temperatura de depozitare: -10°C și +50°C