

<b>PST 800 PEL</b>	
PST 800 PEL (EAN)	0 603 3A0 100 (3165140526913), 0 603 3A0 102 (3165140616867), 0 603 3A0 105 (3165140834636), 0 603 3A0 106 (3165140834667), 0 603 3A0 120 (3165140526920), 0 603 3A0 140 (3165140526944), 0 603 3A0 150 (3165140526951), 0 603 3A0 170 (3165140526937)
Descriere scurtă produs	Avans de lucru rapid datorită mișcării pendulare rapide
Caracteristici produs de TOP	Mișcarea pendulară asigură obținerea unor rezultate rapide
	Vibrații extrem de scăzute, greutate redusă și dimensiuni compacte pentru o manevrabilitate deosebită
	Execută tăieri drepte și curbilunii până la o adâncime de 80 mm în numeroase materiale
	CutControl și protecție împotriva ruperii așchiilor pentru tăiere precisă și curată
	Compartiment de depozitate pentru 6 pânze de ferăstrău la scula electrică și sistem SDS pentru schimbarea ușoară a pânzelor
Subdiviziune categorie de produse	Ferăstrău vertical
Putere nominală	530 W
Putere utilă	290 W
Număr de curse de mers în gol	500 – 3.000 curse/min
Placă de bază	Oțel
Greutatea mașinii	2,0 kg
Adâncime de tăiere în lemn	80 mm
Adâncime de tăiere în oțel	5 mm
SDS Bosch	+
Low Vibration Bosch	+
Sistem electronic Bosch	+
Pendulare	+
CutControl Bosch	+
Reglarea suflării aerului	+
Tool-Box (ladă de scule)	+
Softgrip	+
Nivel presiune sonoră	85 dB(A)
Nivel putere sonoră	96 dB(A)
Incertitudine K	3 dB
Nivel zgomot	The A-rated noise level of the power tool is typically as follows: Sound pressure level 85 dB(A); Sound power level 96 dB(A). Uncertainty K= 3 dB.
0 603 3A0 100	
0 603 3A0 102	
0 603 3A0 105	
0 603 3A0 106	
0 603 3A0 120	
0 603 3A0 140	
0 603 3A0 150	
0 603 3A0 170	