

 S.C.CASA LEBĂDA SRL IAȘI 0232/232348	FISA TEHNICA	
	DET DE VASE AUTOMAT	
	Inregistrare:2018	
	Editia: 1	
		Revizia: 1/2018
		Pagina 1 din 1

1.Compozitie:

-agenti tensioactivi anionici, agenti tensioactivi amfoteri, fosfonat, antispumant, alcool izopropilic, clorura de sodiu, conservant, parfum, colorant.

2.Domeniu de aplicare:

-profesional sau casnic pentru spalarea automata a vaselor.

3.Performante:

-elimina eficient murdaria de pe vesela;
-confera stralucire suprafetei obiectelor spalate;
-protejeaza masina de spalat de depunerile de calcar.

4.Caracteristici tehnice

Nr. crt	CARACTERISTICA	CONDITII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ANALIZA
1	Aspect	Lichid opac, albastru	vizual
2	Miros	Citric	olfactiv
3	Densitate _{20°C}	1,03-1,05g/cm ³	SR EN ISO 3838:2004
4	pH _{20°C}	6,35-7,35	SR ISO 787-9:2003

5. Mod de utilizare

Turnati 2-8ml detergent/litru de apa in dozatorul masinii de spalat in functie de duritatea apei.

6.Ambalare, depozitare, transport.

Ambalarea produsului se realizeaza in:

-flacoane sau canistre din HDPE.
-cantitate ambalata: 1 litru sau 3 litri.

Transportul produsului nu necesita mijloace de transport autorizate ADR.

Depozitarea in ambalajul original la temperaturi de 5-35°C.

7.Valabilitate

24 luni de la data fabricatiei in ambalajul original inchis etans.