



Metal Structur este un efect decorativ gata de utilizare care permite obținerea unui efect metalic, cu denivelări și abraziuni caracteristice.

**O poți face
chiar tu,
într-o singură zi!**

**Doar 3
pași**

**Doar 4
unelte:**



1 Aplicați Primer Metal Structur cu un trafalet




Aplicați **Jeger Primer Metal Structur** pe un perete uscat, fără praf și fără grăsimi (conform instrucțiunilor de pe ambalaj). Folosiți un trafalet din microfibră. Lăsați să se usuce timp de aprox. 4 ore.

2 Aplicați Metal Structur cu Jeger Gletieră Venețiană și creați abraziuni pe stratul umed aplicat cu Perie piatră spartă



Amestecați bine **Jeger Metal Structur**. Nu diluați, produsul este gata de utilizare. Nu amestecați cu alte produse. Aplicați în fâșii cu o gletieră venețiană un strat subțire de grosimea granulației produsului (aprox. 1 mm). Imediat după aplicarea produsului, pe stratul umed, creați "zgârieturi" folosind **Jeger Perie piatră spartă**, apoi în faza inițială de uscare neteziți ușor suprafața. Aplicați la temperaturi cuprinse între +8°C și +25°C, cu o umiditate relativă maximă de 82%, evitând curenții de aer. Lăsați să se usuce timp de aproximativ 12 ore.

3a Aplicați Jeger Metaliza cu un trafalet



Aplicați **Jeger Metaliza** pe suprafața uscată cu un trafalet din burete. Aplicați produsul în toate direcțiile, fără a apăsa prea tare pe trafalet. Lăsați să se usuce timp de aproximativ 2h.

SAU:

3b Întindeți cu o pensulă sau cu un trafalet Hologram Glue și aplicați în fâșii Metallic Foil. După aproximativ 4 ore desprindeți Metallic Foil



După uscarea completă, aplicați un strat de **Jeger Hologram Glue**, cu pensula sau trafaletul, în fâșii cu aproximativ 1cm mai mari decât lățimea **Jeger Metallic Foil**. Alegeți Metallic Foil în nuanța dorită și aplicați un strat pe Hologram Glue umed, desfășurând și lipind folia în fâșii (acest pas este important pentru a crea corect efectul final ulterior). Atenție! se va lipi partea mată a foliei pe perete. Aplicați **Jeger Metallic Foil** presând ușor cu o pensulă sau un trafalet curat. După aproximativ 4 ore, desprindeți succesiv fâșii întregi de folie cu o mișcare lină și uniformă. Este important să îndepărtați întreaga fâșie dintr-o singură mișcare-nu bucați mici de **Jeger Metallic Foil**.

Notă: Dacă trebuie să folosiți mai mult de un pachet de produs, amestecați conținutul tuturor pachetelor într-un recipient mai mare înainte de aplicare. Acest lucru va permite obținerea unui ton de culoare uniform. Înainte de a vopsi întreaga suprafață, verificați rezultatul pe o suprafață mică. Produsul este destinat utilizării în interior.

±6 Eficiență dintr-un ambalaj de 7 kg*
m²

*Eficiența produsului depinde de structura și capacitatea de absorbție a suprafeței vopsite, de grosimea acesteia, de numărul de straturi, de metoda de aplicare și de experiența meseriașului.

jeger.com

Global Point, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, Poland

FABRICAT ÎN POLONIA

