FIȘA TEHNICĂ

PROFIL LATERAL DE MASCARE J

TPS calitate înainte de toate
TOP PROFIL SISTEM

Pentru instalarea Lambriului Metalic TPS cu prindere ascunsă se recomandă utilizarea Profilelor Laterale de Mascare "J", atât pentru sageac cât și pentru placarea fațadei. Aceste profile pot fi fixate atât în sipicile de lemn cat si în orice profil metalic, anterior instalării lambriului.

Profilele Laterale de Mascare "J" instalate stânga/dreapta pe suprafață, vor ascunde capetele lambriului și vor permite montarea facilă.

La necesitatea debitarii Profilelor Laterale de Mascare J si a Lambriului Metalic TPS la lungimea potrivită, se va folosi foarfeca de tăiat tabla. **Lambriul Metalic TPS trebuie debitat cu aproximativ 4cm mai scurt pentru montarea facilă între profilele de mascare "J".**

Pentru o prindere solidă, recomandăm utilizarea șuruburilor autoforante.

Este strict interzisă debitarea folosind unelte care produc caldură excesivă și scântei deoarece, în consecință, va fi dăunat stratul protectiv de zinc si poliester și prin urmare poate începe procesul de coroziune.

DURABILITATE INCOMPARABILĂ

- Profilul Lateral de Mascare J are proprietăți anticorozive și estetice garantate și este rezistent la intemperii și raze ultraviolete.
- În comparație cu majoritatea produselor similare, Profilul Lateral de Mascare J are o rezistență ridicată la deformare. Nu se curbează și nu se dilată în cazul expunerii la temperaturi ridicate.
- Are o durata de viață anticipată de peste 50 de ani.

STABILITATEA CULORII

- Profilul Lateral de Mascare J își va menține culoarea și nu se va decolora. .

ZERO INTRETINERE

- Profilul Lateral de Mascare J nu necesită niciun minut de îngrijire suplimentară.
- Din momentul instalării și pe toată durata sa de viață (50 Ani +) nu va necesita investire în costuri de întreținere.

REZISTENȚĂ LA FOC

- Profilul Lateral de Mascare J nu este inflamabil și nu contribuie la răspândirea incendiilor.

PROFIL LATERAL DE MASCARE J







CARACTERISTICI TEHNICE

Material:	tablă din oțel zincat, prevopsită, acoperită cu vopsea polimerică
Lungime Profil:	200cm
Grosime:	0.40mm, 0.45mm, 0.50mm
Strat Protectie:	AlZn120 | Zn225
Utilizare:	Profil Lateral J | Necesar p/u Mascarea Lambriului Metalic TPS