

FIȘA TEHNICĂ

FT-31318-2021

Cod Produs: 31318

Numele produsului : Profil colț exterior pentru faianță, 10 mm, PVC

1. Descriere

Profilele de colț exterior pentru gresie/faianță asigură un finisaj estetic pentru colțurile exterioare ale gresiei/faianței, iar prin forma rotundă atenuează și protejează muchiile plăcilor ceramice. Produsul este disponibil într-o gamă largă de culori, pentru a facilita o potrivire perfectă cu plăcile ceramice.



2. Instrucțiuni de montare:

- Profilul se taie la lungimea necesară
- Partea ștanțată a profilului se așează în adezivul pentru plăci ceramice
- Faianța/gresia se poziționează pe profil și se aliniaza muchiile

3. Specificații tehnice

- Brand: SET
- Material: PVC neplăsmficată alveolară (PVC-UE)
- Model: 31318
- Culori: Vezi Catalog
- Ambalaj: Vezi Catalog
- Certificat Produs: CE, SR EN 13245-2:2009, SR EN 13501-1+A1/2010/C91/2014
-

4. Desen tehnic:



5. Certificat Produs:

CE, SR EN 13245-2:2009, SR EN 13501-1+A1/2010/C91/2014
 Profile din policlorură de vinil neplastificată alveolară (PVC-UE),
 pentru finisarea pereților, la interior
 -N doP-31318-RO -

6. Informații importante:

Produsele trebuie depozitate în spațiu interior, ferite de căldură radiantă! Este recomandat să depozitați produsele pe o suprafață netedă orizontală, la temperatura camerei, ferite de lumina soarelui. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele rezultate prin utilizarea sau îngrijirea necorespunzătoare și nerespectarea recomandărilor! Montarea produselor poate fi efectuată de către utilizator, dar este recomandat să cereți ajutorul unui specialist.

În cazul profilelor din aluminiu, detergenții concentrați de uz casnic pot provoca daune, folosirea fără diluare nu este recomandată (ex. : acid clorhidric, Cilit). Adezivi pe baza de ciment nu sunt recomandați pentru profile din metale, ei pot provoca daune asupra produsului. Vă rugăm să citiți și să respectați instrucțiunile de utilizare a adezivului și a detergentului, înainte de montarea și curățarea profilelor. Curățarea se execută prin frecare cu un material moale nonabraziv înmuiat într-un lichid de curățare cu pH neutru, cât mai curând după murdărire, pentru a evita pătrunderea materialului. Înainte de montare sau de curățare, vă rugăm să luați în considerare efectele anticipate ale sarcinii chimice. Produsele nu pot fi utilizate în mediu care conține clor (de ex. piscina).

S.C. SET Prod-Com SRL își rezervă dreptul de a modifica specificațiile produselor în orice moment, fără notificare prealabilă. Este responsabilitatea tuturor utilizatorilor să se asigure că datele de mai sus sunt actuale. Aceste informații sunt furnizate gratuit fără obligații și destinatarul își asumă toată responsabilitatea pentru utilizarea acestora. Datele tehnice, proprietățile sau aplicațiile enumerate aici au numai caracter informativ.

Orbán András
 Administrator

Miercurea Ciuc, 18.02.2021

